

DURABOOK

DURABOOK · ACCESORIO (ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE)

Durabook GC-R8 Estación de control terrestre

Sectores: Seguridad pública · Militar · Industria

Manejo joystick de efecto Hall, pad direccional de 5 vías, 8 botones de presión (2 con tapas de protección Flip-Guard)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

< 1,2 kg (varía según la configuración)
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	-
Resolución	-
Índice de protección	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosidad	-
Procesador	Serie STM32L (microcontrolador)
Memoria y almacenamiento	-
Batería	Sin batería propia; alimentación a través del tablet R8 acoplado (19 V CC), el tablet R8 puede equiparse adicionalmente con una batería de alta capacidad
Peso	< 1,2 kg (varía según la configuración)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Interfaces	M12 DC-IN (alimentación) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1 Opcional: 2× conector de antena para WLAN y 2× para WWAN/5G/LTE
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (8 grupos, DE)

Índice de protección, MIL-STD, procesador, batería, peso, temperatura de funcionamiento e interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf (DE) . El tamaño de pantalla, la resolución, la luminosidad y la memoria no figuran allí: según el fabricante, la GC-R8 es una estación de control terrestre sin pantalla propia y sin memoria de trabajo/almacenamiento propia, utiliza la pantalla y la batería del tablet R8 acoplado. La GC-R8 tampoco figura en ninguna de las tres tablas comparativas (portátiles/tablets/smartphones). «Configurable» procede sin cambios del configurador de la página de producto (rb-cfg-data).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- M12 DC-IN (alimentación) × 1

— M12 USB 2.0 × 1
- M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1

Opcional: 2× conector de antena para WLAN y 2× para WWAN/5G/LTE

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Manejo	joystick de efecto Hall, pad direccional de 5 vías, 8 botones de presión (2 con tapas de protección Flip-Guard)
Conectividad	conectores militares M12 para DC-IN, LAN y USB 2.0
Robustez	certificación IP66 (protección contra polvo y chorros de agua)
	3 años de garantía
Accesorios	correas de transporte (2/4 puntos), tornillos con anilla en D, portalápices, stylus de repuesto

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

OPCIONES INTEGRADAS

Configuración básica [GPO]

Actualización de interruptor basculante con bloqueo e interruptor simple x1 en [posición indicada] (actualización desde Premium). Indique las posiciones para L1-L3 y R1-R3 [GPO]

Actualización de interruptor basculante con bloqueo e interruptor simple x2 en [posición indicada] (actualización desde Premium). *Indique las posiciones para L1-L3 y R1-R3 [GPO]

Actualización de interruptor basculante con bloqueo e interruptor simple x3 en [posición indicada] (actualización desde Premium). *Indique las posiciones para L1-L3 y R1-R3 [GPO]

Interruptor de control - joystick de efecto Hall x2 (sustituye pad direccional 5POS x1, actualización desde estándar) [GPO]

COMUNICACIÓN

Configuración básica [GPO]

Frecuencia de radio adicional compatible - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x conector RF SMA/antena [GPO]

Frecuencia de radio adicional compatible - Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + 2x conector RF SMA/antena [GPO]

Frecuencia de radio dual adicional compatible - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + 4x conector RF SMA/antena [GPO]

4x conector RF SMA/antena (solo, sin módulo WWAN/WLAN) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

CABLES DE CONEXIÓN M12 MIL-SPEC

Cable de alimentación M12 DC-IN [GPO]

Cable LAN M12 [GPO]

Cable USB 2.0 M12 [GPO]

ALIMENTACIÓN Y CARGA



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Adaptador para vehículo (DURABOOK y 11-32V DC 90W) [GP0]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [GP0]

TRANSPORTE Y ACCESORIOS

Correa de hombro (4 puntos) [GP0]

Correa de hombro (2 puntos) [GP0]

Tornillo D-Ring (4 piezas por set) [GP0]

LÁPIZ

Portalápices [GP0]

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [GP0]

gpo Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Durabook, con fecha 22.09.2025 · fuente vinculante

[DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985