

# DURABOOK

DURABOOK · ACCESSOIRE (STATION DE CONTRÔLE AU SOL)

## Durabook GC-R8 Station de contrôle au sol

**Secteurs :** Sécurité publique · Militaire · Industrie

**Utilisation** joystick à effet Hall, pavé directionnel 5 voies, 8 boutons-poussoirs (2 avec volets de protection Flip-Guard)



**IP66**

INDICE DE PROTECTION

**810H**

MIL-STD

**< 1,2 kg (varie selon la configuration)**

POIDS

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille d'écran                | -                                                                                                                                                               |
| Résolution                    | -                                                                                                                                                               |
| Indice de protection          | IP66                                                                                                                                                            |
| MIL-STD                       | MIL-STD-810H                                                                                                                                                    |
| Luminosité                    | -                                                                                                                                                               |
| Processeur                    | STM32L-Serie (Mikrocontroller)                                                                                                                                  |
| Mémoire et stockage           | -                                                                                                                                                               |
| Batterie                      | Pas de batterie propre ; alimentation via la tablette R8 arrimée (19 V courant continu), la tablette R8 peut en plus être équipée d'une batterie longue durée   |
| Poids                         | < 1,2 kg (varie selon la configuration)                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C                                                                                                                                                  |
| Interfaces                    | M12 DC-IN (alimentation) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1<br><b>Optionnel :</b> 2× connecteur d'antenne pour WLAN et 2× pour WWAN/5G/LTE |
| Configurable                  | Oui, configurateur interactif sur la page produit (8 groupes, DE)                                                                                               |

Indice de protection, MIL-STD, processeur, batterie, poids, température de fonctionnement et interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK\_GC-R8\_DM\_DE\_20250922.pdf (DE). Taille d'écran, résolution, luminosité et mémoire n'y figurent pas : selon le fabricant, la GC-R8 est une station de contrôle au sol sans écran propre et sans mémoire de travail/de masse propre, elle utilise l'écran et la batterie de la tablette R8 arrimée. La GC-R8 ne figure en outre dans aucun des trois tableaux comparatifs (ordinateurs portables/tablettes/smartphones). « Configurable » provient sans changement du configurateur de la page produit.

### INTERFACES



#### DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- M12 DC-IN (alimentation) × 1
- M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1
- M12 USB 2.0 × 1

**Optionnel :** 2× connecteur d'antenne pour WLAN et 2× pour WWAN/5G/LTE

## CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

### MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

### IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

## ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation  | joystick à effet Hall, pavé directionnel 5 voies, 8 boutons-poussoirs (2 avec volets de protection Flip-Guard) |
| Connectivité | connecteurs militaires M12 pour DC-IN, LAN et USB 2.0                                                          |
| Robustesse   | certification IP66 (protection contre la poussière et les projections d'eau)                                   |
|              | 3 ans de garantie                                                                                              |
| Accessoires  | bretelles de portage (2/4 points), vis à anneau en D, porte-stylet, stylet de rechange                         |

## OPTIONS DE CONFIGURATION

### OPTIONS INTÉGRÉES

Configuration de base <sup>[GPO]</sup>

Mise à niveau interrupteur à bascule avec verrouillage et interrupteur simple x1 à [position indiquée] (mise à niveau depuis Premium). Veuillez indiquer les positions pour L1-L3 et R1-R3 <sup>[GPO]</sup>

Mise à niveau interrupteur à bascule avec verrouillage et interrupteur simple x2 à [position indiquée] (mise à niveau depuis Premium). \*Veuillez indiquer les positions pour L1-L3 et R1-R3 <sup>[GPO]</sup>

Mise à niveau interrupteur à bascule avec verrouillage et interrupteur simple x3 à [position indiquée] (mise à niveau depuis Premium). \*Veuillez indiquer les positions pour L1-L3 et R1-R3 <sup>[GPO]</sup>

Commutateur de commande - joystick à effet Hall x2 (remplace pavé directionnel 5POS x1, mise à niveau depuis standard) <sup>[GPO]</sup>

### COMMUNICATION

Configuration de base <sup>[GPO]</sup>

Fréquence radio supplémentaire prise en charge - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x connecteur RF SMA/antenne <sup>[GPO]</sup>

Fréquence radio supplémentaire prise en charge - Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + 2x connecteur RF SMA/antenne <sup>[GPO]</sup>

Fréquence radio double supplémentaire prise en charge - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + 4x connecteur RF SMA/antenne <sup>[GPO]</sup>

4x connecteur RF SMA/antenne (uniquement, sans module WWAN/WLAN) <sup>[GPO]</sup>

### GARANTIE ÉTENDUE

Configuration de base <sup>[GPO]</sup>

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) <sup>[GPO]</sup>

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) <sup>[GPO]</sup>

### DOMMAGES ACCIDENTELS

Configuration de base <sup>[GPO]</sup>

Dommages accidentels - années 1 à 3 <sup>[GPO]</sup>

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) <sup>[GPO]</sup>

### CÂBLES DE RACCORDEMENT M12 MIL-SPEC

Câble d'alimentation M12 DC-IN <sup>[GPO]</sup>

Câble LAN M12 <sup>[GPO]</sup>

Câble USB 2.0 M12 <sup>[GPO]</sup>

### ALIMENTATION ET CHARGE



### DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Adaptateur véhicule (DURABOOK et 11-32V DC 90W) [GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation [GPO]

#### TRANSPORT ET ACCESSOIRES

Bandoulière (4 points) [GPO]

Bandoulière (2 points) [GPO]

Vis D-Ring (4 pièces par set) [GPO]

#### STYLET

Porte-stylet [GPO]

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GPO]

**gpo** Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

#### FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Durabook, datée du 22.09.2025 · source obligatoire

[DURABOOK\\_GC-R8\\_DM\\_DE\\_20250922.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



#### DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985