

DURABOOK

DURABOOK · ACCESSORIO (STAZIONE DI CONTROLLO A TERRA)

Durabook GC-R8 Stazione di controllo a terra

Settori: Sicurezza pubblica · Militare · Industria

Comandi joystick a effetto Hall, D-pad direzionale a 5 vie, 8 pulsanti a pressione (2 con sportellini di protezione Flip-Guard)



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

**< 1,2 kg (varia
in base alla
configurazione)**

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	-
Risoluzione	-
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	-
Processore	Serie STM32L (microcontrollore)
Memoria e archiviazione	-
Batteria	Nessuna batteria propria; alimentazione tramite il tablet R8 agganciato (19 V corrente continua), il tablet R8 può inoltre essere dotato di una batteria ad alte prestazioni
Peso	< 1,2 kg (varia in base alla configurazione)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C
Interfacce	M12 DC-IN (alimentazione) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1 Opzionale: 2× connettore antenna per WLAN e 2× per WWAN/5G/LTE
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (8 gruppi, DE)

Grado di protezione IP, MIL-STD, Processore, Batteria, Peso, Temperatura di esercizio e Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf (DE). Dimensione del display, Risoluzione, Luminosità e Memoria e archiviazione non vi sono indicati: secondo il produttore, la GC-R8 è una stazione di controllo a terra senza display proprio e senza memoria di lavoro/di massa propria, e utilizza il display e la batteria del tablet R8 agganciato. La GC-R8 inoltre non è inserita in nessuna delle tre tabelle comparative (laptop/tablet/smartphone). "Configurabile" è ripreso invariato dal configuratore della pagina prodotto (rb-cfg-data).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- M12 DC-IN (alimentazione) × 1
- M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1
- M12 USB 2.0 × 1

Opzionale: 2× connettore antenna per WLAN e 2× per WWAN/5G/LTE

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Comandi	joystick a effetto Hall, D-pad direzionale a 5 vie, 8 pulsanti a pressione (2 con sportellini di protezione Flip-Guard)
Connettività	connettori militari M12 per DC-IN, LAN e USB 2.0
Robustezza	certificazione IP66 (protezione da polvere e spruzzi d'acqua)
	3 anni di garanzia
Accessori	tracolle (a 2/4 punti), viti a D-ring, portapenna, stylus di ricambio

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

OPZIONI INTEGRATE

Configurazione di base [GPO]

Upgrade interruttore a levetta con blocco e interruttore singolo x1 in [posizione indicata] (upgrade da Premium). Indicare le posizioni per L1-L3 e R1-R3 [GPO]

Upgrade interruttore a levetta con blocco e interruttore singolo x2 in [posizione indicata] (upgrade da Premium). *Indicare le posizioni per L1-L3 e R1-R3 [GPO]

Upgrade interruttore a levetta con blocco e interruttore singolo x3 in [posizione indicata] (upgrade da Premium). *Indicare le posizioni per L1-L3 e R1-R3 [GPO]

Interruttore di comando - joystick a effetto Hall x2 (sostituisce pad direzionale 5POS x1, upgrade da standard) [GPO]

COMUNICAZIONE

Configurazione di base [GPO]

Frequenza radio aggiuntiva supportata - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x connettore RF SMA/antenna [GPO]

Frequenza radio aggiuntiva supportata - Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + 2x connettore RF SMA/antenna [GPO]

Frequenza radio doppia aggiuntiva supportata - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + 4x connettore RF SMA/antenna [GPO]

4x connettore RF SMA/antenna (solo, senza modulo WWAN/WLAN) [GPO]

GARANZIA ESTESA

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]

DANNI ACCIDENTALI

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

CAVI DI COLLEGAMENTO M12 MIL-SPEC

Cavo di alimentazione M12 DC-IN [GPO]

Cavo LAN M12 [GPO]

Cavo USB 2.0 M12 [GPO]

ALIMENTAZIONE E CARICA

Adattatore veicolare (DURABOOK e 11-32V DC 90W) [GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione [GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

TRASPORTO E ACCESSORI

Tracolla (a 4 punti) [GPO]

Tracolla (a 2 punti) [GPO]

Vite D-Ring (4 pezzi per set) [GPO]

PENNA

Portapenna [GPO]

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo [GPO]

gpo Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026**SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE**

Durabook, aggiornata al 22.09.2025 · fonte vincolante

[DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.

**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**