

DURABOOK

DURABOOK · ACCESSOIRE (GRONDCONTROLESTATION)

Durabook GC-R8 Grondcontrolestation

Branches: Openbare veiligheid · Defensie · Industrie

Bediening Hall-effect-joystick, 5-weg-directionpad, 8 drukknoppen (2 met flip-guard-beschermkleppen)



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

< 1,2 kg
(varieert per
configuratie)

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	–
Resolutie	–
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	–
Processor	STM32L-serie (microcontroller)
Geheugen	–
Accu	Geen eigen accu; voeding via het aangedockte R8-tablet (19 V gelijkstroom), het R8-tablet kan bovendien met een hoogcapaciteitsaccu worden uitgerust
Gewicht	< 1,2 kg (varieert per configuratie)
Bedrijfstemperatuur	–20 °C tot 60 °C
Interfaces	M12 DC-IN (voeding) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1 Optioneel: elk 2× antenneaansluiting voor WLAN en voor WWAN/5G/LTE
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (8 groepen, DE)

IP-beschermingsklasse, MIL-STD, processor, accu, gewicht, bedrijfstemperatuur en interfaces zijn afkomstig uit het fabrikantendatablad DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf (DE). Displaygrootte, resolutie en geheugen staan daar niet in: de GC-R8 is volgens de fabrikant een grondcontrolestation zonder eigen display en zonder eigen werk-/massagegeheugen, ze gebruikt display en accu van het aangedockte R8-tablet. De GC-R8 wordt bovendien in geen van de drie vergelijkingstabellen (laptops/tablets/smartphones) geleid. „Configureerbaar” komt ongewijzigd uit de configurator van de productpagina (rb-cfg-data).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– M12 DC-IN (voeding) × 1

– M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1

– M12 USB 2.0 × 1

Optioneel: elk 2× antenneaansluiting voor WLAN en voor WWAN/5G/LTE

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Bediening	Hall-effect-joystick, 5-weg-directionpad, 8 drukknoppen (2 met flip-guard-beschermkleppen)
Connectiviteit	militaire M12-connectoren voor DC-IN, LAN en USB 2.0
Robuustheid	IP66-certificering (stof- en straalwaterbescherming)
	3 jaar garantie
Accessoires	schouderriemen (2-/4-punts), D-ring-schroeven, penhouder, vervangende stylus

CONFIGURATIEOPTIES

GEÏNTEGREERDE OPTIES

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Tuimelschakelaar-upgrade met vergrendeling en enkele schakelaar x1 op [opgegeven positie] (upgrade van Premium). Geef de posities op voor L1-L3 en R1-R3 [\[GPO\]](#)

Tuimelschakelaar-upgrade met vergrendeling en enkele schakelaar x2 op [opgegeven positie] (upgrade van Premium). *Geef de posities op voor L1-L3 en R1-R3 [\[GPO\]](#)

Tuimelschakelaar-upgrade met vergrendeling en enkele schakelaar x3 op [opgegeven positie] (upgrade van Premium). *Geef de posities op voor L1-L3 en R1-R3 [\[GPO\]](#)

Besturingsschakelaar - Hall-effect-joystick x2 (vervangt richtingspad 5POS x1, upgrade van standaard) [\[GPO\]](#)

COMMUNICATIE

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Extra radiofrequentie ondersteund - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x RF SMA-connector/antenne [\[GPO\]](#)

Extra radiofrequentie ondersteund - Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + 2x RF SMA-connector/antenne [\[GPO\]](#)

Extra dubbele radiofrequentie ondersteund - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE mobiel breedband + 4x RF SMA-connector/antenne [\[GPO\]](#)

4x RF SMA-connector/antenne (alleen, zonder WWAN/WLAN-module) [\[GPO\]](#)

UITGEBREIDE GARANTIE

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [\[GPO\]](#)

Uitgebreide garantie - jaren 1 tot 5 (inclusief 2 jaar uitgebreide garantie) [\[GPO\]](#)

ACCIDENTELE SCHADE

Basisconfiguratie [\[GPO\]](#)

Accidentele schade - jaren 1 tot 3 [\[GPO\]](#)

Accidentele schade - jaren 1 tot 4 (inclusief 1 jaar uitgebreide garantie) [\[GPO\]](#)

M12 MIL-SPEC-AANSLUITKABELS

M12 DC-IN-stroomkabel [\[GPO\]](#)

M12 LAN-kabel [\[GPO\]](#)

M12 USB 2.0-kabel [\[GPO\]](#)

VOEDING EN OPLADEN

Voertuigadapter (DURABOOK en 11-32V DC 90W) [\[GPO\]](#)

Reserve 65W-netvoeding met netsnoer [\[GPO\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

DRAGEN EN ACCESSOIRES

Schouderriem (4-punts) [GPO]

Schouderriem (2-punts) [GPO]

D-ring-schroef (4 stuks per set) [GPO]

STYLUS

Stylushouder [GPO]

Reserve stylus en bevestigingsbandje voor capacitieve touch [GPO]

gpo Fabrikantgegevens Durabook, stand 07.08.2026

FABRIKANTENDATABLAD

Durabook, stand 22.09.2025 · bindende bron

[DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985