

DURABOOK

DURABOOK · AKCESORIUM (STACJA STEROWANIA NAZIEMNEGO)

Durabook GC-R8 stacja sterowania naziemnego

Branże: Bezpieczeństwo publiczne · Wojsko · Przemysł

Obsługa drążek sterowniczy na czujniku Halla, 5-kierunkowy przycisk kierunkowy, 8 przycisków (2 z klapkami zabezpieczającymi Flip-Guard)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

< 1,2 kg
(zależnie od
konfiguracji)

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	–
Rozdzielczość	–
Klasa ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	–
Procesor	Seria STM32L (mikrokontroler)
Pamięć	–
Akumulator	Brak własnego akumulatora; zasilanie przez zadokowany tablet R8 (19 V prądu stałego); tablet R8 może być dodatkowo wyposażony w akumulator o zwiększonej pojemności
Waga	< 1,2 kg (zależnie od konfiguracji)
Temperatura pracy	–20 °C do 60 °C
Interfejsy	M12 DC-IN (zasilanie) × 1 · M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1 · M12 USB 2.0 × 1 Opcjonalnie: po 2× złącze antenowe dla WLAN i dla WWAN/5G/LTE
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (8 grup, DE)

Klasa ochrony IP, MIL-STD, procesor, akumulator, waga, temperatura pracy i interfejsy pochodzą z karty katalogowej producenta DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf (DE). Rozmiar wyświetlacza, rozdzielczość, jasność i pamięć nie są tam podane: GC-R8 jest według producenta stacją sterowania naziemnego bez własnego wyświetlacza i bez własnej pamięci roboczej/masowej, korzysta z wyświetlacza i akumulatora zadokowanego tabletu R8. GC-R8 nie figuruje ponadto w żadnej z trzech tabel porównawczych (laptopy/tablety/smartfony). Pole „Konfigurowalny” pochodzi bez zmian z konfiguratora strony produktu (rb-cfg-data).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– M12 DC-IN (zasilanie) × 1

– M12 LAN (RJ-45 10/100/1000) × 1

– M12 USB 2.0 × 1

Opcjonalnie: po 2× złącze antenowe dla WLAN i dla WWAN/5G/LTE

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Obsługa	drążek sterowniczy na czujniku Halla, 5-kierunkowy przycisk kierunkowy, 8 przycisków (2 z klapkami zabezpieczającymi Flip-Guard)
Łączność	wojskowe złącza M12 dla DC-IN, LAN i USB 2.0
Odporność	certyfikacja IP66 (ochrona przed pyłem i strugami wody)
	3 lata gwarancji
Akcesoria	pasy na ramię (2- lub 4-punktowe), śruby z uchwytem typu D-ring, uchwyt na rysik, zapasowy stylus

OPCJE KONFIGURACJI

OPCJE ZINTEGROWANE

Konfiguracja podstawowa [GPO]

Aktualizacja przełącznika dźwigniowego z blokadą i pojedynczym przełącznikiem x1 w [podanej pozycji] (aktualizacja z Premium). Proszę podać pozycje dla L1-L3 i R1-R3 [GPO]

Aktualizacja przełącznika dźwigniowego z blokadą i pojedynczym przełącznikiem x2 w [podanej pozycji] (aktualizacja z Premium). *Proszę podać pozycje dla L1-L3 i R1-R3 [GPO]

Aktualizacja przełącznika dźwigniowego z blokadą i pojedynczym przełącznikiem x3 w [podanej pozycji] (aktualizacja z Premium). *Proszę podać pozycje dla L1-L3 i R1-R3 [GPO]

Przełącznik sterujący - joystick z efektem Halla x2 (zastępuje pad kierunkowy 5POS x1, aktualizacja ze standardu) [GPO]

KOMUNIKACJA

Konfiguracja podstawowa [GPO]

Obsługiwana dodatkowa częstotliwość radiowa - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + 2x złącze RF SMA/antena [GPO]

Obsługiwana dodatkowa częstotliwość radiowa - Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + 2x złącze RF SMA/antena [GPO]

Obsługiwana dodatkowa podwójna częstotliwość radiowa - WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac + Multi-Carrier 4G LTE mobilna łączność szerokopasmowa + 4x złącze RF SMA/antena [GPO]

4x złącze RF SMA/antena (tylko, bez modułu WWAN/WLAN) [GPO]

ROZSZERZONA GWARANCJA

Konfiguracja podstawowa [GPO]

Rozszerzona gwarancja - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [GPO]

Rozszerzona gwarancja - lata 1-5 (obejmuje 2 lata rozszerzonej gwarancji) [GPO]

USZKODZENIA PRZYPADKOWE

Konfiguracja podstawowa [GPO]

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-3 [GPO]

Uszkodzenia przypadkowe - lata 1-4 (obejmuje 1 rok rozszerzonej gwarancji) [GPO]

KABLE PRZYŁĄCZENIOWE M12 MIL-SPEC

Kabel zasilający M12 DC-IN [GPO]

Kabel LAN M12 [GPO]

Kabel USB 2.0 M12 [GPO]

ZASILANIE I ŁADOWANIE

Zasilacz samochodowy (DURABOOK i 11-32V DC 90W) [GPO]

Zamienny zasilacz 65W z kablem zasilającym [GPO]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

NOSZENIE I AKCESORIA

Pasek na ramię (4-punktowy) [GPO]

Pasek na ramię (2-punktowy) [GPO]

Śruba D-Ring (4 sztuki w zestawie) [GPO]

RYSIK

Uchwyt na rysik [GPO]

Zamienny rysik i pasek mocujący do touch pojemnościowego [GPO]

gpo Dane producenta Durabook, stan na 07.08.2026

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Durabook, stan na 22.09.2025 · Źródło wiążące

[DURABOOK_GC-R8_DM_DE_20250922.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985