

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11L Tablet

Sectores: Industria · Construcción · Logística

Pantalla táctil FHD de 11,6", pantalla legible al sol de 1000 Nits opcional



IP66  
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H  
MIL-STD

1000 Nits  
(opcional)  
LUMINOSIDAD

1,2 kg  
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de pantalla            | 11,6 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución                    | FHD (1920 x 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Índice de protección          | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIL-STD                       | MIL-STD-810H, MIL-STD-461F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luminosidad                   | 1000 Nits (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Procesador                    | Intel® Pentium® Gold 8505 (12 MB de caché, hasta 4,4 GHz, 1 núcleo de rendimiento + 4 núcleos de eficiencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memoria y almacenamiento      | 8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 ranura) · SSD PCIe NVMe de 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Batería                       | Iones de litio, 11,1 V, 3950 mAh, 8,5 h de autonomía; opcional batería de mayor autonomía (6900 mAh, 15 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfaces                    | Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · conector combo de audio × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · conector de anclaje (35 pines, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1<br><b>Opcional:</b> Ethernet RJ45, lector de tarjeta inteligente, escáner de códigos de barras, paso de antena RF, ranura de expansión con lector combo RJ-45/RFID/tarjeta inteligente/MSR o RJ-45/RS-232/lector de tarjeta inteligente |
| Configurable                  | Si, configurador interactivo en la página de producto (14 grupos, DE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Índice de protección/MIL-STD/procesador/memoria/batería/peso/temperatura de funcionamiento/interfaces proceden de la ficha técnica del fabricante DURABOOK\_R11L-DM\_DE\_20250924.pdf (DE). El tamaño de pantalla, la resolución, la luminosidad y «Configurable» sin cambios respecto a la tabla comparativa de tablets y a la página de producto ; la luminosidad «1000 Nits» es, según la ficha técnica del fabricante, una mejora opcional de pantalla, no de serie.

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
  - conector combo de audio × 1
  - Micro-HDMI × 1
  - Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
  - microSD × 1
  - conector de anclaje (35 pines, Pogo) × 1

**Opcional:** Ethernet RJ45, lector de tarjeta inteligente, escáner de códigos de barras, paso de antena RF, ranura de expansión con lector combo RJ-45/RFID/tarjeta inteligente/MSR o RJ-45/RS-232/lector de tarjeta inteligente

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461F

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                     | táctil FHD de 11,6", pantalla legible al sol de 1000 Nits opcional |
| Conectividad                 | Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3                                           |
|                              | Puerto de anclaje integrado                                        |
| Robustez                     | certificado IP66                                                   |
| Módulo de expansión opcional | lector combo RJ45 / RS232 y tarjeta inteligente                    |

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

SELECCIÓN DE PANTALLA

Configuración básica [GPO]

Pantalla táctil legible bajo la luz solar, 1000 nits (actualización desde R11L Standard) [GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Configuración básica [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (para Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (para Pentium) [GPO]

COMUNICACIÓN

Configuración básica [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda ancha móvil + combo GPS + antena pasamuros RF [GPO]

GPS dedicado (no combinable con combo GPS+4G LTE) [GPO]

OPCIONES INTEGRADAS

Configuración básica [GPO]

Conector pasamuros RF [GPO]

Escáner de códigos de barras [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada (actualización desde batería estándar) [GPO]

Cámara trasera de 11 MP [GPO]

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE OPCIONES INTEGRADAS (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES)

Configuración básica [GPO]

Módulo de expansión - RJ45 [GPO]

Módulo de expansión - módulo LF/HF RFID [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - lector combinado MSR y tarjetas inteligentes [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Módulo de expansión - RJ45 / RS232 y lector combinado de tarjetas inteligentes [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Garantía ampliada - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

DAÑOS ACCIDENTALES

Configuración básica [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 3 [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 4 (incluye 1 año de garantía ampliada) [GPO]

Daños accidentales - años 1 a 5 (incluye 2 años de garantía ampliada) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA DE LA BATERÍA

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (solo batería principal estándar) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 2 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 3 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 4 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

Garantía ampliada de la batería - 5 años de cobertura (batería principal Hi-Cap) [GPO]

GARANTÍA AMPLIADA - OTROS

Configuración básica [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 2 años de cobertura [GPO]

Garantía ampliada Durabook Office Dock - 3 años de cobertura [GPO]

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Módulo de expansión - RJ45 [GPO]

Módulo de expansión - módulo LF/HF RFID [GPO]

Módulo de expansión - lector de tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - lector combinado MSR y tarjetas inteligentes [GPO]

Módulo de expansión - RJ45 / RS232 y lector combinado de tarjetas inteligentes [GPO]

ALIMENTACIÓN Y CARGA

Batería estándar de repuesto [GPO]

Batería Hi-Cap ampliada de repuesto [GPO]

Adaptador para vehículo (90W / 11-32V DC) [GPO]

Adaptador de corriente de 65W de repuesto con cable de alimentación [GPO]

Adaptador USB-Typ-C de 90W de repuesto [GPO]

Cargador - 2 compartimentos [GPO]

Soporte R11 (pasivo / adaptador para vehículo disponible por separado) [GPO]

TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

Soporte en T [GPO]

Funda Folio [GPO]

Funda Folio (solo para Hi-Cap) [GPO]

Correa en X [GPO]

Correa de mano giratoria [GPO]

Correa de hombro (4 puntos) [GPO]

Correa de hombro (2 puntos) [GPO]

Correa de mano [GPO]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

R11 película protectora de pantalla [GP0]

#### DOCKING Y ESTACIONES

Office Dock con adaptador de corriente [GP0]

Estación de acoplamiento USB 3.0 Durabook [GP0]

Estación de acoplamiento USB-C Durabook [GP0]

R11 Vehicle Light Dock (sin RF) [GP0]

R11 Vehicle Light Dock (con Dual-RF) [GP0]

#### LÁPIZ Y TECLADO

Lápiz de repuesto y cinta de sujeción para táctil capacitivo [GP0]

R11 teclado extraíble y retroiluminado iKEY [GP0]

**gpo** Información del fabricante Durabook, actualizado 07.08.2026

#### FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

- · fuente vinculante

[DURABOOK\\_R11L-DM\\_DE\\_20250924.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



#### SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985