

DURABOOK

DURABOOK · TABLETTE

Durabook R11L Tablette

Secteurs : Industrie · Construction · Logistique

Écran tactile FHD 11,6", écran lisible au soleil 1000 Nits en option



IP66
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1000 Nits (en option)
LUMINOSITÉ

1,2 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	11,6 pouces
Résolution	FHD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosité	1000 Nits (en option)
Processeur	Intel® Pentium® Gold 8505 (cache 12 MB, jusqu'à 4,4 GHz, 1 cœur performance + 4 cœurs efficacité)
Mémoire et stockage	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 emplacement) · SSD PCIe NVMe 128 GB
Batterie	Lithium-ion, 11,1 V, 3950 mAh, autonomie 8,5 Std. ; batterie longue durée en option (6900 mAh, 15 Std.)
Poids	1,2 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Interfaces	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · prise audio combo × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · connecteur de docking (35 broches, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Optionnel : Ethernet RJ45, lecteur de carte à puce, lecteur de codes-barres, passage d'antenne RF, emplacement d'extension avec lecteur combo RJ-45/RFID/carte à puce/MSR ou RJ-45/RS-232/carte à puce
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (14 groupes, DE)

Indice de protection/MIL-STD/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces proviennent de la fiche technique du fabricant DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf (DE).
Taille d'écran, résolution, luminosité et configurabilité identiques au tableau comparatif des tablettes resp. à la page produit ; la luminosité « 1000 Nits » est, selon la fiche technique du fabricant, une amélioration d'écran optionnelle, pas le standard.

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- prise audio combo × 1
- Micro-HDMI × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
- microSD × 1
- connecteur de docking (35 broches, Pogo) × 1

Optionnel : Ethernet RJ45, lecteur de carte à puce, lecteur de codes-barres, passage d'antenne RF, emplacement d'extension avec lecteur combo RJ-45/RFID/carte à puce/MSR ou RJ-45/RS-232/carte à puce

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461F

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	tactile FHD 11,6", écran lisible au soleil 1000 Nits en option
Connectivité	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
	Port de docking intégré
Robustesse	certifié IP66
Module d'extension en option	lecteur combo RJ45 / RS232 et carte à puce

OPTIONS DE CONFIGURATION

CHOIX DE L'ÉCRAN

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Écran tactile lisible en plein soleil 1000 nits (mise à niveau depuis R11L Standard) [\[GPO\]](#)

RÉTROGRADATION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (pour Pentium) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (pour Pentium) [\[GPO\]](#)

COMMUNICATION

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE large bande mobile + combo GPS + antenne de traversée RF [\[GPO\]](#)

GPS dédié (non combinable avec combo GPS+4G LTE) [\[GPO\]](#)

OPTIONS INTÉGRÉES

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Connecteur de traversée RF [\[GPO\]](#)

Scanner de codes-barres [\[GPO\]](#)

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [\[GPO\]](#)

Batterie Hi-Cap étendue (mise à niveau depuis batterie standard) [\[GPO\]](#)

Caméra arrière 11 MP [\[GPO\]](#)

MODULE D'EXTENSION DES OPTIONS INTÉGRÉES (OPTIONS MUTUELLEMENT EXCLUSIVES)

Configuration de base [\[GPO\]](#)

Module d'extension - RJ45 [\[GPO\]](#)

Module d'extension - module LF/HF RFID [\[GPO\]](#)

Module d'extension - lecteur de carte à puce [\[GPO\]](#)

Module d'extension - lecteur combiné MSR et carte à puce [\[GPO\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Module d'extension - RJ45 / RS232 et lecteur combiné carte à puce ^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) ^[GPO]

Garantie étendue - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) ^[GPO]

DOMMAGES ACCIDENTELS

Configuration de base ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 3 ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 4 (inclut 1 an de garantie étendue) ^[GPO]

Dommages accidentels - années 1 à 5 (inclut 2 ans de garantie étendue) ^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE DE LA BATTERIE

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale standard uniquement) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 2 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 3 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 4 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garantie étendue de la batterie - 5 ans de couverture (batterie principale Hi-Cap) ^[GPO]

GARANTIE ÉTENDUE - AUTRES

Configuration de base ^[GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 2 ans de couverture ^[GPO]

Garantie étendue Durabook Office Dock - 3 ans de couverture ^[GPO]

MODULES D'EXTENSION

Module d'extension - RJ45 ^[GPO]

Module d'extension - module LF/HF RFID ^[GPO]

Module d'extension - lecteur de carte à puce ^[GPO]

Module d'extension - lecteur combiné MSR et carte à puce ^[GPO]

Module d'extension - RJ45 / RS232 et lecteur combiné carte à puce ^[GPO]

ALIMENTATION ET CHARGE

Batterie standard de rechange ^[GPO]

Batterie Hi-Cap étendue de rechange ^[GPO]

Adaptateur véhicule (90W / 11-32V DC) ^[GPO]

Bloc d'alimentation 65W de rechange avec cordon d'alimentation ^[GPO]

Adaptateur USB-Typ-C 90W de rechange ^[GPO]

Chargeur - 2 compartiments ^[GPO]

Support R11 (passif / adaptateur véhicule disponible séparément) ^[GPO]

TRANSPORT ET PROTECTION

Support en T ^[GPO]

Housse Folio ^[GPO]

Housse Folio (Hi-Cap uniquement) ^[GPO]

Sangle en X ^[GPO]

Dragonne pivotante ^[GPO]

Bandoulière (4 points) ^[GPO]

Bandoulière (2 points) ^[GPO]

Dragonne ^[GPO]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

R11 film de protection d'écran [GPO]

DOCKING ET STATIONS

Office Dock avec bloc d'alimentation [GPO]

Station d'accueil USB 3.0 Durabook [GPO]

Station d'accueil USB-C Durabook [GPO]

R11 Vehicle Light Dock (sans RF) [GPO]

R11 Vehicle Light Dock (avec Dual-RF) [GPO]

STYLET ET CLAVIER

Stylet de rechange et lanière de fixation pour tactile capacitif [GPO]

R11 clavier détachable rétroéclairé iKEY [GPO]

gpo Informations du fabricant Durabook, mise à jour 07.08.2026

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

- · source obligatoire

[DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985