

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R11L Tablet

Settori: Industria · Edilizia · Logistica

Display touchscreen FHD da 11,6", display leggibile alla luce del sole da 1000 Nits opzionale



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(opzionale)**

LUMINOSITÀ

1,2 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	11,6 pollici
Risoluzione	FHD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461F
Luminosità	1000 Nits (opzionale)
Processore	Intel® Pentium® Gold 8505 (12 MB Cache, fino a 4,4 GHz, 1 core ad alte prestazioni + 4 core efficienti)
Memoria e archiviazione	8 GB RAM (DDR5, 4800 MHz, 1 slot) · SSD PCIe NVMe da 128 GB
Batteria	Agli ioni di litio, 11,1 V, 3950 mAh, autonomia 8,5 ore; opzionale batteria a maggiore autonomia (6900 mAh, 15 ore)
Peso	1,2 kg
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C
Interfacce	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1 · presa audio combo × 1 · microSD × 1 · Micro-HDMI × 1 · connettore di docking (35 pin, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opzionale: Ethernet RJ45, lettore smartcard, lettore di codici a barre, pass-through per antenna RF, slot di espansione con lettore combinato RJ-45/RFID/smartcard/MSR oppure RJ-45/RS-232/lettore smartcard
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (14 gruppi, DE)

Grado di protezione IP/MIL-STD/Processore/Memoria e archiviazione/Batteria/Peso/Temperatura di esercizio/Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf. Dimensione del display, Risoluzione, Luminosità e Configurabile sono ripresi invariati dalla Tabella comparativa dei tablet risp. dalla pagina prodotto ; secondo la scheda tecnica del produttore la luminosità "1000 Nits" è un upgrade opzionale del display, non standard.

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Thunderbolt 4 × 1
- presa audio combo × 1
- Micro-HDMI × 1
- Nano-SIM × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 1
- microSD × 1
- connettore di docking (35 pin, Pogo) × 1

Opzionale: Ethernet RJ45, lettore smartcard, lettore di codici a barre, pass-through per antenna RF, slot di espansione con lettore combinato RJ-45/RFID/smartcard/MSR oppure RJ-45/RS-232/lettore smartcard

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461F

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	touchscreen FHD da 11,6", display leggibile alla luce del sole da 1000 Nits opzionale
Connettività	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
	Porta di docking integrata
Robustezza	certificato IP66
Modulo di espansione opzionale	lettore combinato RJ45 / RS232 e smart card

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

SELEZIONE DEL DISPLAY

Configurazione di base [\[GPO\]](#)

Display touchscreen leggibile alla luce del sole, 1000 nits (upgrade da R11L Standard) [\[GPO\]](#)

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Configurazione di base [\[GPO\]](#)

Windows 10 LTSC Enterprise (per Pentium) [\[GPO\]](#)

Windows 11 LTSC Enterprise (per Pentium) [\[GPO\]](#)

COMUNICAZIONE

Configurazione di base [\[GPO\]](#)

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS + antenna passante RF [\[GPO\]](#)

GPS dedicato (non combinabile con combo GPS+4G LTE) [\[GPO\]](#)

OPZIONI INTEGRATE

Configurazione di base [\[GPO\]](#)

Connettore passante RF [\[GPO\]](#)

Scanner di codici a barre [\[GPO\]](#)

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [\[GPO\]](#)

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) [\[GPO\]](#)

Fotocamera posteriore 11 MP [\[GPO\]](#)

MODULO DI ESPANSIONE DELLE OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE)

Configurazione di base [\[GPO\]](#)

Modulo di espansione - RJ45 [\[GPO\]](#)

Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID [\[GPO\]](#)

Modulo di espansione - lettore di smart card [\[GPO\]](#)

Modulo di espansione - lettore combinato MSR e smart card [\[GPO\]](#)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Modulo di espansione - RJ45 / RS232 e lettore combinato smart card [GPO]
GARANZIA ESTESA

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]
DANNI ACCIDENTALI

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]
GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]
GARANZIA ESTESA - ALTRO

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 2 anni di copertura [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 3 anni di copertura [GPO]
MODULI DI ESPANSIONE

Modulo di espansione - RJ45 [GPO]

Modulo di espansione - modulo LF/HF RFID [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card [GPO]

Modulo di espansione - lettore combinato MSR e smart card [GPO]

Modulo di espansione - RJ45 / RS232 e lettore combinato smart card [GPO]
ALIMENTAZIONE E CARICA

Batteria standard di ricambio [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa di ricambio [GPO]

Adattatore veicolare (90W / 11-32V DC) [GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione [GPO]

Adattatore USB-Typ-C 90W di ricambio [GPO]

Caricabatterie - 2 vani [GPO]

Supporto R11 (passivo / adattatore veicolare disponibile separatamente) [GPO]
TRASPORTO E PROTEZIONE

Supporto a T [GPO]

Custodia Folio [GPO]

Custodia Folio (solo per Hi-Cap) [GPO]

Cinghia a X [GPO]

Cinturino da polso girevole [GPO]

Tracolla (a 4 punti) [GPO]

Tracolla (a 2 punti) [GPO]

Cinturino da polso [GPO]

RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

R11 pellicola protettiva per display [GP0]

DOCKING E STAZIONI

Office Dock con alimentatore [GP0]

Docking station USB 3.0 Durabook [GP0]

Docking station USB-C Durabook [GP0]

R11 Vehicle Light Dock (senza RF) [GP0]

R11 Vehicle Light Dock (con Dual-RF) [GP0]

PENNA E TASTIERA

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo [GP0]

R11 tastiera removibile e retroilluminata iKEY [GP0]

gpo Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

– · fonte vincolante

[DURABOOK_R11L-DM_DE_20250924.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985