



FIELDBOOK · SMARTPHONE

Fieldbook F57G2 Smartphone

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública
Lector de códigos de barras escáner 1D/2D integrado en el borde



IP67
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

400 Nits
LUMINOSIDAD

265 g
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	5,7 pulgadas
Resolución	HD+ (720 x 1440)
Índice de protección	IP67
MIL-STD	-
Luminosidad	400 Nits
Procesador	Octa-Core Cortex-A53 2,0 GHz (Helio P22), GPU IMG PowerVR GE8320
Memoria y almacenamiento	4 GB RAM · 64 GB de memoria flash
Batería	3,85 V, 4300 mAh, intercambiable sin herramientas; opcional 6000 mAh
Peso	265 g
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C
Interfaces	2× ranura Nano-SIM · 1× ranura MicroSD · 1× USB tipo C impermeable · 1× conector de alimentación POGO impermeable · 1× conector de accesorio POGO impermeable
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (3 grupos, DE)

Tamaño de pantalla a interfaces (once filas de características principales): ficha técnica del fabricante (Logic Instrument, con fecha 12.09.2022, francés). MIL-STD no está cuantificado allí y permanece «-».
Fuente de «Configurable»: configurador de la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en ese lugar).

INTERFACES

- 2× ranura Nano-SIM
- 1× ranura MicroSD

- 1× USB tipo C impermeable
- 1× conector de alimentación POGO impermeable
- 1× conector de accesorio POGO impermeable

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

IP67

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Lector de códigos de barras	escáner 1D/2D integrado en el borde
Cámaras	cámara frontal de 5 MP, cámara trasera de 13 MP con flash
Botones	botón de encendido/apagado, 2× botones de volumen, 2× botones programables (escaneo, PTT y otras funciones)
Robustez	diseño reforzado, caídas de hasta 1,5 m de altura, resistente a la niebla salina
Accesorios opcionales	batería ampliada (6000 mAh), protector de pantalla, correa, empuñadura de pistola, funda con gancho de cinturón, RFID UHF EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C, lector de huellas dactilares PAF20, estaciones de carga con 1 o 5 conectores

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector RFID UHF (EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C) con ranura PSAM [\[DB\]](#)

Lector de huellas dactilares PAF20 (certificado por el FBI) [\[DB\]](#)

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería ampliada, 6000 mAh (sustituye a la dotación de serie de 4300 mAh, intercambiable sin herramientas) [\[DB\]](#)

ACCESORIOS

Batería de repuesto, 4300 mAh (capacidad estándar) [\[DB\]](#)

Adaptador de corriente de repuesto CA/CC [\[DB\]](#)

Estación de carga para 1 dispositivo con ranura de carga para batería adicional [\[DB\]](#)

Estación de carga para 5 dispositivos [\[DB\]](#)

Película protectora de pantalla [\[DB\]](#)

Correa de transporte (cincha) [\[DB\]](#)

Empuñadura de pistola [\[DB\]](#)

Funda con clip para cinturón [\[DB\]](#)

Empuñadura trasera [\[DB\]](#)

db Ficha técnica del fabricante Fieldbook F57G2, Logic Instrument, actualizado 12.09.2022, francés (única versión lingüística disponible), /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf

Opciones de la ficha técnica francesa del fabricante (Logic Instrument no publica una versión alemana o inglesa para este modelo). Las denominaciones son traducciones.

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Logic Instrument, con fecha 12.09.2022 · fuente vinculante

[Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985