



FIELDBOOK · SMARTPHONE

Fieldbook F57G2 Smartphone

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Lecteur de codes-barres scanner 1D/2D intégré dans le bord



IP67

INDICE DE PROTECTION

400 Nits

LUMINOSITÉ

265 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	5,7 pouces
Résolution	HD+ (720 x 1440)
Indice de protection	IP67
MIL-STD	-
Luminosité	400 Nits
Processeur	Octa-Core Cortex-A53 2,0 GHz (Helio P22), GPU IMG PowerVR GE8320
Mémoire et stockage	4 GB RAM · 64 GB de mémoire flash
Batterie	3,85 V, 4300 mAh, interchangeable sans outil ; en option 6000 mAh
Poids	265 g
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Interfaces	2× emplacement Nano-SIM · 1× emplacement MicroSD · 1× USB Type-C étanche · 1× connecteur d'alimentation POGO étanche · 1× connecteur accessoire POGO étanche
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (3 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant (Logic Instrument, datée du 12.09.2022, français). MIL-STD n'y est pas chiffré et reste « - ». « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

— 2× emplacement Nano-SIM

— 1× emplacement MicroSD



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× USB Type-C étanche
- 1× connecteur d'alimentation POGO étanche
- 1× connecteur accessoire POGO étanche

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

IP67

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Lecteur de codes-barres	scanner 1D/2D intégré dans le bord
Caméras	caméra frontale 5 MP, caméra arrière 13 MP avec flash
Touches	touche marche/arrêt, 2× touches de volume, 2× touches programmables (scan, PTT et autres fonctions)
Robustesse	conception renforcée, chutes jusqu'à 1,5 m de hauteur, résistant au brouillard salin
Accessoires en option	batterie étendue (6000 mAh), protection d'écran, dragonne, poignée pistolet, housse avec crochet de ceinture, RFID UHF EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C, lecteur d'empreintes digitales PAF20, stations de charge à 1 ou 5 connecteurs

OPTIONS DE CONFIGURATION

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur RFID UHF (EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C) avec emplacement PSAM [\[DB\]](#)

Lecteur d'empreintes digitales PAF20 (certifié FBI) [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie étendue, 6000 mAh (remplace l'équipement de série à 4300 mAh, remplaçable sans outil) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Batterie de remplacement, 4300 mAh (capacité standard) [\[DB\]](#)

Bloc d'alimentation de remplacement CA/CC [\[DB\]](#)

Station de charge pour 1 appareil avec emplacement de charge pour batterie supplémentaire [\[DB\]](#)

Station de charge pour 5 appareils [\[DB\]](#)

Film de protection d'écran [\[DB\]](#)

Sangle de transport (sangle textile) [\[DB\]](#)

Poignée pistolet [\[DB\]](#)

Housse avec clip ceinture [\[DB\]](#)

Poignée dorsale [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Fieldbook F57G2, Logic Instrument, mise à jour 12.09.2022, français (seule version linguistique disponible), /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf

Options issues de la fiche technique française du fabricant (Logic Instrument ne publie pas de version allemande ou anglaise pour ce modèle). Les désignations sont des traductions.

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Logic Instrument, datée du 12.09.2022 · source obligatoire

[Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985