



FIELDBOOK · TABLETTE

Fieldbook N101 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Système d'exploitation Android® 9.0 Pie, compatible Google Zero Touch, accès complet au Google Play Store



IP67

INDICE DE PROTECTION

450 Nits

LUMINOSITÉ

970 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	10,1 pouces
Résolution	1920 x 1200
Indice de protection	IP67
MIL-STD	-
Luminosité	450 Nits
Processeur	Qualcomm® SDM632, Kryo™ 250 Octa-Core, 1,8 GHz
Mémoire et stockage	4 GB RAM · 64 GB de stockage interne
Batterie	Interchangeable à chaud, 11700 mAh + 4000 mAh, 3,7 V
Poids	970 g
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Interfaces	2× USB 2.0 Type-A · 1× USB-C OTG · 1× jack audio · 1× antenne coaxiale externe · 1× emplacement carte TF · 1× Micro-HDMI · 2× Nano-SIM · 1× connecteur d'antenne GPS externe (PIFA) · 2× connecteur d'interface POGO
Configurable	Non — La fiche technique du fabricant n'indique qu'une seule option (lecteur de codes-barres, en option), ce qui est insuffisant pour un configurateur.

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant (Logic Instrument, datée du 14.01.2020, français). MIL-STD n'y est pas chiffré et reste « - ». Source « Configurable » : tableau comparatif des tablettes (identique, pas une caractéristique du fabricant).

INTERFACES

— 2× USB 2.0 Type-A

— 1× USB-C OTG



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× jack audio
- 1× emplacement carte TF
- 2× Nano-SIM
- 2× connecteur d'interface POGO
- 1× antenne coaxiale externe
- 1× Micro-HDMI
- 1× connecteur d'antenne GPS externe (PIFA)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

IP67

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Android© 9.0 Pie, compatible Google Zero Touch, accès complet au Google Play Store
Écran	technologie IPS, multi-touch 10 points, capacitif double mode, verre trempé thermique
Lecteur de codes-barres (option)	scanner EM2096 1D/2D intégré
Emplacement d'extension	GNSS/LoRa/AV-IN/CAN/UART ainsi que USB/UART/I2C/GPIO/CAN
Caméras	caméra frontale 5 MP, caméra arrière 13 MP (Sony) avec flash LED
Certifications selon la description du fabricant	IP67, CE, WEEE, RoHS ; chutes de 1,2 m de hauteur

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Logic Instrument, datée du 14.01.2020 · source obligatoire

[fieldbook-N101.Spec-Sheet-v1-FR.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985