



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook N101 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Sistema operativo Android® 9.0 Pie, compatibile Google Zero Touch, accesso completo al Google Play Store



IP67

GRADO DI PROTEZIONE IP

450 Nits

LUMINOSITÀ

970 g

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	10,1 pollici
Risoluzione	1920 x 1200
Grado di protezione IP	IP67
MIL-STD	-
Luminosità	450 Nits
Processore	Qualcomm® SDM632, Kryo™ 250 Octa-Core, 1,8 GHz
Memoria e archiviazione	RAM 4 GB · memoria interna 64 GB
Batteria	Hot-swap, 11700 mAh + 4000 mAh, 3,7 V
Peso	970 g
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +60 °C
Interfacce	2× USB 2.0 Type-A · 1× USB-C OTG · 1× jack audio · 1× antenna coassiale esterna · 1× slot scheda TF · 1× Micro-HDMI · 2× Nano-SIM · 1× connettore antenna GPS esterna (PIFA) · 2× connettori interfaccia POGO
Configurabile	No — la scheda tecnica del produttore indica esattamente una possibilità di scelta (scanner di codici a barre, opzionale), insufficiente per un configuratore.

Fonte Dimensione del display fino a Interfacce (undici righe dei dati principali): scheda tecnica del produttore (Logic Instrument, aggiornata al 14.01.2020, francese). MIL-STD non è indicato e resta "-". Fonte Configurabile: Tabella comparativa dei tablet (invariata, non è una caratteristica del produttore).

INTERFACCE

— 2× USB 2.0 Type-A

— 1× USB-C OTG



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× jack audio
- 1× slot scheda TF
- 2× Nano-SIM
- 2× connettori interfaccia POGO
- 1× antenna coassiale esterna
- 1× Micro-HDMI
- 1× connettore antenna GPS esterna (PIFA)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

IP67

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Android® 9.0 Pie, compatibile Google Zero Touch, accesso completo al Google Play Store
Schermo	tecnologia IPS, multi-touch a 10 punti, capacitivo dual-mode, vetro temprato
Scanner di codici a barre (opzione)	scanner 1D/2D EM2096 integrato
Slot di espansione	GNSS/Lora/AV-IN/CAN/UART nonché USB/UART/I2C/GPIO/CAN
Fotocamere	fotocamera anteriore da 5 MP, fotocamera posteriore da 13 MP (Sony) con LED flash
Certificazioni secondo la descrizione del produttore	IP67, CE, WEEE, RoHS; cadute da 1,2 m di altezza

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Logic Instrument, aggiornata al 14.01.2020 · fonte vincolante

[fieldbook-N101.Spec-Sheet-v1-FR.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985