



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook N101 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

System operacyjny Android® 9.0 Pie, zgodny z Google Zero Touch, pełny dostęp do sklepu Google Play



IP67

KLASA OCHRONY IP

450 Nits

JASNOŚĆ

970 g

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	10,1 cala
Rozdzielczość	1920 x 1200
Klasa ochrony IP	IP67
MIL-STD	-
Jasność	450 Nits
Procesor	Qualcomm® SDM632, Kryo™ 250 Octa-Core, 1,8 GHz
Pamięć	4 GB RAM · 64 GB pamięci wewnętrznej
Akumulator	Wymienny na gorąco, 11700 mAh + 4000 mAh, 3,7 V
Waga	970 g
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Interfejsy	2× USB 2.0 Type-A · 1× USB-C OTG · 1× gniazdo audio Jack · 1× koncentryczna antena zewnętrzna · 1× gniazdo kart TF · 1× Micro-HDMI · 2× Nano-SIM · 1× złącze zewnętrznej anteny GPS (PIFA) · 2× złącza interfejsu POGO
Konfigurowalny	Nie — Karta katalogowa producenta wskazuje dokładnie jedną opcję wyboru (skaner kodów kreskowych, opcjonalnie), za mało na konfigurator.

Źródło: rozmiar wyświetlacza do interfejsów (jedenaście wierszy danych podstawowych): karta katalogowa producenta (francuski) (Logic Instrument, stan na 14.01.2020). MIL-STD nie jest tam podany liczbowo i pozostaje jako „-”. Źródło pola „Konfigurowalny”: tabela porównawcza tabletów (bez zmian, brak cechy producenta).

INTERFEJSY

— 2× USB 2.0 Type-A

— 1× USB-C OTG



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× gniazdo audio Jack
- 1× gniazdo kart TF
- 2× Nano-SIM
- 2× złącza interfejsu POGO
- 1× koncentryczna antena zewnętrzna
- 1× Micro-HDMI
- 1× złącze zewnętrznej anteny GPS (PIFA)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

IP67

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Android® 9.0 Pie, zgodny z Google Zero Touch, pełny dostęp do sklepu Google Play
Ekran	technologia IPS, 10-punktowy multi-touch, tryb dual-mode pojemnościowy, szkło hartowane termicznie
Skaner kodów kreskowych (opcja)	zintegrowany skaner 1D/2D EM2096
Gniazdo rozszerzeń	GNSS/LoRa/AV-IN/CAN/UART oraz USB/UART/I2C/GPIO/CAN
Kamery	kamera przednia 5 MP, kamera tylna 13 MP (Sony) z lampą LED
Certyfikaty według opisu producenta	IP67, CE, WEEE, RoHS; upadki z wysokości 1,2 m

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Logic Instrument, stan na 14.01.2020 · Źródło wiążące

[fieldbook-N101.Spec-Sheet-v1-FR.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985