



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook N101G2 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Betriebssystem Android 14 mit Google-Diensten (GMS)



IP65

SCHUTZART

810H

MIL-STD

700 Nits

HELLIGKEIT

1,140 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	10,1 Zoll
Auflösung	1200 x 1920
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	700 Nits
Prozessor	Helio G99, 2× Arm Cortex-A76 (bis 2,2 GHz), 6× Arm Cortex-A55 (bis 2 GHz)
Speicher	8 GB LPDDR4 RAM · 128 GB eMMC
Akku	3,8 V / 10.000 mAh, werkzeuglos wechselbar
Gewicht	1,140 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schnittstellen	1× USB Typ-C · 1× USB Typ-A · 1× RJ45 LAN · 1× MicroSD · 1× Nano-SIM · 1× POGO für Dockingstation · 1× 3,5-mm-Audioanschluss
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (3 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt (Logic Instrument, Stand 13.06.2024, Französisch). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite , gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

- 1× USB Typ-C
- 1× RJ45 LAN
- 1× Nano-SIM
- 1× USB Typ-A
- 1× MicroSD
- 1× POGO für Dockingstation



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1× 3,5-mm-Audioanschluss

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Betriebssystem	Android 14 mit Google-Diensten (GMS)
Bildschirm	IPS, geschützt durch 7H-Hartglas, sonnenlesbar, kapazitiver Touchscreen
Konnektivität	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2
Optionen laut Herstellerbeschreibung	Zebra SE4710 1D/2D-Barcode-Lesegerät, serieller RS232-Anschluss auf DB9 (als Ersatz für RJ45), zusätzlicher USB-Anschluss Typ A (als Ersatz für RJ45)
Zubehör	Desktop-Dockingstation mit Akkuladegerät, Kfz-Ladestation
Zertifikate laut Herstellerbeschreibung	IP65, MIL-STD-810H, CE, RoHS; Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe
Lieferumfang (laut Herstellerdatenblatt)	Fieldbook N101G2, Akku, 18-W-Ladegerät, USB-Typ-C-Kabel, Handschlaufe, Bedienungsanleitung

KONFIGURATIONSOPTIONEN

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Barcodescanner Zebra SE4710 [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

Serielle Schnittstelle RS232 auf Sub-D9 (ersetzt RJ45) [\[DB\]](#)

Zusätzlicher USB-2.0-Anschluss Typ A (ersetzt RJ45) [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Büro-Dockingstation mit Akkuladegerät [\[DB\]](#)

Fahrzeug-Dockingstation [\[DB\]](#)

db Fieldbook N101G2 Herstellerdatenblatt, Logic Instrument, Stand 13.06.2024, Englisch, /datasheets/EN/Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_EN_v1.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Logic Instrument, Stand 13.06.2024 · verbindliche Quelle

[Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_FR_v1.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985