



FIELDBOOK · TABLETTE

Fieldbook N101G2 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique
Système d'exploitation Android 14 avec services Google (GMS)



IP65
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

700 Nits
LUMINOSITÉ

1,140 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	10,1 pouces
Résolution	1200 x 1920
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	700 Nits
Processeur	Helio G99, 2× Arm Cortex-A76 (jusqu'à 2,2 GHz), 6× Arm Cortex-A55 (jusqu'à 2 GHz)
Mémoire et stockage	8 GB LPDDR4 RAM · 128 GB eMMC
Batterie	3,8 V / 10.000 mAh, interchangeable sans outil
Poids	1,140 kg
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Interfaces	1× USB Type-C · 1× USB Type-A · 1× LAN RJ45 · 1× MicroSD · 1× Nano-SIM · 1× POGO pour station de docking · 1× prise audio 3,5 mm
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (3 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant (Logic Instrument, datée du 13.06.2024, français). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

- 1× USB Type-C

– 1× LAN RJ45
- 1× USB Type-A

– 1× MicroSD



DEMANDER UN DEVIS
Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× Nano-SIM
- 1× prise audio 3,5 mm
- 1× POGO pour station de docking

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Android 14 avec services Google (GMS)
Écran	IPS, protégé par un verre durci 7H, lisible au soleil, tactile capacitif
Connectivité	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2
Options selon la description du fabricant	lecteur de codes-barres 1D/2D Zebra SE4710, port série RS232 sur DB9 (en remplacement du RJ45), port USB Type A supplémentaire (en remplacement du RJ45)
Accessoires	station de docking bureau avec chargeur de batterie, station de charge véhicule
Certifications selon la description du fabricant	IP65, MIL-STD-810H, CE, RoHS ; chutes jusqu'à 1,2 m de hauteur
Contenu de la livraison (selon la fiche technique du fabricant)	Fieldbook N101G2, batterie, chargeur 18 W, câble USB Type-C, dragonne, manuel d'utilisation

OPTIONS DE CONFIGURATION

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Scanner de codes-barres 1D/2D Zebra SE4710 [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

Interface série RS232 sur Sub-D9 (remplace RJ45) [\[DB\]](#)

Port USB 2.0 Type A supplémentaire (remplace RJ45) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Station d'accueil de bureau avec chargeur de batterie [\[DB\]](#)

Station d'accueil véhicule [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Fieldbook N101G2, Logic Instrument, mise à jour 13.06.2024, anglais, /datasheets/EN/Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_EN_v1.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Logic Instrument, datée du 13.06.2024 · source obligatoire

[Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_FR_v1.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985