



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook N101G2 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Sistema operativo Android 14 con servizi Google (GMS)



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

700 Nits

LUMINOSITÀ

1,140 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	10,1 pollici
Risoluzione	1200 x 1920
Grado di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	700 Nits
Processore	Helio G99, 2× Arm Cortex-A76 (fino a 2,2 GHz), 6× Arm Cortex-A55 (fino a 2 GHz)
Memoria e archiviazione	RAM 8 GB LPDDR4 · 128 GB eMMC
Batteria	3,8 V / 10.000 mAh, sostituibile senza attrezzi
Peso	1,140 kg
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +60 °C
Interfacce	1× USB Type-C · 1× USB Type-A · 1× RJ45 LAN · 1× MicroSD · 1× Nano-SIM · 1× POGO per stazione di docking · 1× jack audio da 3,5 mm
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (3 gruppi, DE)

Fonte Dimensione del display fino a Interfacce (undici righe dei dati principali): scheda tecnica del produttore (Logic Instrument, aggiornata al 13.06.2024, francese). Fonte "Configurabile": configuratore sulla pagina prodotto , alimentato dalla scheda tecnica del produttore (indicazione della fonte per ogni opzione li).

INTERFACCE

- 1× USB Type-C
 - 1× RJ45 LAN
 - 1× Nano-SIM
- 1× USB Type-A
 - 1× MicroSD
 - 1× POGO per stazione di docking



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

— 1× jack audio da 3,5 mm

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Android 14 con servizi Google (GMS)
Schermo	IPS, protetto da vetro temperato 7H, leggibile alla luce del sole, touchscreen capacitivo
Connettività	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2
Opzioni secondo la descrizione del produttore	lettore di codici a barre 1D/2D Zebra SE4710, porta seriale RS232 su DB9 (in sostituzione dell'RJ45), porta USB Type A aggiuntiva (in sostituzione dell'RJ45)
Accessori	stazione di docking da scrivania con caricabatterie, stazione di ricarica per auto
Certificazioni secondo la descrizione del produttore	IP65, MIL-STD-810H, CE, RoHS; cadute fino a 1,2 m di altezza
Contenuto della confezione (secondo la scheda tecnica del produttore)	Fieldbook N101G2, batteria, caricabatterie 18 W, cavo USB Type-C, cinturino da polso, manuale d'uso

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

LETTORI E SICUREZZA

Scanner di codici a barre 1D/2D Zebra SE4710 ^[DB]

INTERFACCIE E MODULI

Interfaccia seriale RS232 su Sub-D9 (sostituisce RJ45) ^[DB]

Porta USB 2.0 Type A supplementare (sostituisce RJ45) ^[DB]

ACCESSORI

Docking station da ufficio con caricabatterie ^[DB]

Docking station veicolare ^[DB]

db Scheda tecnica del produttore Fieldbook N101G2, Logic Instrument, aggiornato al 13.06.2024, inglese, /datasheets/EN/Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_EN_v1.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Logic Instrument, aggiornata al 13.06.2024 · fonte vincolante

[Logic-Instrument_Fieldbook_N101G2_FR_v1.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985