



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook P122G2 Tablet

Branchen: Industrie · Bau · Logistik

Betriebssystem Windows 11 Pro



IP65

SCHUTZART

810G

MIL-STD

650 Nits

HELLIGKEIT

1600 g

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	12,2 Zoll
Auflösung	1920 x 1200
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Helligkeit	650 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i7-1255U
Speicher	Arbeitsspeicher 16 GB · SSD 128 GB (weitere Speicheroptionen laut Herstellerdatenblatt verfügbar, ohne Angabe konkreter Kapazitäten)
Akku	7,4 V / 6300 mAh, werkzeuglos wechselbar; Pufferbatterie 7,4 V / 700 mAh
Gewicht	1600 g
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schnittstellen	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (Dockingstation) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · DC-Eingang × 1 Optional: RS232 (Sub-D9, ersetzt RJ45), USB 2.0 Typ A (ersetzt RJ45), 1D/2D-Barcodescanner N3680
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (3 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt (Logic Instrument, Stand 07.12.2023, Französisch). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite , gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

- USB Type-C 3.0 × 1

– USB Type-A 3.0 × 1



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Micro-SD × 1
- RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1
- POGO (Dockingstation) × 1
- DC-Eingang × 1
- SIM × 1
- Mini-HDMI 2.1A × 1
- Audio 3,5 mm × 1

Optional: RS232 (Sub-D9, ersetzt RJ45), USB 2.0 Typ A (ersetzt RJ45), 1D/2D-Barcodescanner N3680

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810G

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Betriebssystem	Windows 11 Pro
Kamera	2 MP Front / 8 MP Rückkamera mit Autofokus
Konnektivität	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Sicherheit	TPM 2.0, Fingerabdruckleser
Optional (ersetzt RJ45-Anschluss)	1D/2D-Barcodescanner N3680, RS232 auf Sub-D9, USB 2.0 Typ A
	Sturzfest bis 1,2 m Höhe (laut Herstellerdatenblatt)
Lieferumfang (laut Herstellerdatenblatt)	Tablet, Digitizer-Stift mit Akku, AC/DC-Netzteil, Rückengurt, Tragegriff, Schultergurt, USB-Typ-C-Kabel, Benutzerhandbuch

KONFIGURATIONSOPTIONEN

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Barcodescanner N3680 (ersetzt RJ45) [\[DB\]](#)

SNITTSTELLEN UND MODULE

Serielle Schnittstelle RS232 auf Sub-D9 (ersetzt RJ45) [\[DB\]](#)

Zusätzlicher USB-2.0-Anschluss Typ A (ersetzt RJ45) [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Vierfach-Akkuladestation [\[DB\]](#)

KFZ-Ladegerät [\[DB\]](#)

Handschlaufe [\[DB\]](#)

Büro-Dockingstation mit Akkuladegerät [\[DB\]](#)

Fahrzeug-Dockingstation mit Portreplikator [\[DB\]](#)

db Fieldbook P122G2 Herstellerdatenblatt, Logic Instrument, Stand 07.12.2023, Französisch, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Logic Instrument, Stand 07.12.2023 · verbindliche Quelle

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985