



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook P122G2 Tablet

Sectores: Industria · Construcción · Logística
Sistema operativo Windows 11 Pro



IP65
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810G
MIL-STD

650 Nits
LUMINOSIDAD

1600 g
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12,2 pulgadas
Resolución	1920 x 1200
Grado de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Luminosidad	650 Nits
Procesador	Intel® Core™ i7-1255U
Memoria	Memoria RAM 16 GB · SSD 128 GB (más opciones de almacenamiento disponibles según la ficha técnica del fabricante, sin especificar capacidades concretas)
Batería	7,4 V / 6300 mAh, sustituible sin herramientas; batería tampón 7,4 V / 700 mAh
Peso	1600 g
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Interfaces	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (estación de acoplamiento) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · entrada DC × 1 Opcional: RS232 (Sub-D9, sustituye a RJ45), USB 2.0 Tipo A (sustituye a RJ45), escáner de códigos de barras 1D/2D N3680
Configurable	Si, configurador interactivo en la página del producto (3 grupos, DE)

Fuente Tamaño de pantalla a Interfaces (once filas de características principales): ficha técnica del fabricante (Logic Instrument, con fecha del 07.12.2023, francés). Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB Type-C 3.0 × 1
 - Micro-SD × 1
 - RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1
 - POGO (estación de acoplamiento) × 1
 - entrada DC × 1
- USB Type-A 3.0 × 1
 - SIM × 1
 - Mini-HDMI 2.1A × 1
 - Audio 3,5 mm × 1

Opcional: RS232 (Sub-D9, sustituye a RJ45), USB 2.0 Tipo A (sustituye a RJ45), escáner de códigos de barras 1D/2D N3680

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810G

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Sistema operativo	Windows 11 Pro
Cámara	2 MP frontal / 8 MP trasera con autofocus
Conectividad	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Seguridad	TPM 2.0, lector de huellas dactilares
Opcional (sustituye al conector RJ45)	escáner de códigos de barras 1D/2D N3680, RS232 a Sub-D9, USB 2.0 Tipo A
	Resistente a caídas de hasta 1,2 m de altura (según la ficha técnica del fabricante)
Contenido del envío (según la ficha técnica del fabricante)	tablet, lápiz digitalizador con batería, fuente de alimentación AC/DC, correa dorsal, asa de transporte, correa para el hombro, cable USB tipo C, manual de usuario

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

LECTORES Y SEGURIDAD

Escáner de códigos de barras 1D/2D N3680 (sustituye a RJ45)^[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Interfaz serie RS232 en Sub-D9 (sustituye a RJ45)^[DB]

Puerto USB 2.0 tipo A adicional (sustituye a RJ45)^[DB]

ACCESORIOS

Estación de carga de batería cuádruple ^[DB]

Cargador para automóvil ^[DB]

Correa de mano ^[DB]

Estación de acoplamiento de oficina con cargador de batería ^[DB]

Estación de acoplamiento para vehículo con replicador de puertos ^[DB]

db Ficha técnica del fabricante Fieldbook P122G2, Logic Instrument, actualizado 07.12.2023, francés, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Logic Instrument, con fecha del 07.12.2023 · fuente vinculante

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985