



FIELDBOOK · TABLETTE

Fieldbook P122G2 Tablette

Secteurs : Industrie · Construction · Logistique

Système d'exploitation Windows 11 Pro



IP65

INDICE DE PROTECTION

810G

MIL-STD

650 Nits

LUMINOSITÉ

1600 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12,2 pouces
Résolution	1920 x 1200
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Luminosité	650 Nits
Processeur	Intel® Core™ i7-1255U
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB · SSD 128 GB (d'autres options de stockage sont disponibles selon la fiche technique du fabricant, sans indication de capacités précises)
Batterie	7,4 V / 6300 mAh, interchangeable sans outil ; batterie tampon 7,4 V / 700 mAh
Poids	1600 g
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Interfaces	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Ethernet Gigabit) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (station de docking) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · entrée DC × 1 Optionnel : RS232 (Sub-D9, remplace RJ45), USB 2.0 Type A (remplace RJ45), lecteur de codes-barres 1D/2D N3680
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (3 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant (Logic Instrument, datée du 07.12.2023, français). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB Type-C 3.0 × 1
- Micro-SD × 1
- RJ45 (Ethernet Gigabit) × 1
- POGO (station de docking) × 1
- entrée DC × 1
- USB Type-A 3.0 × 1
- SIM × 1
- Mini-HDMI 2.1A × 1
- Audio 3,5 mm × 1

Optionnel : RS232 (Sub-D9, remplace RJ45), USB 2.0 Type A (remplace RJ45), lecteur de codes-barres 1D/2D N3680

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810G

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Windows 11 Pro
Caméra	2 MP à l'avant / 8 MP à l'arrière avec autofocus
Connectivité	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Sécurité	TPM 2.0, lecteur d'empreintes digitales
En option (remplace le connecteur RJ45)	lecteur de codes-barres 1D/2D N3680, RS232 sur Sub-D9, USB 2.0 Type A
	Résistant aux chutes jusqu'à 1,2 m de hauteur (selon la fiche technique du fabricant)
Contenu de la livraison (selon la fiche technique du fabricant)	tablette, stylet digitaliseur avec batterie, bloc d'alimentation AC/DC, sangle dorsale, poignée de transport, bandoulière, câble USB-C, manuel d'utilisation

OPTIONS DE CONFIGURATION

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Scanner de codes-barres 1D/2D N3680 (remplace RJ45) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

Interface série RS232 sur Sub-D9 (remplace RJ45) [\[DB\]](#)

Port USB 2.0 Type A supplémentaire (remplace RJ45) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Station de charge quadruple pour batteries [\[DB\]](#)

Chargeur véhicule [\[DB\]](#)

Dragonne [\[DB\]](#)

Station d'accueil de bureau avec chargeur de batterie [\[DB\]](#)

Station d'accueil véhicule avec réplicateur de ports [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Fieldbook P122G2, Logic Instrument, mise à jour 07.12.2023, français, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Logic Instrument, datée du 07.12.2023 · source obligatoire

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985