



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook P122G2 Tablet

Settori: Industria · Edilizia · Logistica

Sistema operativo Windows 11 Pro



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810G

MIL-STD

650 Nits

LUMINOSITÀ

1600 g

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	12,2 pollici
Risoluzione	1920 x 1200
Grado di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Luminosità	650 Nits
Processore	Intel® Core™ i7-1255U
Memoria	RAM 16 GB · SSD 128 GB (ulteriori opzioni di memoria disponibili secondo la scheda tecnica del produttore, senza indicazione di capacità precise)
Batteria	7,4 V / 6300 mAh, sostituibile senza attrezzi; batteria tampone 7,4 V / 700 mAh
Peso	1600 g
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +60 °C
Interfacce	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (docking station) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · ingresso DC × 1 Opzionale: RS232 (Sub-D9, sostituisce RJ45), USB 2.0 Type A (sostituisce RJ45), scanner barcode 1D/2D N3680
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (3 gruppi, DE)

Fonte da Dimensione del display a Interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore (FR) (Logic Instrument, aggiornata al 07.12.2023, francese). Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE

– USB Type-C 3.0 × 1

– USB Type-A 3.0 × 1



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Micro-SD × 1
- RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1
- POGO (docking station) × 1
- ingresso DC × 1
- SIM × 1
- Mini-HDMI 2.1A × 1
- Audio 3,5 mm × 1

Opzionale: RS232 (Sub-D9, sostituisce RJ45), USB 2.0 Type A (sostituisce RJ45), scanner barcode 1D/2D N3680

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810G

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Windows 11 Pro
Fotocamera	2 MP frontale / 8 MP posteriore con autofocus
Connettività	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Sicurezza	TPM 2.0, lettore di impronte digitali
Opzionale (sostituisce la porta RJ45)	scanner barcode 1D/2D N3680, RS232 su Sub-D9, USB 2.0 Type A
	Resistente alle cadute fino a 1,2 m di altezza (secondo la scheda tecnica del produttore)
Contenuto della confezione (secondo la scheda tecnica del produttore)	tablet, penna digitizer con batteria, alimentatore AC/DC, cinghia dorsale, maniglia di trasporto, tracolla, cavo USB Type-C, manuale utente

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

LETTORI E SICUREZZA

Scanner di codici a barre 1D/2D N3680 (sostituisce RJ45) [\[DB\]](#)

INTERFACCIE E MODULI

Interfaccia seriale RS232 su Sub-D9 (sostituisce RJ45) [\[DB\]](#)

Porta USB 2.0 Type A supplementare (sostituisce RJ45) [\[DB\]](#)

ACCESSORI

Stazione di ricarica batterie quadrupla [\[DB\]](#)

Caricabatterie da auto [\[DB\]](#)

Cinturino da polso [\[DB\]](#)

Docking station da ufficio con caricabatterie [\[DB\]](#)

Docking station veicolare con replicatore di porte [\[DB\]](#)

db Scheda tecnica del produttore Fieldbook P122G2, Logic Instrument, aggiornato al 07.12.2023, francese, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

Logic Instrument, aggiornata al 07.12.2023 · fonte vincolante

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985