



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook P122G2 Tablet

Branches: Industrie · Bouw · Logistiek

Besturingssysteem Windows 11 Pro



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810G

MIL-STD

650 Nits

HELDERHEID

1600 g

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12,2 inch
Resolutie	1920 x 1200
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Helderheid	650 Nits
Processor	Intel® Core™ i7-1255U
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB · SSD 128 GB (verdere opslagopties volgens fabrikantendatablad beschikbaar, zonder opgave van concrete capaciteiten)
Accu	7,4 V / 6300 mAh, zonder gereedschap wisselbaar; buffer-accu 7,4 V / 700 mAh
Gewicht	1600 g
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Interfaces	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (dockingstation) × 1 · audio 3,5 mm × 1 · DC-ingang × 1 Optioneel: RS232 (Sub-D9, vervangt RJ45), USB 2.0 Type A (vervangt RJ45), 1D/2D-barcode scanner N3680
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (3 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad (FR) (Logic Instrument, stand 07.12.2023, Frans). Bron „Configureerbaar“: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

– USB Type-C 3.0 × 1

– USB Type-A 3.0 × 1



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Micro-SD × 1
- RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1
- POGO (dockingstation) × 1
- DC-ingang × 1
- SIM × 1
- Mini-HDMI 2.1A × 1
- audio 3,5 mm × 1

Optioneel: RS232 (Sub-D9, vervangt RJ45), USB 2.0 Type A (vervangt RJ45), 1D/2D-barcode scanner N3680

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810G

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Windows 11 Pro
Camera	2 MP front / 8 MP achtercamera met autofocus
Connectiviteit	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Veiligheid	TPM 2.0, vingerafdruklezer
Optioneel (vervangt RJ45-aansluiting)	1D/2D-barcode scanner N3680, RS232 op Sub-D9, USB 2.0 Type A
	Valbestendig tot 1,2 m hoogte (volgens fabrikantendatablad)
Leveringsomvang (volgens fabrikantendatablad)	tablet, digitizer-stylus met accu, AC/DC-netvoeding, rugriem, draaggreep, schouderriem, USB-Type-C-kabel, gebruikershandleiding

CONFIGURATIEOPTIES

LEZERS EN BEVEILIGING

1D/2D-barcode scanner N3680 (vervangt RJ45) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

Seriële interface RS232 op Sub-D9 (vervangt RJ45) [\[DB\]](#)

Extra USB 2.0-aansluiting type A (vervangt RJ45) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Vierdubbel acculaadstation [\[DB\]](#)

Autolader [\[DB\]](#)

Handriem [\[DB\]](#)

Kantoordockingstation met acculader [\[DB\]](#)

Voertuigdockingstation met portreplicator [\[DB\]](#)

db Fabrikantendatablad Fieldbook P122G2, Logic Instrument, stand 07.12.2023, Frans, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Logic Instrument, stand 07.12.2023 · bindende bron

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985