



FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook P122G2 Tablet

Branże: Przemysł · Budownictwo · Logistyka

System operacyjny Windows 11 Pro



IP65

KLASA OCHRONY IP

810G

MIL-STD

650 Nits

JASNOŚĆ

1600 g

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	12,2 cala
Rozdzielczość	1920 x 1200
Stopień ochrony IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Jasność	650 Nits
Procesor	Intel® Core™ i7-1255U
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB · SSD 128 GB (dodatkowe opcje pamięci dostępne wg karty katalogowej producenta, bez podania konkretnych pojemności)
Akumulator	7,4 V / 6300 mAh, wymienny bez użycia narzędzi; akumulator buforowy 7,4 V / 700 mAh
Waga	1600 g
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Złącza	USB Type-C 3.0 × 1 · USB Type-A 3.0 × 1 · Micro-SD × 1 · SIM × 1 · RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1 · Mini-HDMI 2.1A × 1 · POGO (stacja dokująca) × 1 · Audio 3,5 mm × 1 · Wejście DC × 1 Opcjonalnie: RS232 (Sub-D9, zastępuje RJ45), USB 2.0 Typ A (zastępuje RJ45), skaner kodów kreskowych 1D/2D N3680
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (3 grupy)

Źródło danych od pozycji Rozmiar wyświetlacza do Złącza (jedenaście wierszy danych podstawowych): karta katalogowa producenta (Logic Instrument, stan na 07.12.2023, francuska). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

– USB Type-C 3.0 × 1

– USB Type-A 3.0 × 1



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Micro-SD × 1
- RJ45 (Gigabit Ethernet) × 1
- POGO (stacja dokująca) × 1
- Wejście DC × 1
- SIM × 1
- Mini-HDMI 2.1A × 1
- Audio 3,5 mm × 1

Opcjonalnie: RS232 (Sub-D9, zastępuje RJ45), USB 2.0 Typ A (zastępuje RJ45), skaner kodów kreskowych 1D/2D N3680

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810G

IP65

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Windows 11 Pro
Kamera	2 MP przednia / 8 MP tylna z autofokusem
Łączność	Wifi 6, Bluetooth 5.1, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, czytnik linii papilarnych
Opcjonalnie (zastępuje złącze RJ45)	skaner kodów kreskowych 1D/2D N3680, RS232 na Sub-D9, USB 2.0 Typ A
	Odporność na upadki z wysokości do 1,2 m (wg karty katalogowej producenta)
Zawartość zestawu (wg karty katalogowej producenta)	tablet, rysik digitizera z akumulatorem, zasilacz AC/DC, pas na plecy, uchwyt do przenoszenia, pasek na ramię, kabel USB Typ C, instrukcja obsługi

OPCJE KONFIGURACJI

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Skaner kodów kreskowych 1D/2D N3680 (zastępuje RJ45) [\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

Interfejs szeregowy RS232 na złączu Sub-D9 (zastępuje RJ45) [\[DB\]](#)

Dodatkowe złącze USB 2.0 typu A (zastępuje RJ45) [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Poczwórna stacja ładowania akumulatorów [\[DB\]](#)

Ładowarka samochodowa [\[DB\]](#)

Pasek na rękę [\[DB\]](#)

Stacja dokująca biurowa z ładowarką akumulatora [\[DB\]](#)

Stacja dokująca samochodowa z replikatorem portów [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Fieldbook P122G2, Logic Instrument, stan na 07.12.2023, francuski, /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Logic Instrument, stan na 07.12.2023 · źródło wiążące

[Logic-Instrument_Fieldbook_P122G2_V02_FR.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985