



FIELDBOOK · TABLETTE

Fieldbook P80 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Construction
Système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise SAC, Windows 10 IoT Enterprise SAC



IP65
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

700 Nits
LUMINOSITÉ

910 g
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8 pouces
Résolution	1280 x 800
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	700 Nits
Processeur	Intel® Celeron® N5100, Intel® UHD Graphics
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 GB · Stockage 128 GB eMMC
Batterie	7,6 V / 5000 mAh, interchangeable sans outil
Poids	910 g
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Interfaces	USB Type-C 3.1 × 1 · USB Type-A × 1 · Micro SD × 1 · Nano-SIM × 2 · Mini-HDMI 2.0a × 1 · POGO × 1 · Audio 3,5 mm × 1
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (2 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant (Logic Instrument, datée du 12.01.2024, français). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

- USB Type-C 3.1 × 1

– Micro SD × 1
- USB Type-A × 1

– Nano-SIM × 2



DEMANDER UN DEVIS
Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Mini-HDMI 2.0a × 1
- Audio 3,5 mm × 1
- POGO × 1

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise SAC, Windows 10 IoT Enterprise SAC
Caméra	5 MP à l'avant, 8 MP à l'arrière
Lecteur de codes-barres	1D/2D en option
Connectivité	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, LTE FDD/TDD, WCDMA, GPS, NFC
Accessoires	dispositif de portage, station de docking active avec fonction de charge de batterie, station de charge véhicule, station de charge batterie (4 emplacements), câble de charge véhicule
Contenu de la livraison (selon la description du fabricant)	tablette, batterie, câble d'alimentation AC-DC, sangle de portage, câble USB-C, manuel d'utilisation

OPTIONS DE CONFIGURATION

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Scanner de codes-barres 1D/2D (en option) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Station de charge quadruple pour batteries [\[DB\]](#)

Bloc d'alimentation véhicule [\[DB\]](#)

Sangle de transport [\[DB\]](#)

Station d'accueil avec fonction de charge de batterie [\[DB\]](#)

Station véhicule [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Fieldbook P80, Logic Instrument, mise à jour 12.01.2024, français (seule version linguistique disponible), /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_P80_V03_FR.pdf

Options issues de la fiche technique française du fabricant (Logic Instrument ne publie pas de version allemande ou anglaise pour ce modèle). Les désignations sont des traductions.

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Logic Instrument, datée du 12.01.2024 - source obligatoire

[Logic-Instrument_Fieldbook_P80_V03_FR.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985