



GETAC · TABLET

Getac A140 Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Pantalla pantalla de 14 pulgadas con tecnología LumiBond®, 1366 x 768 a 1000 Nits de serie; opcional Full HD (1920 x 1080) a 800 Nits



IP65
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

**1000 Nits
(pantalla
estándar);
opcional 800
Nits (pantalla
FHD)**
LUMINOSIDAD

2,3 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	14 pulgadas
Resolución	1366 x 768 (estándar); opcional Full HD (1920 x 1080)
Grado de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosidad	1000 Nits (pantalla estándar); opcional 800 Nits (pantalla FHD)
Procesador	Intel® Core™ i5-10210U (estándar, 1,6 GHz, Turbo hasta 4,2 GHz, caché de 6 MB); opcional i5-10310U vPro®, i7-10510U o i7-10610U vPro® (todos de 10. ^a generación, Turbo hasta 4,4–4,9 GHz)
Memoria y almacenamiento	Memoria RAM 8 GB DDR4 (opcional 16 GB o 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB o 1 TB)
Batería	Sistema de doble batería con función de intercambio en caliente: 2× batería inteligente de iones de litio 10,8 V, típ. 3220 mAh (mín. 3120 mAh), intercambiable con tecnología LifeSupport
Peso	2,3 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C (almacenamiento: -51 °C a 71 °C)
Interfaces	salida de auriculares/entrada de micrófono combinada · entrada DC · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Tipo A · USB 3.2 Gen 2 Tipo C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · conector de acoplamiento (opcional: webcam FHD, ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF, cámara trasera)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página del producto (9 grupos, DE)

Fuente Tamaño de pantalla a Interfaces (once filas de características principales): ficha técnica del fabricante Getac A140 (Getac, con fecha del 03.12.2024). Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto, alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- salida de auriculares/entrada de micrófono combinada
 - USB 2.0
 - USB 3.2 Gen 2 Tipo C
 - HDMI 1.4
- entrada DC
 - USB 3.2 Gen 2 Tipo A
 - LAN (RJ45)
 - conector de acoplamiento (opcional: webcam FHD, ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF, cámara trasera)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	pantalla de 14 pulgadas con tecnología LumiBond®, 1366 x 768 a 1000 Nits de serie; opcional Full HD (1920 x 1080) a 800 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5 / i7 (a elegir)
Energía	sistema de doble batería con función de intercambio en caliente (sustitución durante el funcionamiento)
Ergonomía	asa reforzada integrada para uso móvil
Certificaciones	MIL-STD-810H, IP65 (resistente a golpes, vibraciones, lluvia y polvo)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost hasta 4,2 GHz), 6 MB de Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost hasta 4,4 GHz), 6 MB de Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost hasta 4,9 GHz), 8 MB de Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost hasta 4,9 GHz), 8 MB de Intel® Smart Cache [DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 8 GB DDR4 [DB]

16 GB DDR4 [DB]

32 GB DDR4 [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB [DB]

PANTALLA

Configuración estándar: 14 pulgadas HD (1366 x 768), pantalla LumiBond de 1000 Nits, pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

14 pulgadas Wide Viewing Angle Full HD (1920 x 1080), pantalla LumiBond de 800 Nits, pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [DB]

ANSI/ISA 121201 [DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (sin GPS, sin red móvil) [DB]

+ GPS dedicado [DB]

+ banda ancha móvil 4G LTE (con ranura para tarjeta SIM integrada) [DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector RFID HF [DB]

Escáner de huellas dactilares [DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión) [DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Webcam FHD [DB]

Cámara con autoenfoco de 8 MP (trasera) [DB]

Ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Paso de antena RF para GPS, WLAN y WWAN [DB]

ACCESORIOS

Bolsa de transporte [ZUB]

Cargador doble de batería [ZUB]

Cargador múltiple de batería (8 compartimentos) [ZUB]

Adaptador de CA de 100 W, tipo C [ZUB]

Adaptador de CA MIL-STD-461 de 90 W [ZUB]

Lápiz capacitivo de punta rígida con cordón [ZUB]

Estación de acoplamiento Getac DS100 USB-C con adaptador de CA [ZUB]

Teclado robusto Getac [ZUB]

Dock trolley (oficina) A140 [ZUB]

db Ficha técnica del fabricante Getac A140, PDF actualizado 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf

zub Folleto de accesorios Getac A140, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, con fecha del 03.12.2024 · fuente vinculante

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985