



GETAC · TABLETTE

Getac A140 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran écran 14 pouces avec technologie LumiBond®, 1366 x 768 à 1000 Nits en série ; en option Full HD (1920 x 1080) à 800 Nits



IP65

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits (écran standard) ; en option 800 Nits (écran FHD)

LUMINOSITÉ

2,3 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	14 pouces
Résolution	1366 x 768 (standard) ; en option Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits (écran standard) ; en option 800 Nits (écran FHD)
Processeur	Intel® Core™ i5-10210U (standard, 1,6 GHz, Turbo jusqu'à 4,2 GHz, cache 6 MB) ; en option i5-10310U vPro®, i7-10510U ou i7-10610U vPro® (tous de 10e génération, Turbo jusqu'à 4,4-4,9 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 GB DDR4 (en option 16 GB ou 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB ou 1 TB)
Batterie	Système à double batterie avec fonction interchangeable à chaud : 2× batterie intelligente lithium-ion 10,8 V, typ. 3220 mAh (min. 3120 mAh), interchangeable avec technologie LifeSupport
Poids	2,3 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C)
Interfaces	prise audio combo entrée/sortie · entrée DC · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Type-A · USB 3.2 Gen 2 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · connecteur de docking (en option : webcam FHD, emplacement carte SIM, passage d'antenne RF, caméra arrière)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Getac A140 (Getac, datée du 03.12.2024). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- prise audio combo entrée/sortie
- entrée DC
- USB 2.0
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- USB 3.2 Gen 2 Type-C
- LAN (RJ45)
- HDMI 1.4
- connecteur de docking (en option : webcam FHD, emplacement carte SIM, passage d'antenne RF, caméra arrière)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	écran 14 pouces avec technologie LumiBond®, 1366 x 768 à 1000 Nits en série ; en option Full HD (1920 x 1080) à 800 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5 / i7 (au choix)
Énergie	système à double batterie avec fonction interchangeable à chaud (échange en cours de fonctionnement)
Ergonomie	poignée renforcée intégrée pour usage mobile
Certifications	MIL-STD-810H, IP65 (résistant aux chocs, vibrations, pluie et poussière)

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,2 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,4 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

ÉCRAN

Configuration standard : 14 pouces HD (1366 x 768), écran LumiBond 1000 Nits, écran tactile multipoint capacitif [\[DB\]](#)

14 pouces Wide Viewing Angle Full HD (1920 x 1080), 800 Nits, écran LumiBond, écran tactile multipoint capacitif [\[DB\]](#)

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [\[DB\]](#)

ANSI/ISA 121201 [\[DB\]](#)

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (sans GPS, sans connexion mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dédié [\[DB\]](#)

+ Haut débit mobile 4G LTE (avec emplacement carte SIM intégré) [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur RFID HF [\[DB\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Scanner d'empreintes digitales [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [DB]

INTERFACES ET MODULES

Webcam FHD [DB]

Caméra autofocus 8 MP (arrière) [DB]

Emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN [DB]

ACCESSOIRES

Sacoche de transport [ZUB]

Chargeur de batterie double [ZUB]

Chargeur multi-batteries (8 compartiments) [ZUB]

Adaptateur secteur 100 W, Type C [ZUB]

Adaptateur secteur 90 W MIL-STD-461 [ZUB]

Stylet capacitif à pointe dure avec cordon de maintien [ZUB]

Getac DS100 USB-C Docking-Station avec adaptateur secteur [ZUB]

Clavier renforcé Getac [ZUB]

A140 Trolley-Dock (dock de bureau) [ZUB]

db Fiche technique du fabricant Getac A140, PDF mise à jour 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac A140, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 03.12.2024 · source obligatoire

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985