



GETAC · TABLET

Getac A140 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Display schermo da 14 pollici con tecnologia LumiBond®, di serie 1366 x 768 a 1000 Nits; in opzione Full HD (1920 x 1080) a 800 Nits



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(display
standard); in
opzione 800
Nits (display
FHD)**

LUMINOSITÀ

2,3 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	14 pollici
Risoluzione	1366 x 768 (standard); in opzione Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	1000 Nits (display standard); in opzione 800 Nits (display FHD)
Processore	Intel® Core™ i5-10210U (standard, 1,6 GHz, Turbo fino a 4,2 GHz, cache 6 MB); in opzione i5-10310U vPro®, i7-10510U o i7-10610U vPro® (tutti di 10ª generazione, Turbo fino a 4,4–4,9 GHz)
Memoria	RAM 8 GB DDR4 (in opzione 16 GB o 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (in opzione 512 GB o 1 TB)
Batteria	Sistema a doppia batteria con funzione hot-swap: 2× batteria intelligente agli ioni di litio 10,8 V, tipica 3220 mAh (min. 3120 mAh), sostituibile con tecnologia LifeSupport
Peso	2,3 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C (stoccaggio: da -51 °C a 71 °C)
Interfacce	Uscita audio combinata/ingresso microfono · ingresso DC · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Type-A · USB 3.2 Gen 2 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · connettore di docking (in opzione: webcam FHD, slot per scheda SIM, passaggio antenna RF, fotocamera posteriore)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte da Dimensione del display a Interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore Getac A140 (Getac, aggiornata al 03.12.2024). Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto , alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Uscita audio combinata/ingresso microfono
- ingresso DC
- USB 2.0
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- USB 3.2 Gen 2 Type-C
- LAN (RJ45)
- HDMI 1.4
- connettore di docking (in opzione: webcam FHD, slot per scheda SIM, passaggio antenna RF, fotocamera posteriore)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	schermo da 14 pollici con tecnologia LumiBond®, di serie 1366 x 768 a 1000 Nits; in opzione Full HD (1920 x 1080) a 800 Nits
Processore	Intel® Core™ i5 / i7 (a scelta)
Energia	sistema a doppia batteria con funzione hot-swap (sostituzione durante il funzionamento)
Ergonomia	impugnatura rigida integrata per l'uso mobile
Certificazioni	MIL-STD-810H, IP65 (resistente a urti, vibrazioni, pioggia e polvere)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost fino a 4,2 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost fino a 4,4 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost fino a 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost fino a 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MEMORIA

Dotazione di serie: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 1 TB [\[DB\]](#)

DISPLAY

Dotazione di serie: 14 pollici HD (1366 x 768), display LumiBond 1000 Nits, touchscreen multi-touch capacitivo [\[DB\]](#)

14 pollici Wide Viewing Angle Full HD (1920 x 1080), display LumiBond 800 Nits, touchscreen multi-touch capacitivo [\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione [\[DB\]](#)

ANSI/ISA 121201 [\[DB\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (senza GPS, senza rete mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dedicato [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE (con slot per scheda SIM integrato) [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore RFID HF [\[DB\]](#)

Scanner di impronte digitali [\[DB\]](#)


RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [DB]

INTERFACCE E MODULI

Webcam FHD [DB]

Fotocamera autofocus da 8 MP (posteriore) [DB]

Slot per scheda SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Passaggio antenna RF per GPS, WLAN e WWAN [DB]

ACCESSORI

Borsa da trasporto [ZUB]

Caricabatterie doppio [ZUB]

Caricabatterie multiplo (8 vani) [ZUB]

Alimentatore CA da 100 W, tipo C [ZUB]

Alimentatore CA MIL-STD-461 da 90 W [ZUB]

Penna capacitiva a punta rigida con cordino [ZUB]

Getac DS100 USB-C Docking-Station con alimentatore CA [ZUB]

Tastiera robusta Getac [ZUB]

A140 dock trolley (ufficio) [ZUB]

db Scheda tecnica del produttore Getac A140, PDF aggiornato al 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac A140, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 03.12.2024 · fonte vincolante

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985