

Getac

GETAC · TABLET

Getac A140 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display 14-inch-scherm met LumiBond®-technologie, standaard 1366 x 768 bij 1000 Nits; optioneel Full HD (1920 x 1080) bij 800 Nits



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(standaarddisplay);
optioneel 800
Nits (FHD-
display)**

HELDERHEID

2,3 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	14 inch
Resolutie	1366 x 768 (standaard); optioneel Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits (standaarddisplay); optioneel 800 Nits (FHD-display)
Processor	Intel® Core™ i5-10210U (standaard, 1,6 GHz, turbo tot 4,2 GHz, 6 MB cache); optioneel i5-10310U vPro®, i7-10510U of i7-10610U vPro® (alle 10e generatie, turbo tot 4,4-4,9 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 8 GB DDR4 (optioneel 16 GB of 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB of 1 TB)
Accu	Duaal accusysteem met hot-swap-functie: 2× Li-ion-smart-accu 10,8 V, typ. 3220 mAh (min. 3120 mAh), wisselbaar met LifeSupport-technologie
Gewicht	2,3 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C (opslag: -51 °C tot 71 °C)
Interfaces	Gecombineerde luidsprekeruitgang/microfooningang · DC-ingang · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Type-A · USB 3.2 Gen 2 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · docking-connector (optioneel: FHD-webcam, SIM-kaartsleuf, RF-antenne-doorvoer, achtercamera)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad Getac A140 (DE) (Getac, stand 03.12.2024). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

– Gecombineerde luidsprekeruitgang/microfooningang

– DC-ingang



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 2.0
- USB 3.2 Gen 2 Type-C
- HDMI 1.4
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- LAN (RJ45)
- docking-connector (optioneel: FHD-webcam, SIM-kaartsleuf, RF-antenne-doorvoer, achtercamera)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

Display	14-inch-scherm met LumiBond®-technologie, standaard 1366 x 768 bij 1000 Nits; optioneel Full HD (1920 x 1080) bij 800 Nits
Processor	Intel® Core™ i5 / i7 (kiesbaar)
Energie	duaal accusysteem met hot-swap-functie (wisselen tijdens gebruik)
Ergonomie	geïntegreerde hardschalengreep voor mobiel gebruik
Certificeringen	MIL-STD-810H, IP65 (stoot-, trillings-, regen- en stofbestendig)

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost tot 4,2 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost tot 4,4 GHz), 6 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost tot 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost tot 4,9 GHz), 8 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: 14 inch HD (1366 x 768), 1000 Nits LumiBond-display, capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

14 inch Wide Viewing Angle Full HD (1920 x 1080), 800 Nits LumiBond-display, capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/ISA 121201 [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (zonder gps, zonder mobiele data) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps [\[DB\]](#)

+ 4G-LTE-mobiel breedband (met geïntegreerde simkaartsleuf) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

HF-RFID-lezer [\[DB\]](#)

Vingerafdrukscanner [\[DB\]](#)

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES EN MODULES

FHD-webcam [DB]
8-MP-autofocuscamera (achterzijde) [DB]
Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [DB]
RF-antennedoorvoer voor gps, wifi en WWAN [DB]

ACCESSOIRES

Draagtas [ZUB]
Dubbele acculader [ZUB]
Multi-acculader (8 vakken) [ZUB]
100-W-AC-adapter, type C [ZUB]
90-W-MIL-STD-461-AC-adapter [ZUB]
Capacitieve hardpunt-stylus met koord [ZUB]
Getac DS100 USB-C dockingstation met AC-adapter [ZUB]
Robuust Getac-toetsenbord [ZUB]
A140 trolley-(kantoor-)dock [ZUB]

db Fabrikantendatablad Getac A140, PDF stand 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf
zub Getac A140 accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 03.12.2024 · bindende bron

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985