

Getac

GETAC · TABLET

Getac A140 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Wyświetlacz ekran 14 cali z technologią LumiBond®, standardowo 1366 x 768 przy 1000 Nits; opcjonalnie Full HD (1920 x 1080) przy 800 Nits

**IP65**

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

**1000 Nits
(wyświetlacz
standardowy);
opcjonalnie 800
Nits
(wyświetlacz
FHD)**

JASNOŚĆ

2,3 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	14 cali
Rozdzielczość	1366 x 768 (standard); opcjonalnie Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits (wyświetlacz standardowy); opcjonalnie 800 Nits (wyświetlacz FHD)
Procesor	Intel® Core™ i5-10210U (standard, 1,6 GHz, Turbo do 4,2 GHz, 6 MB pamięci cache); opcjonalnie i5-10310U vPro®, i7-10510U lub i7-10610U vPro® (wszystkie 10. generacji, Turbo do 4,4–4,9 GHz)
Pamięć	Pamięć RAM 8 GB DDR4 (opcjonalnie 16 GB lub 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB lub 1 TB)
Akumulator	Podwójny system akumulatorów z funkcją wymiany na gorąco: 2x akumulator Li-Ion Smart 10,8 V, typ. 3220 mAh (min. 3120 mAh), wymienny dzięki technologii LifeSupport
Waga	2,3 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Złącza	Combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe · wejście DC · USB 2.0 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · USB 3.2 Gen 2 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 1.4 · złącze dokujące (opcjonalnie: kamera FHD, gniazdo karty SIM, przepust antenowy RF, kamera tylna)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE)(9 grup)

Źródło danych od pozycji Rozmiar wyświetlacza do Złącza (jedenaście wierszy danych podstawowych): karta katalogowa producenta Getac A140 (Getac, stan na 03.12.2024). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFEJSY

- Combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
- USB 2.0
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C
- HDMI 1.4
- wejście DC
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- LAN (RJ45)
- złącze dokujące (opcjonalnie: kamera FHD, gniazdo karty SIM, przepust antenowy RF, kamera tylna)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP65

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Wyświetlacz	ekran 14 cali z technologią LumiBond®, standardowo 1366 x 768 przy 1000 Nits; opcjonalnie Full HD (1920 x 1080) przy 800 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5 / i7 (do wyboru)
Zasilanie	podwójny system akumulatorów z funkcją wymiany na gorąco (wymiana podczas pracy)
Ergonomia	wbudowany uchwyt ze wzmocnionej obudowy do zastosowań mobilnych
Certyfikaty	MIL-STD-810H, IP65 (odporność na uderzenia, wibracje, deszcz i pył)

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: Intel® Core™ i5-10210U, 1,6 GHz (Turbo Boost do 4,2 GHz), 6 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-10310U vPro®, 1,7 GHz (Turbo Boost do 4,4 GHz), 6 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10510U, 1,8 GHz (Turbo Boost do 4,9 GHz), 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-10610U vPro®, 1,8 GHz (Turbo Boost do 4,9 GHz), 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: 14 cali HD (1366 x 768), wyświetlacz LumiBond 1000 Nits, pojemnościowy ekran wielodotkowy [\[DB\]](#)

14 cali Full HD o szerokim kącie widzenia (1920 x 1080), wyświetlacz LumiBond 800 Nits, pojemnościowy ekran wielodotkowy [\[DB\]](#)

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [\[DB\]](#)

ANSI/ISA 121201 [\[DB\]](#)

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (bez GPS, bez łączności komórkowej) [\[DB\]](#)

+ dedykowany GPS [\[DB\]](#)

+ szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE (ze zintegrowanym gniazdem karty SIM) [\[DB\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

- Czytnik RFID HF [DB]
- Skaner linii papilarnych [DB]
- Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

- Kamera internetowa FHD [DB]
- Kamera z autofokusem 8 MP (tył) [DB]
- Gniazdo karty SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]
- Przepust antenowy RF dla GPS, WLAN i WWAN [DB]

AKCESORIA

- Torba do przenoszenia [ZUB]
- Ładowarka dwóch akumulatorów [ZUB]
- Ładowarka wieloakumulatorowa (8 gniazd) [ZUB]
- Zasilacz AC 100 W, typu C [ZUB]
- Zasilacz AC 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]
- Rysik pojemnościowy z twardą końcówką ze smyczą [ZUB]
- Stacja dokująca Getac DS100 USB-C z zasilaczem AC [ZUB]
- Wytrzymała klawiatura Getac [ZUB]
- Dok trolley (biurowy) A140 [ZUB]

db Karta katalogowa producenta Getac A140, PDF stan na 03.12.2024, /datasheets/DE/Getac_A140_DE_Product.pdf
zub Broszura akcesoriów Getac A140, /datasheets/zubehoer/getac_A140.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 03.12.2024 · Źródło wiążące

[Getac_A140_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985