

Getac

GETAC · LAPTOP

Getac B360G3 Laptop

Branże: Przemysł · Motoryzacja · Warsztat · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne · Transport

Opcje RAM 16 GB standardowo, opcjonalnie 32 GB lub 64 GB DDR5

**IP66**

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1400 Nits

JASNOŚĆ

2,32 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	13,3 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1400 Nits
Procesor	Intel® Core™ Ultra 5 procesor 225H, maks. 4,9 GHz, 18 MB Intel® Smart Cache (wyposażenie seryjne); opcjonalnie Intel® Core™ Ultra 5 procesor 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 procesor 255H lub Ultra 7 procesor 265H
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB / 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB / 1 TB / 2 TB, opcjonalnie drugi dysk SSD)
Akumulator	2 × akumulator Li-Ion (7,72 V, standardowo 4060 mAh, min. 3857 mAh), technologia LifeSupport do wymiany akumulatora
Waga	2,32 kg
Temperatura pracy	-29 °C do +63 °C
Złącza	1 × Audio combo (wejście/wyjście) · DC-in · 1 × USB 3.2 PowerShare · 1 × USB 3.2 Gen 2 Typ-A · 1 × Thunderbolt™ 4 Typ-C · LAN RJ45 · 1 × HDMI 2.0 · złącze dokujące · opcjonalnie gniazdo karty SIM
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (8 grup)

Źródło Rozmiar wyświetlacza/Rozdzielczość/Stopień ochrony IP/MIL-STD/Jasność/Procesor/Pamięć/Akumulator/Waga/Temperatura pracy/Złącza: karta katalogowa producenta (Getac, stan na 10.02.2026).
Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

– 1 × Audio combo (wejście/wyjście)

– DC-in



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1 × USB 3.2 PowerShare
- 1 × Thunderbolt™ 4 Typ-C
- 1 × HDMI 2.0
- opcjonalnie gniazdo karty SIM
- 1 × USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- LAN RJ45
- złącze dokujące

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Opcje RAM	16 GB standardowo, opcjonalnie 32 GB lub 64 GB DDR5
Opcje pamięci	256 GB standardowo, opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB SSD PCIe NVMe, dodatkowo opcjonalnie drugi dysk SSD
Grafika	Intel® Arc™ Graphics, NPU Intel® AI Boost
Łączność mobilna (opcjonalnie)	4G LTE lub 5G Sub-6, każdorazowo ze zintegrowanym GPS L1/L5, Dual-SIM (Mini-SIM 2FF i e-SIM)
Łączność	Bluetooth 5.4, Intel® WiFi 7 BE200 (802.11be)
Kamera	kamera internetowa 5 MP, opcjonalnie uwierzytelnianie twarzą Windows Hello
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington, czytnik kart Smart Card, opcjonalnie czytnik linii papilarnych lub czytnik HF-RFID
Wytrzymałość	odporność na wibracje i upadki z wysokości 1,80 m
Akcesoria	zasilacz sieciowy (90 W, 100-240 VAC), rysik pojemnościowy z nasadką

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ Ultra 5 225H, maks. 4,9 GHz, 18 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, maks. 5 GHz, 18 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H, maks. 5,1 GHz, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 265H, maks. 5,3 GHz, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB ^[DB]

Druga SSD w dodatkowej wnęce pamięci masowej (256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe)^[DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D)^[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth 5.4 (bez GPS, bez łączności komórkowej)^[DB]

+ dedykowany GPS (L1/L5) ^[DB]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE ze zintegrowanym GPS [DB]

+ 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS [DB]

+ Dual-SIM (Mini-SIM 2FF i e-SIM) [DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik linii papilarnych (wyklucza czytnik RFID HF) [DB]

Czytnik RFID HF (wyklucza czytnik linii papilarnych) [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [DB]

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello 5 MP (skierowana do przodu, wyklucza podwójne wykorzystanie ze standardową kamerą internetową 5 MP) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Czytnik kart MicroSD (gniazdo rozszerzeń) [DB]

Gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [DB]

2. port Thunderbolt™ 4 typu C (konfigurowalna opcja we/wy, wyklucza zewnętrzne złącze VGA i wyświetlacz) [DB]

AKCESORIA

Torba do przenoszenia [ZUB]

Zewnętrzna ładowarka dwóch akumulatorów do modelu B360 [ZUB]

Ładowarka wieloakumulatorowa do modelu B360 [ZUB]

Dodatkowy akumulator główny do modelu B360 [ZUB]

Zasilacz AC 100 W, typu C [ZUB]

Zasilacz samochodowy 120 W [ZUB]

Zasilacz AC 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]

Dok biurowy z zasilaczem AC [ZUB]

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym [ZUB]

Pamięć główna z obudową (zapasowy zestaw SSD) [ZUB]

db Karta katalogowa producenta Getac B360G3, PDF stan na 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_B360_G3_DE_Product.pdf

zub Broszura akcesoriów Getac B360, /datasheets/zubehoer/getac_B360.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 10.02.2026 · Źródło wiążące

[Getac_B360_G3_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985