



GETAC · TABLET (EXPLOSIONSGESCHÜTZT)

Getac F110-EX Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Explosionsschutz Zertifiziert nach ATEX/IECEX Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)



IP66
SCHUTZART

810H
MIL-STD

1200 Nits
HELLIGKEIT

1,68 kg
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	11,6 Zoll
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1200 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-1335U (13. Generation), bis 4,6 GHz mit Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optional Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise bis 4,7 GHz, i7-1355U bis 5,0 GHz oder i7-1365U vPro® Enterprise bis 5,2 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (optional 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optional 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe NVMe SSD)
Akku	Li-Ionen-Akku 11,4 V, typisch 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, austauschbar mit LifeSupport-Technologie (optional Hochkapazitäts-Akku 11,1 V, typisch 4200 mAh × 2)
Gewicht	1,68 kg
Betriebstemperatur	-21 °C bis 60 °C
Schnittstellen	5MP-Webcam × 1 · 8MP-Autofokus-Rückkamera × 1 · Audio Eingang/Ausgang Combo × 1 · DC-Eingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF, optional Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (8 Gruppen)

Quelle Kerndaten (außer „Konfigurierbar“): Herstellerdatenblatt Getac F110-EX (PDF, Stand 09.04.2026, siehe Vorbehalt oben). Auflösung, Akku, Gewicht und Betriebstemperatur waren bisher nicht beziffert und stehen jetzt erstmals mit Wert. Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-Webcam × 1
- Audio Eingang/Ausgang Combo × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- 8MP-Autofokus-Rückkamera × 1
- DC-Eingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF, optional Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Explosionsschutz	Zertifiziert nach ATEX/IECEX Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)
Display	LumiBond®-Technologie, Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer), bedienbar mit Handschuhen oder Stylus
Konnektivität	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optional 10/100/1000-Base-T-Ethernet · optional dediziertes GPS (L1/L5) · optional 4G-LTE- oder 5G-Sub-6-Mobilfunk mit integriertem GPS
Sicherheit	TPM 2.0, optional Intel® vPro®, optional RFID-, Chipkarten- oder Fingerabdruckleser, optional Windows Hello Gesichtsauffertifizierung
Garantie	3 Jahre Bumper-to-Bumper-Garantie laut Herstellerdatenblatt (Getac-Zusage, keine Robustbook-Leistung)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-1335U (13. Generation), bis 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, bis 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i7-1355U, bis 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, bis 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 256 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

512 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

1 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

2 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ATEX/IECEX Zone 2/22 zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) ^[DB]

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (ohne Ethernet, ohne GPS, ohne Mobilfunk) ^[DB]

+ dediziertes GPS (L1/L5) ^[DB]

+ mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem GPS ^[DB]

+ 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5-GPS ^[DB]

+ Dual-SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM) ^[DB]

LESER UND SICHERHEIT

HF-RFID-Lesegerät (rechte Seite, schließt Fingerabdruckleser aus) ^[DB]

Fingerabdruckleser (rechte Seite, schließt HF-RFID-Lesegerät aus) ^[DB]

Chipkartenleser (Rückseite) ^[DB]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

1D/2D-Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz, schließt seriellen Anschluss + LAN aus) [\[DB\]](#)

Windows-Hello-Gesichtsauthentifizierungskamera (nach vorne gerichtet) [\[DB\]](#)

SNITTSTELLEN UND MODULE

+ 10/100/1000 Base-T Ethernet [\[DB\]](#)

SIM-Kartensteckplatz (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Intel® vPro® Technologie [\[DB\]](#)

AKKU UND STROMVERSORGUNG

Li-Ion-Akku mit hoher Kapazität (11,1 V, typisch 4200 mAh) statt Standardakku (11,4 V, typisch 2680 mAh) [\[DB\]](#)

db Getac F110-EX Herstellerdatenblatt, PDF Stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 09.04.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985