



GETAC · TABLET (PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE)

Getac F110-EX Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Protección contra explosiones Certificado según ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (tomado literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosion Protection»)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1200 Nits
LUMINOSIDAD

1,68 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	11,6 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Grado de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosidad	1200 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché inteligente (opcional Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise hasta 4,7 GHz, i7-1355U hasta 5,0 GHz o i7-1365U vPro® Enterprise hasta 5,2 GHz)
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR5 (opcional 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batería	Batería de iones de litio 11,4 V, típica 2680 mAh (mín. 2640 mAh) × 2, sustituible con tecnología LifeSupport (opcional batería de alta capacidad 11,1 V, típica 4200 mAh × 2)
Peso	1,68 kg
Temperatura de funcionamiento	-21 °C a 60 °C
Interfaces	Cámara web de 5 MP × 1 · cámara trasera de 8 MP con autofocus × 1 · audio combinado entrada/salida × 1 · entrada DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo C × 1 (opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello)
Configurable	Si, configurador interactivo en la página del producto (8 grupos, DE)

Fuente Características principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac F110-EX (PDF, con fecha del 09.04.2026, véase la advertencia anterior). Resolución, Batería, Peso y Temperatura de funcionamiento no estaban anteriormente cuantificados y ahora aparecen por primera vez con valor. Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- Cámara web de 5 MP × 1
 - audio combinado entrada/salida × 1
 - USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1
- cámara trasera de 8 MP con autofocus × 1
 - entrada DC × 1
 - Thunderbolt™ 4 Tipo C × 1 (opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Protección contra explosiones	Certificado según ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (tomado literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosion Protection»)
Pantalla	tecnología LumiBond®, pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador), operable con guantes o lápiz
Conectividad	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcional Ethernet 10/100/1000-Base-T · opcional GPS dedicado (L1/L5) · opcional conexión móvil 4G-LTE o 5G Sub-6 con GPS integrado
Seguridad	TPM 2.0, opcional Intel® vPro®, opcional lector RFID, de tarjetas inteligentes o de huellas dactilares, opcional autenticación facial Windows Hello
Garantía	3 años de garantía integral («Bumper-to-Bumper») según la ficha técnica del fabricante (compromiso de Getac, no una prestación de Robustbook)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, hasta 4,7 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1355U, hasta 5,0 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, hasta 5,2 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB ^[DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: certificado ATEX/IECEx zona 2/22 para uso en zonas con riesgo de explosión (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)^[B]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sin Ethernet, sin GPS, sin red móvil)^[DB]

+ GPS dedicado (L1/L5) ^[DB]

+ banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^[DB]

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado ^[DB]

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF y e-SIM) ^[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector RFID HF (lado derecho, excluye el lector de huellas dactilares) [DB]

Lector de huellas dactilares (lado derecho, excluye el lector RFID HF) [DB]

Lector de tarjetas inteligentes (trasero) [DB]

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión, excluye el puerto serie + LAN) [DB]

Cámara de autenticación facial Windows Hello (orientada hacia delante) [DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T [DB]

Ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Tecnología Intel® vPro® [DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería de iones de litio de alta capacidad (11,1 V, tip. 4200 mAh) en lugar de la batería estándar (11,4 V, tip. 2680 mAh) [DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac F110-EX, PDF actualizado 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, con fecha del 09.04.2026 · fuente vinculante

[Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.


SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**