



GETAC · TABLET (A PROVA DI ESPLOSIONE)

Getac F110-EX Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Protezione antideflagrante certificato secondo ATEX/IECEX Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» e «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (ripreso letteralmente dalla scheda tecnica del produttore, sezione «Explosion Protection»)



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSITÀ

1,68 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	11,6 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	1200 Nits
Processore	Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, cache Smart Cache 12 MB (in opzione Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise fino a 4,7 GHz, i7-1355U fino a 5,0 GHz o i7-1365U vPro® Enterprise fino a 5,2 GHz)
Memoria	RAM 16 GB DDR5 (in opzione 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (in opzione 512 GB, 1 TB o 2 TB PCIe NVMe SSD)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 11,4 V, tipica 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, sostituibile con tecnologia LifeSupport (in opzione batteria ad alta capacità 11,1 V, tipica 4200 mAh × 2)
Peso	1,68 kg
Temperatura di esercizio	da -21 °C a 60 °C
Interfacce	Webcam 5MP × 1 · fotocamera posteriore 8MP con autofocus × 1 · audio combinato ingresso/uscita × 1 · ingresso DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (8 gruppi)

Fonte dati principali (eccetto «Configurabile»): scheda tecnica del produttore Getac F110-EX (PDF, aggiornata al 09.04.2026, vedi avvertenza sopra). Risoluzione, batteria, peso e temperatura di esercizio non erano finora quantificati e vengono indicati qui per la prima volta con un valore. Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Webcam 5MP × 1
- audio combinato ingresso/uscita × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- fotocamera posteriore 8MP con autofocus × 1
- ingresso DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Protezione antideflagrante	certificato secondo ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» e «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (ripreso letteralmente dalla scheda tecnica del produttore, sezione «Explosion Protection»)
Display	tecnologia LumiBond®, touchscreen a doppia modalità (multitouch e digitizer), utilizzabile con i guanti o con lo stilo
Connettività	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · in opzione Ethernet 10/100/1000-Base-T · in opzione GPS dedicato (L1/L5) · in opzione connettività mobile 4G LTE o 5G Sub-6 con GPS integrato
Sicurezza	TPM 2.0, in opzione Intel® vPro®, in opzione lettore RFID, smart card o impronte digitali, in opzione autenticazione facciale Windows Hello
Garanzia	3 anni di garanzia bumper-to-bumper secondo la scheda tecnica del produttore (impegno di Getac, non una prestazione di Robustbook)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, fino a 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, fino a 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, fino a 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MEMORIA

Dotazione di serie: 16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 2 TB [\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: certificato ATEX/IECEx zona 2/22 per l'uso in aree a rischio di esplosione (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[B\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (senza Ethernet, senza GPS, senza rete mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dedicato (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrato [\[DB\]](#)

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF ed e-SIM) [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore RFID HF (lato destro, esclude il lettore di impronte digitali) [\[DB\]](#)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lettore di impronte digitali (lato destro, esclude il lettore HF-RFID) [\[DB\]](#)

Lettore di smart card (posteriore) [\[DB\]](#)

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione, esclude la porta seriale + LAN) [\[DB\]](#)

Fotocamera di autenticazione facciale Windows Hello (rivolta in avanti) [\[DB\]](#)

INTERFACCE E MODULI

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T [\[DB\]](#)

Slot per scheda SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Tecnologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

Batteria Li-ion ad alta capacità (11,1 V, tipicamente 4200 mAh) al posto della batteria standard (11,4 V, tipicamente 2680 mAh) [\[DB\]](#)

db Scheda tecnica del produttore Getac F110-EX, PDF aggiornato al 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 09.04.2026 · fonte vincolante

[Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985