



GETAC · TABLET (EXPLOSIEVEILIG)

Getac F110-EX Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Explosieveiligheid gecertificeerd volgens ATEX/IECEx zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" en „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc" (woordelijk uit het fabrikantendatablad, sectie „Explosion Protection")



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1200 Nits

HELDERHEID

1,68 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	11,6 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optioneel Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise tot 4,7 GHz, i7-1355U tot 5,0 GHz of i7-1365U vPro® Enterprise tot 5,2 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD)
Accu	Li-ion-accu 11,4 V, typisch 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, wisselbaar met LifeSupport-technologie (optioneel hoogcapaciteitsaccu 11,1 V, typisch 4200 mAh × 2)
Gewicht	1,68 kg
Bedrijfstemperatuur	-21 °C tot 60 °C
Interfaces	5MP-webcam × 1 · 8MP-autofocus-achtercamera × 1 · audio in-/uitgang combi × 1 · DC-ingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (optioneel SIM-kaartsleuf Micro-SIM/3FF, optioneel Windows-Hello-gezichtsauthenticatiecamera)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (8 groepen, DE)

Bron kerngegevens (behalve „Configureerbaar"): fabrikantendatablad Getac F110-EX (DE) (PDF, stand 09.04.2026, zie voorbehoud hierboven). Resolutie, accu, gewicht en bedrijfstemperatuur waren tot nu toe niet gecijferd en staan nu voor het eerst met waarde. Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-webcam × 1
- audio in-/uitgang combi × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- 8MP-autofocus-achtercamera × 1
- DC-ingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 (optioneel SIM-kaartsleuf Micro-SIM/3FF, optioneel Windows-Hello-gezichtsauthenticatiecamera)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Explosieveiligheid	gecertificeerd volgens ATEX/IECEX zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” en „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (woordelijk uit het fabrikantendatablad, sectie „Explosion Protection”)
Display	LumiBond®-technologie, dualmode-touchscreen (multitouch en digitizer), bedienbaar met handschoenen of stylus
Connectiviteit	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optioneel 10/100/1000-Base-T-Ethernet · optioneel dedicated GPS (L1/L5) · optioneel 4G-LTE- of 5G-Sub-6-mobiele data met geïntegreerde GPS
Veiligheid	TPM 2.0, optioneel Intel® vPro®, optioneel RFID-, chipkaart- of vingerafdruklezer, optioneel Windows-Hello-gezichtsauthenticatie
Garantie	3 jaar bumper-to-bumper-garantie volgens fabrikantendatablad (toezegging van Getac, geen Robustbook-dienst)

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, tot 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, tot 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, tot 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: ATEX/IECEX zone 2/22 gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (zonder ethernet, zonder gps, zonder mobiele data) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 met geïntegreerde L1/L5-gps [\[DB\]](#)

+ dual-sim (micro-sim 3FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

HF-RFID-lezer (rechterzijde, sluit vingerafdruklezer uit) [\[DB\]](#)

Vingerafdruklezer (rechterzijde, sluit HF-RFID-lezer uit) [\[DB\]](#)

Chipkaartlezer (achterzijde) [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingsleuf, sluit seriële aansluiting + LAN uit) [DB]

Windows Hello-gezichtsherkenningcamera (naar voren gericht) [DB]

INTERFACES EN MODULES

+ 10/100/1000 Base-T ethernet [DB]

Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [DB]

Intel® vPro®-technologie [DB]

ACCU EN VOEDING

Li-ion-accu met hoge capaciteit (11,1 V, doorgaans 4200 mAh) in plaats van standaardaccu (11,4 V, doorgaans 2680 mAh) [DB]

db Fabrikantendatablad Getac F110-EX, PDF stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 09.04.2026 · bindende bron

[Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985