



GETAC · TABLET (PRZECIWWYBUCHOWY)

Getac F110-EX Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Ochrona przeciwwybuchowa certyfikat ATEX/IECEX Strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (dosłownie z karty katalogowej producenta, sekcja „Explosion Protection”)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1200 Nits

JASNOŚĆ

1,68 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	11,6 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1200 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1335U (13. generacja), do 4,6 GHz z Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (opcjonalnie Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise do 4,7 GHz, i7-1355U do 5,0 GHz lub i7-1365U vPro® Enterprise do 5,2 GHz)
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB SSD PCIe NVMe)
Akumulator	Akumulator Li-Ion 11,4 V, typ. 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, wymienny dzięki technologii LifeSupport (opcjonalnie akumulator wysokopojemnościowy 11,1 V, typ. 4200 mAh × 2)
Waga	1,68 kg
Temperatura pracy	-21 °C do 60 °C
Złącza	kamera internetowa 5MP × 1 · kamera tylna 8MP z autofokusem × 1 · wejście/wyjście audio combo × 1 · wejście DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF, opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (8 grup)

Źródło danych podstawowych (poza pozycją „Konfigurowalny”): karta katalogowa producenta Getac F110-EX (PDF, stan na 09.04.2026, patrz zastrzeżenie powyżej). Rozdzielczość, akumulator, waga i temperatura pracy nie były dotąd podane liczbowo i po raz pierwszy mają teraz wartość. Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- kamera internetowa 5MP × 1
- wejście/wyjście audio combo × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- kamera tylna 8MP z autofokusem × 1
- wejście DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF, opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzą Windows Hello)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Ochrona przeciwybuchowa	certyfikat ATEX/IECEx Strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (dosłownie z karty katalogowej producenta, sekcja „Explosion Protection”)
Wyświetlacz	technologia LumiBond®, ekran dotykowy w trybie podwójnym (multitouch i digitizer), obsługiwany w rękawicach lub rysikiem
Łączność	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcjonalnie Ethernet 10/100/1000-Base-T · opcjonalnie dedykowany GPS (L1/L5) · opcjonalnie łączność mobilna 4G LTE lub 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, opcjonalnie Intel® vPro®, opcjonalnie czytnik RFID, kart chipowych lub linii papilarnych, opcjonalnie uwierzytelnianie twarzą Windows Hello
Gwarancja	3-letnia gwarancja Bumper-to-Bumper wg karty katalogowej producenta (zobowiązanie Getac, nie usługa Robustbook)

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: Intel® Core™ i5-1335U (13. generacja), do 4,6 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, do 4,7 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, do 5,0 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, do 5,2 GHz, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: certyfikat ATEX/IECEx strefa 2/22 do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[DB\]](#)

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (bez Ethernetu, bez GPS, bez łączności komórkowej) [\[DB\]](#)

+ dedykowany GPS (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS L1/L5 [\[DB\]](#)

+ Dual-SIM (Micro-SIM 3FF i e-SIM) [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik RFID HF (prawa strona, wyklucza czytnik linii papilarnych) [\[DB\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Czytnik linii papilarnych (prawa strona, wyklucza czytnik RFID HF) [DB]

Czytnik kart inteligentnych (tył) [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń, wyklucza port szeregowy + LAN) [DB]

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello (skierowana do przodu) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T [DB]

Gniazdo karty SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Technologia Intel® vPro® [DB]

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator litowo-jonowy o wysokiej pojemności (11,1 V, typowo 4200 mAh) zamiast akumulatora standardowego (11,4 V, typowo 2680 mAh) [DB]

db Karta katalogowa producenta Getac F110-EX, PDF stan na 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 09.04.2026 · Źródło wiążące

[Getac_F110G7-EX_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985