



GETAC · TABLET

Getac F110 G7 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display LumiBond®-technologie, bruikbaar bij regen of met handschoenen, capacitief multi-touchscreen



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

HELDERHEID

1,49 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	11,6 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optioneel Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise tot 4,7 GHz, i7-1355U tot 5,0 GHz of i7-1365U vPro® Enterprise tot 5,2 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD)
Accu	Li-ion-accu 11,4 V, typisch 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, verwisselbaar met LifeSupport-technologie (optioneel hoogcapaciteitsaccu 11,1 V, typisch 4200 mAh × 2)
Gewicht	1,49 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	5MP-webcam × 1 · 8MP-autofocus-achtercamera × 1 · audio in-/uitgang combo × 1 · DC-ingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 · docking-aansluiting × 1 (optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (10 groepen, DE)

Bron kerngegevens (behalve „Configureerbaar“): fabrikantendatablad Getac F110 G7 (pdf, stand 09.04.2026, zie voorbehoud hierboven). Geheugen, accu, gewicht en bedrijfstemperatuur waren tot nu toe niet becijferd en staan nu voor het eerst met waarde. Bron „Configureerbaar“: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-webcam × 1
- audio in-/uitgang combo × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- docking-aansluiting × 1 (optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)
- 8MP-autofocus-achtercamera × 1
- DC-ingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 1

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	LumiBond®-technologie, bruikbaar bij regen of met handschoenen, capacitief multi-touchscreen
Connectiviteit	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optioneel 10/100/1000-Base-T-ethernet · optioneel dedicated GPS (L1/L5) · optioneel 4G-LTE- of 5G-Sub-6-mobiele verbinding met geïntegreerde GPS
Beveiliging	TPM 2.0, Windows Hello-gezichtsauthenticatie, optioneel Intel® vPro®, optioneel RFID- of vingerafdruklezer
Bouwworm	volgens de fabrikantbeschrijving het dunste en lichtste volledig robuuste Windows-tablet van de fabrikant; afmetingen volgens datablad 314 x 207 x 25 mm (B x D x H)

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, tot 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, tot 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, tot 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (zonder ethernet, zonder gps, zonder mobiele data) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 met geïntegreerde L1/L5-gps [\[DB\]](#)

+ dual-sim (micro-sim 3FF en e-sim) [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

LEZERS EN BEVEILIGING

HF-RFID-lezer (rechterzijde, sluit vingerafdruklezer uit) [\[DB\]](#)

Vingerafdruklezer (rechterzijde, sluit HF-RFID-lezer uit) [\[DB\]](#)

Chipkaartlezer (achterzijde) [\[DB\]](#)

1D/2D-imager-barcodelezer / USB 2.0-aansluiting / LAN (RJ45) / microSD / seriële aansluiting + LAN (elkaar wederzijds uitsluitende uitbreidingsleufopties) [\[DB\]](#)

Windows Hello-gezichtsherkenningcamera (naar voren gericht) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

+ 10/100/1000 Base-T ethernet [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [\[DB\]](#)

Intel® vPro®-technologie [\[DB\]](#)

ACCU EN VOEDING

Li-ionaccu met hoge capaciteit (11,1 V, doorgaans 4200 mAh) in plaats van standaardaccu (11,4 V, doorgaans 2680 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Afneembaar toetsenbord [\[DB\]](#)

Draagtas [\[ZUB\]](#)

Accu, 3 cellen, 2680 mAh [\[ZUB\]](#)

Externe dubbele acculader [\[ZUB\]](#)

Multi-acculader (8 vakken) [\[ZUB\]](#)

100-W-AC-adapter, type C [\[ZUB\]](#)

AC-adapter 90 W, MIL-STD-461 [\[ZUB\]](#)

Kantoordock met AC-adapter [\[ZUB\]](#)

Getac DS100 USB-C dockingstation met AC-adapter [\[ZUB\]](#)

Robuust Getac-toetsenbord [\[ZUB\]](#)

db Fabrikantendatablad Getac F110 G7, PDF stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110_DE_Product.pdf

zub Getac F110 accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_F110.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 09.04.2026 · bindende bron

[Getac_F110_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985