GETAC · TABLET

Getac F120 Tablet

Sectores: Militar · Industria · Taller

Pantalla tecnología LumiBond con tecnología Getac para la legibilidad bajo luz solar, pantalla táctil capacitiva multitáctil con detección automática Smart Touch para dedo, guantes y lápiz, opcionalmente de doble modo (multitáctil y digitalizador)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
MIL-STD

1200 Nits
LUMINOSIDAD

1,41 kg (varía según la configuración y los accesorios)
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12,2 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Grado de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosidad	1200 Nits
Procesador	Procesador Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, hasta 4,5 GHz con Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché inteligente (opcional Core Ultra 5 236V vPro® Enterprise hasta 4,7 GHz, Core Ultra 7 256V hasta 4,8 GHz, 258V con 32 GB hasta 4,8 GHz, 266V vPro® Enterprise hasta 5,0 GHz o 268V vPro® Enterprise con 32 GB hasta 5,0 GHz, cada uno con 12 MB de caché inteligente); NPU Intel® AI Boost de hasta 48 TOPS
Memoria	Memoria RAM 16 GB LPDDR5X (opcional 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batería	Batería de iones de litio 7,74 V, típica 4070 mAh (mín. 3800 mAh) × 2, sustituible con tecnología LifeSupport (opcional batería de alta capacidad 11,61 V, típica 4070 mAh (mín. 3800 mAh) × 2)
Peso	1,41 kg (varía según la configuración y los accesorios)
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	cámara frontal de 5 MP (Windows Hello) × 1 · cámara trasera de 13 MP con autoenfoque × 1 · entrada DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2 · conector de acoplamiento × 1 **Opcional:** ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, paso de antena tri-RF para 4G (GPS, WLAN, WWAN), paso de antena quad-RF para 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página del producto (12 grupos)

Fuente Características principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac F120 (PDF, con fecha del 17.09.2026, véase la advertencia anterior). Según las notas a pie de página del fabricante, el peso, las dimensiones y los resultados de las pruebas de caída dependen de la configuración y de los accesorios. Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES

- cámara frontal de 5 MP (Windows Hello) × 1
- entrada DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2
- cámara trasera de 13 MP con autoenfoque × 1
- USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1
- conector de acoplamiento × 1

Opcional: ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, paso de antena tri-RF para 4G (GPS, WLAN, WWAN), paso de antena quad-RF para 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H
Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G
Compatibilidad electromagnética

IP66
Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	tecnología LumiBond con tecnología Getac para la legibilidad bajo luz solar, pantalla táctil capacitiva multitáctil con detección automática Smart Touch para dedo, guantes y lápiz, opcionalmente de doble modo (multitáctil y digitalizador)
IA	NPU Intel® AI Boost de hasta 48 TOPS, Windows 11 Pro, presentado por Getac como PC Copilot+
Conectividad	Intel® Wi-Fi 7 BE201 · Bluetooth 5.4 · opcional Ethernet 10/100/1000 base-T · opcional GPS dedicado (L1/L5) · opcional 4G LTE o 5G Sub-6 con GPS integrado · opcional doble SIM (Nano-SIM 4FF y eSIM)
Seguridad	TPM 2.0, candado Kensington, autenticación facial Windows Hello, Getac Secure Erase, opcionalmente Intel® vPro®, lector de tarjetas inteligentes, lector RFID HF o de huellas dactilares, Absolute Persistence®
Ampliación	un módulo en la parte superior (lector de códigos de barras, MicroSD, puerto serie, LAN o cámara termográfica, mutuamente excluyentes), un módulo en el lateral derecho (USB 2.0, RFID HF o huellas dactilares, mutuamente excluyentes)
Garantía	3 años Bumper-to-Bumper (daños accidentales incluidos en la cobertura estándar)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 130V [DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 130V [DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache, gráficos Intel® Arc™ 140V [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB [DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

RANURA DE EXPANSIÓN SUPERIOR (UN MÓDULO)

Configuración estándar: sin módulo [DB]

Lector de códigos de barras imager 1D/2D [DB]

MicroSD [DB]

Puerto serie (9 pines; D-sub) [DB]

LAN (RJ45) [DB]

Cámara termográfica [DB]

RANURA DE EXPANSIÓN LATERAL DERECHA (UN MÓDULO)

Configuración estándar: sin módulo [DB]

Puerto USB 2.0 [DB]

Lector RFID HF (lector combinado RFID/NFC HF, 13,56 MHz: iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Lector de huellas dactilares [DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 [DB]

GPS dedicado con L1/L5 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) [DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [DB]

5G Sub-6 con GPS integrado (disponible solo en EE. UU., Reino Unido, la UE, Australia y Nueva Zelanda) [DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Ethernet 10/100/1000 base-T [DB]

Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Dual SIM (Nano-SIM 4FF y eSIM) [DB]

Paso de antena tri-RF para 4G (GPS, WLAN, WWAN) [DB]

Paso de antena quad-RF para 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

SEGURIDAD

Tecnología Intel® vPro® [DB]

Lector de tarjetas inteligentes (parte trasera) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

HOMOLOGACIONES Y ROBUSTEZ

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; disponible solo con configuraciones y condiciones ambientales limitadas) [DB]

Resistencia certificada a la niebla salina [DB]

BATERÍA

Configuración estándar: 2 baterías de iones de litio (7,74 V, típica 4070 mAh; mín. 3800 mAh), sustituibles con tecnología LifeSupport [DB]

2 baterías de alta capacidad (11,61 V, típica 4070 mAh; mín. 3800 mAh) [DB]

SOFTWARE OPCIONAL

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility [DB]

Getac VGPS Utility (requiere un módulo GPS integrado o independiente) [DB]

ACCESORIOS

Bolsa de transporte [DB]

Batería de iones de litio (7,74 V, típica 4070 mAh; mín. 3800 mAh) [DB]

Batería de alta capacidad (11,61 V, típica 4070 mAh; mín. 3800 mAh) [DB]

Cargador múltiple (dos compartimentos) [DB]

Cargador múltiple (ocho compartimentos) [DB]

Adaptador de CA (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptador de CA USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC) [DB]

Adaptador para vehículo DC-DC (120 W, 11-32 VDC) [DB]

Adaptador tipo C de 100 W [DB]

Lápiz digitalizador con correa [DB]

Lápiz capacitivo con correa [DB]

Película protectora [DB]

Asa rígida [DB]

Correa de mano delgada con portalápiz (2 puntos) [DB]

Correa de hombro (2 puntos) [DB]

Arnés de hombro (4 puntos; uso manos libres) [DB]

Soporte para vehículo [DB]

Dock de teclado [DB]

Dock para vehículo [DB]

Kit de SSD de repuesto [DB]

Teclado robusto Getac [DB]

Estación de acoplamiento USB-C Getac DS100 [DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac F120 (generación G1), PDF actualizado 17.09.2026 (Generated date), /datasheets/DE/Getac_F120_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE
Getac, con fecha del 17.09.2026 · fuente vinculante

Getac_F120_DE_Product.pdf

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 20 de octubre de 2026.