Getac

GETAC · TABLETTE

Getac F120 Tablette

Secteurs : Militaire · Industrie · Atelier

Écran technologie LumiBond avec la technologie Getac pour la lisibilité au soleil, écran tactile multipoint capacitif avec détection automatique Smart Touch pour le doigt, les gants et le stylet, en option double mode (multipoint et numériseur)



IP66
INDICE DE PROTECTION

MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
MIL-STD

1200 Nits
LUMINOSITÉ

1,41 kg (variable selon la configuration et les accessoires)
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12,2 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosité	1200 Nits
Processeur	Processeur Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, jusqu'à 4,5 GHz avec Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel® Smart Cache (en option Core Ultra 5 236V vPro® Enterprise jusqu'à 4,7 GHz, Core Ultra 7 256V jusqu'à 4,8 GHz, 258V avec 32 GB jusqu'à 4,8 GHz, 266V vPro® Enterprise jusqu'à 5,0 GHz ou 268V vPro® Enterprise avec 32 GB jusqu'à 5,0 GHz, chacun avec 12 MB Smart Cache) ; NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB LPDDR5X (en option 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batterie	Batterie lithium-ion 7,74 V, typiquement 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, remplaçable avec la technologie LifeSupport (en option batterie haute capacité 11,61 V, typiquement 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2)
Poids	1,41 kg (variable selon la configuration et les accessoires)
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	caméra frontale 5 MP (Windows Hello) × 1 · caméra arrière autofocus 13 MP × 1 · prise DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · connecteur de docking × 1 **Optionnel :** emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, passage d'antenne tri-RF pour 4G (GPS, WLAN, WWAN), passage d'antenne quad-RF pour 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (12 groupes)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac F120 (PDF, datée du 17.09.2026, voir remarque ci-dessus). D'après les notes de bas de page du fabricant, le poids, les dimensions et les résultats des tests de chute dépendent de la configuration et des accessoires. « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

- caméra frontale 5 MP (Windows Hello) × 1
- prise DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- caméra arrière autofocus 13 MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- connecteur de docking × 1

Optionnel : emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, passage d'antenne tri-RF pour 4G (GPS, WLAN, WWAN), passage d'antenne quad-RF pour 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H
Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G
Compatibilité électromagnétique

IP66
Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	technologie LumiBond avec la technologie Getac pour la lisibilité au soleil, écran tactile multipoint capacitif avec détection automatique Smart Touch pour le doigt, les gants et le stylet, en option double mode (multipoint et numériseur)
IA	NPU Intel® AI Boost jusqu'à 48 TOPS, Windows 11 Pro, présenté par Getac comme un PC Copilot+
Connectivité	Intel® Wi-Fi 7 BE201 · Bluetooth 5.4 · Ethernet 10/100/1000 base-T en option · GPS dédié (L1/L5) en option · 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS intégré en option · double SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM) en option
Sécurité	TPM 2.0, verrou Kensington, authentification faciale Windows Hello, Getac Secure Erase, en option Intel® vPro®, lecteur de carte à puce, lecteur RFID HF ou d'empreintes digitales, Absolute Persistence®
Extension	un module sur la face supérieure (lecteur de codes-barres, MicroSD, port série, LAN ou caméra thermique, s'excluant mutuellement), un module sur le côté droit (USB 2.0, RFID HF ou empreintes digitales, s'excluant mutuellement)
Garantie	3 ans Bumper-to-Bumper (dommages accidentels inclus dans la prestation standard)

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, jusqu'à 4,5 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 130V [DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 130V [DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, jusqu'à 4,8 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 140V [DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, jusqu'à 4,8 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 140V [DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,0 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 140V [DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,0 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, graphique Intel® Arc™ 140V [DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [DB]

EMPLACEMENT D'EXTENSION SUPÉRIEUR (UN MODULE)

Configuration standard : sans module [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D [DB]

MicroSD [DB]

Port série (9 broches ; D-sub) [DB]

LAN (RJ45) [DB]

Caméra thermique [DB]

EMPLACEMENT D'EXTENSION LATÉRAL DROIT (UN MODULE)

Configuration standard : sans module [DB]

Port USB 2.0 [DB]

Lecteur RFID HF (lecteur combiné RFID/NFC HF, 13,56 MHz : iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Lecteur d'empreintes digitales [DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 [DB]

GPS dédié avec L1/L5 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) [DB]

Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [DB]

5G Sub-6 avec GPS intégré (disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE, en Australie et en Nouvelle-Zélande) [DB]

INTERFACES ET MODULES

Ethernet 10/100/1000 base-T [DB]

Emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Double SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM) [DB]

Passage d'antenne tri-RF pour 4G (GPS, WLAN, WWAN) [DB]

Passage d'antenne quad-RF pour 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

SÉCURITÉ

Technologie Intel® vPro® [DB]

Lecteur de carte à puce (face arrière) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D ; disponible uniquement avec des configurations et conditions environnementales limitées) [DB]

Résistance au brouillard salin certifiée [DB]

BATTERIE

Configuration standard : 2 batteries lithium-ion (7,74 V, typiquement 4070 mAh ; min. 3800 mAh), remplaçables avec la technologie LifeSupport [DB]

2 batteries haute capacité (11,61 V, typiquement 4070 mAh ; min. 3800 mAh) [DB]

LOGICIELS EN OPTION

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility [DB]

Getac VGPS Utility (nécessite un module GPS intégré ou autonome) [DB]

ACCESSOIRES

Sacoche de transport [DB]

Batterie lithium-ion (7,74 V, typiquement 4070 mAh ; min. 3800 mAh) [DB]

Batterie haute capacité (11,61 V, typiquement 4070 mAh ; min. 3800 mAh) [DB]

Chargeur multiple (deux compartiments) [DB]

Chargeur multiple (huit compartiments) [DB]

Adaptateur secteur (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptateur secteur USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptateur secteur certifié MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC) [DB]

Adaptateur véhicule DC-DC (120 W, 11-32 VDC) [DB]

Adaptateur Type-C 100 W [DB]
Stylet numériseur avec dragonne [DB]
Stylet capacitif avec dragonne [DB]
Film de protection [DB]
Poignée rigide [DB]
Dragonne fine avec porte-stylet (2 points) [DB]
Bandoulière (2 points) [DB]
Harnais d'épaule (4 points ; mains libres) [DB]
Support véhicule [DB]
Dock clavier [DB]
Dock véhicule [DB]
Kit SSD de rechange [DB]
Clavier robuste Getac [DB]
Station d'accueil USB-C Getac DS100 [DB]

db Fiche technique du fabricant Getac F120 (génération G1), PDF mise à jour 17.09.2026 (Generated date), /datasheets/DE/Getac_F120_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 17.09.2026 · source obligatoire

Getac_F120_DE_Product.pdf

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 20 octobre 2026.