GETAC · TABLET

Getac F120 Tablet

Branches: Militair · Industrie · Werkplaats

Display LumiBond-technologie met Getac-technologie voor afleesbaarheid in zonlicht, capacitief multi-touchscreen met Smart Touch-autodetectie voor vinger, handschoen en stylus, optioneel dualmodus (multitouch en digitizer)



IP66
IP-BESCHERMINGSKLASSE

MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
MIL-STD

1200 Nits
HELDERHEID

1,41 kg (varieert met configuratie en accessoires)
GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12,2 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ Ultra 5-processor 226V, 16 GB, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel® Smart Cache (optioneel Core Ultra 5 236V vPro® Enterprise tot 4,7 GHz, Core Ultra 7 256V tot 4,8 GHz, 258V met 32 GB tot 4,8 GHz, 266V vPro® Enterprise tot 5,0 GHz of 268V vPro® Enterprise met 32 GB tot 5,0 GHz, telkens met 12 MB Smart Cache); NPU Intel® AI Boost tot 48 TOPS
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB LPDDR5X (optioneel 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD)
Accu	Li-ion-accu 7,74 V, typisch 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, verwisselbaar met LifeSupport-technologie (optioneel hoogcapaciteitsaccu 11,61 V, typisch 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2)
Gewicht	1,41 kg (varieert met configuratie en accessoires)
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	5-MP-frontcamera (Windows Hello) × 1 · 13-MP-autofocus-achtercamera × 1 · DC-ingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · docking-aansluiting × 1 **Optioneel:** simkaartslot (nano-sim, 4FF) × 1, tri-RF-antennedoorvoer voor 4G (GPS, WLAN, WWAN), quad-RF-antennedoorvoer voor 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (12 groepen)

Bron kerngegevens (behalve „Configureerbaar"): fabrikantendatablad Getac F120 (pdf, stand 17.09.2026, zie voorbehoud hierboven). Volgens de voetnoten van de fabrikant zijn gewicht, afmetingen en valtestresultaten afhankelijk van configuratie en accessoires. Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

- 5-MP-frontcamera (Windows Hello) × 1
- DC-ingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- 13-MP-autofocus-achtercamera × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- docking-aansluiting × 1

Optioneel: simkaartslot (nano-sim, 4FF) × 1, tri-RF-antennedoorvoer voor 4G (GPS, WLAN, WWAN), quad-RF-antennedoorvoer voor 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H
Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G
Elektromagnetische compatibiliteit

IP66
Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	LumiBond-technologie met Getac-technologie voor afleesbaarheid in zonlicht, capacitief multi-touchscreen met Smart Touch-autodetectie voor vinger, handschoen en stylus, optioneel dualmodus (multitouch en digitizer)
AI	NPU Intel® AI Boost tot 48 TOPS, Windows 11 Pro, door Getac gepresenteerd als Copilot+ PC
Connectiviteit	Intel® Wi-Fi 7 BE201 · Bluetooth 5.4 · optioneel 10/100/1000 base-T ethernet · optioneel eigen (dedicated) gps (L1/L5) · optioneel 4G LTE of 5G Sub-6 met geïntegreerde gps · optioneel dual-sim (nano-sim 4FF en eSIM)
Beveiliging	TPM 2.0, Kensington-slot, Windows Hello-gezichtsauthenticatie, Getac Secure Erase, optioneel Intel® vPro®, smartcardlezer, HF-RFID- of vingerafdruklezer, Absolute Persistence®
Uitbreiding	één module aan de bovenzijde (barcodelezer, MicroSD, seriële aansluiting, LAN of warmtebeeldcamera, die elkaar uitsluiten), één module aan de rechterzijde (USB 2.0, HF-RFID of vingerafdruk, die elkaar uitsluiten)
Garantie	3 jaar Bumper-to-Bumper (ongevalsschade onderdeel van de standaarddekking)

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ Ultra 5-processor 226V, 16 GB, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 130V-graphics [DB]

Intel® Core™ Ultra 5-processor 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 130V-graphics [DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 256V, 16 GB, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 140V-graphics [DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 258V, 32 GB, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 140V-graphics [DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 140V-graphics [DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, Intel® Arc™ 140V-graphics [DB]

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [DB]

512 GB PCIe NVMe SSD [DB]

1 TB PCIe NVMe SSD [DB]

2 TB PCIe NVMe SSD [DB]

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen [DB]

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [DB]

UITBREIDINGSSLEUF BOVENZIJDE (ÉÉN MODULE)

Standaarduitrusting: zonder module [DB]

1D/2D-imager-barcodelezer [DB]

MicroSD [DB]

Seriële aansluiting (9-polig; D-sub) [DB]

LAN (RJ45) [DB]

Warmtebeeldcamera [DB]

UITBREIDINGSSLEUF RECHTERZIJDE (ÉÉN MODULE)

Standaarduitrusting: zonder module [DB]

USB 2.0-poort [DB]

HF-RFID-lezer (gecombineerde HF-RFID/NFC-lezer, 13,56 MHz: iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Vingerafdruklezer [DB]

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 [DB]

Eigen (dedicated) gps met L1/L5 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) [DB]

4G LTE mobiel breedband met geïntegreerde gps [DB]

5G Sub-6 met geïntegreerde gps (alleen verkrijgbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië en Nieuw-Zeeland) [DB]

INTERFACES EN MODULES

10/100/1000 base-T ethernet [DB]

Simkaartsleuf (nano-sim, 4FF) [DB]

Dual-sim (nano-sim 4FF en eSIM) [DB]

Tri-RF-antennedoorvoer voor 4G (gps, wifi, WWAN) [DB]

Quad-RF-antennedoorvoer voor 5G (gps, wifi, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

BEVEILIGING

Intel® vPro®-technologie [DB]

Smartcardlezer (achterzijde) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D; alleen verkrijgbaar met beperkte configuraties en omgevingsomstandigheden) [DB]

Gecertificeerde zoutnevelbestendigheid [DB]

ACCU

Standaarduitrusting: 2 Li-ion-accu's (7,74 V, typisch 4070 mAh; min. 3800 mAh), verwisselbaar met LifeSupport-technologie [DB]

2 hoogcapaciteitsaccu's (11,61 V, typisch 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

OPTIONELE SOFTWARE

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility [DB]

Getac VGPS Utility (vereist een geïntegreerde of zelfstandige gps-module) [DB]

ACCESSOIRES

Draagtas [DB]

Li-ion-accu (7,74 V, typisch 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

Hoogcapaciteitsaccu (11,61 V, typisch 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

Multilader (twee vakken) [DB]

Multilader (acht vakken) [DB]

Netadapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

USB-C-netadapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Netadapter met MIL-STD-461-certificering (90 W, 100-240 VAC) [DB]

DC-DC-voertuigadapter (120 W, 11-32 VDC) [DB]

100-W-type-C-adapter [DB]

Digitizer-stylus met band [DB]

Capacitieve stylus met band [DB]

Beschermfolie [DB]

Stevige handgreep [DB]

Slanke handriem met stylushouder (2-punts) [DB]

Schouderriem (2-punts) [DB]

Schoudergordel (4-punts; handsfree bediening) [DB]

Voertuighouder [DB]

Toetsenborddock [DB]

Voertuigdock [DB]

Reserve-SSD-kit [DB]

Robuust Getac-toetsenbord [DB]

Getac DS100 USB-C-dockingstation [DB]

db Fabrikantendatablad Getac F120 (generatie G1), PDF stand 17.09.2026 (Generated date), /datasheets/DE/Getac_F120_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD
Getac, stand 17.09.2026 · bindende bron

Getac_F120_DE_Product.pdf

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 20 oktober 2026.