GETAC · TABLET

Getac F120 Tablet

Branże: Wojsko · Przemysł · Warsztat

Wyświetlacz technologia LumiBond z technologią Getac dla czytelności w świetle słonecznym, pojemnościowy ekran wielodotykowy z automatycznym rozpoznawaniem Smart Touch dla palca, rękawicy i rysika, opcjonalnie tryb podwójny (multitouch i digitizer)



IP66
KLASA OCHRONY IP

MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
MIL-STD

1200 Nits
JASNOŚĆ

1,41 kg (zależnie od konfiguracji i akcesoriów)
WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	12,2 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Jasność	1200 Nits
Procesor	Procesor Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, do 4,5 GHz z Intel® Turbo Boost, 8 MB Intel® Smart Cache (opcjonalnie Core Ultra 5 236V vPro® Enterprise do 4,7 GHz, Core Ultra 7 256V do 4,8 GHz, 258V z 32 GB do 4,8 GHz, 266V vPro® Enterprise do 5,0 GHz lub 268V vPro® Enterprise z 32 GB do 5,0 GHz, każdy z 12 MB Smart Cache); NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (opcjonalnie 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB SSD PCIe NVMe)
Akumulator	Akumulator Li-Ion 7,74 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, wymienny dzięki technologii LifeSupport (opcjonalnie akumulator wysokopojemnościowy 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2)
Waga	1,41 kg (zależnie od konfiguracji i akcesoriów)
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Złącza	przednia kamera 5 MP (Windows Hello) × 1 · tylny aparat z autofokusem 13 MP × 1 · wejście DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2 · złącze dokujące × 1 **Opcjonalnie:** gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, przepust antenowy tri-RF dla 4G (GPS, WLAN, WWAN), przepust antenowy quad-RF dla 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (12 grup)

Źródło danych podstawowych (poza pozycją „Konfigurowalny"): karta katalogowa producenta Getac F120 (PDF, stan na 17.09.2026, patrz zastrzeżenie powyżej). Według przypisów producenta waga, wymiary i wyniki testów upadku zależą od konfiguracji i akcesoriów. Źródło „Konfigurowalny": konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- przednia kamera 5 MP (Windows Hello) × 1
- wejście DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2
- tylny aparat z autofokusem 13 MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- złącze dokujące × 1

Opcjonalnie: gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) × 1, przepust antenowy tri-RF dla 4G (GPS, WLAN, WWAN), przepust antenowy quad-RF dla 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H
Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G
Zgodność elektromagnetyczna

IP66
Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Wyświetlacz	technologia LumiBond z technologią Getac dla czytelności w świetle słonecznym, pojemnościowy ekran wielodotykowy z automatycznym rozpoznawaniem Smart Touch dla palca, rękawicy i rysika, opcjonalnie tryb podwójny (multitouch i digitizer)
AI	NPU Intel® AI Boost do 48 TOPS, Windows 11 Pro, przedstawiony przez Getac jako komputer Copilot+ PC
Łączność	Intel® Wi-Fi 7 BE201 · Bluetooth 5.4 · opcjonalnie Ethernet 10/100/1000 base-T · opcjonalnie dedykowany GPS (L1/L5) · opcjonalnie 4G LTE lub 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS · opcjonalnie Dual SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM)
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington, uwierzytelnianie twarzą Windows Hello, Getac Secure Erase, opcjonalnie Intel® vPro®, czytnik kart Smart Card, czytnik RFID HF lub linii papilarnych, Absolute Persistence®
Rozszerzenia	jeden moduł w górnej części (czytnik kodów kreskowych, MicroSD, port szeregowy, LAN lub kamera termowizyjna, wzajemnie się wykluczające), jeden moduł po prawej stronie (USB 2.0, RFID HF lub linie papilarne, wzajemnie się wykluczające)
Gwarancja	3 lata Bumper-to-Bumper (uszkodzenia przypadkowe w zakresie standardowej ochrony)

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, do 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 130V [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 130V [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, do 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 140V [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, do 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache, grafika Intel® Arc™ 140V [DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy [DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [DB]

GÓRNE GNIAZDO ROZSZERZEŃ (JEDEN MODUŁ)

Konfiguracja standardowa: bez modułu [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D [DB]

MicroSD [DB]

Port szeregowy (9-pinowy; D-sub) [DB]

LAN (RJ45) [DB]

Kamera termowizyjna [DB]

PRAWE GNIAZDO ROZSZERZEŃ (JEDEN MODUŁ)

Konfiguracja standardowa: bez modułu [DB]

Port USB 2.0 [DB]

Czytnik RFID HF (połączony czytnik RFID/NFC HF, 13,56 MHz: iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Czytnik linii papilarnych [DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 [DB]

Dedykowany GPS z L1/L5 (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) [DB]

Szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE ze zintegrowanym GPS [DB]

5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS (dostępne tylko w USA, Wielkiej Brytanii, UE, Australii i Nowej Zelandii) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Ethernet 10/100/1000 base-T [DB]

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Dual SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM) [DB]

Przepust antenowy tri-RF dla 4G (GPS, WLAN, WWAN) [DB]

Przepust antenowy quad-RF dla 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

BEZPIECZEŃSTWO

Technologia Intel® vPro® [DB]

Czytnik kart Smart Card (tył) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

DOPUSZCZENIA I ODPORNOŚĆ

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D; dostępne tylko w ograniczonych konfiguracjach i warunkach otoczenia) [DB]

Certyfikowana odporność na mgłę solną [DB]

AKUMULATOR

Konfiguracja standardowa: 2 akumulatory Li-Ion (7,74 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh), wymienne dzięki technologii LifeSupport [DB]

2 akumulatory wysokopojemnościowe (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

OPROGRAMOWANIE OPCJONALNE

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility [DB]

Getac VGPS Utility (wymaga zintegrowanego lub samodzielnego modułu GPS) [DB]

AKCESORIA

Torba do przenoszenia [DB]

Akumulator Li-Ion (7,74 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

Akumulator wysokopojemnościowy (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa (dwa gniazda) [DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa (osiem gniazd) [DB]

Zasilacz sieciowy (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Zasilacz sieciowy USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Zasilacz sieciowy z certyfikatem MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC) [DB]

Zasilacz samochodowy DC-DC (120 W, 11-32 VDC) [DB]

Zasilacz typu C 100 W [DB]

Rysik digitizera z paskiem mocującym [DB]

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym [DB]

Folia ochronna [DB]

Sztywny uchwyt [DB]

Wąski pasek na rękę z uchwytem na rysik (2-punktowy) [DB]

Pasek na ramię (2-punktowy) [DB]

Uprząż naramienna (4-punktowa; obsługa bezdotykowa) [DB]

Uchwyt samochodowy [DB]

Dok z klawiaturą [DB]

Dok samochodowy [DB]

Zapasowy zestaw SSD [DB]

Wytrzymała klawiatura Getac [DB]

Stacja dokująca USB-C Getac DS100 [DB]

db Karta katalogowa producenta Getac F120 (generacja G1), PDF stan na 17.09.2026 (Generated date), /datasheets/DE/Getac_F120_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
Getac, stan na 17.09.2026 · źródło wiążące

Getac_F120_DE_Product.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 20 października 2026.