GETAC · TABLETTE

# Getac G140 Tablette

**Secteurs :** Sécurité publique · Industrie · Atelier

**Plateforme** Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ AI avec NPU AMD XDNA™ 2 (jusqu'à 50 TOPS), Copilot+ PC




**IP66**
INDICE DE PROTECTION

**810H**
MIL-STD

**1000 Nits**
LUMINOSITÉ

**1,79 kg (selon la configuration et les accessoires en option)**
POIDS

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| **Taille d'écran** | 14 pouces |
| **Résolution** | WUXGA (1920 x 1200) |
| **Indice de protection** | IP66 |
| **MIL-STD** | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G |
| **Luminosité** | 1000 Nits |
| **Processeur** | AMD Ryzen™ AI 5 340 (6 cœurs/12 threads, 22 MB de cache, jusqu'à 4,8 GHz) ; en option AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340, AI 7 350 ou AI 7 PRO 350 (8 cœurs/16 threads, 24 MB de cache, jusqu'à 5,0 GHz) ; NPU AMD XDNA™ 2 (jusqu'à 50 TOPS) |
| **Mémoire et stockage** | Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB ou 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB) |
| **Batterie** | Batterie Li-ion 7,74 V, typiquement 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, échangeable avec technologie LifeSupport (en option batterie haute capacité 11,61 V, typiquement 4070 mAh, min. 3800 mAh × 2) |
| **Poids** | 1,79 kg (selon la configuration et les accessoires en option) |
| **Température de fonctionnement** | -29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C) |
| **Interfaces** | USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · USB4 Type-C (avec DisplayPort et Power Delivery) × 2 · LAN (RJ45) × 1 · combo audio entrée/sortie × 1 · entrée DC × 1 · connecteur de docking × 1 · caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP (frontale) × 1 · caméra arrière autofocus 8MP × 1<br>**Optionnel :** emplacement carte SIM Nano-SIM 4FF, passage d'antenne, HDMI 2.1 et USB 2.0 Type-A × 2 sur le côté gauche, un module sur la tranche supérieure, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| **Configurable** | Oui, configurateur interactif sur la page produit (13 groupes) |

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac G140 (PDF, version du 06.08.2026, en anglais, voir remarque ci-dessus). Selon une note de bas de page, le poids dépend de la configuration et des accessoires en option. « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

## INTERFACES

- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ45) × 1
- entrée DC × 1
- caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP (frontale) × 1
- USB4 Type-C (avec DisplayPort et Power Delivery) × 2
- combo audio entrée/sortie × 1
- connecteur de docking × 1
- caméra arrière autofocus 8MP × 1

**Optionnel :** emplacement carte SIM Nano-SIM 4FF, passage d'antenne, HDMI 2.1 et USB 2.0 Type-A × 2 sur le côté gauche, un module sur la tranche supérieure, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce

## CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

**MIL-STD-810H**
Choc, vibration, température, altitude

**MIL-STD-461G**
Compatibilité électromagnétique

**IP66**
Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

## ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

| | |
|---|---|
| **Plateforme** | Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ AI avec NPU AMD XDNA™ 2 (jusqu'à 50 TOPS), Copilot+ PC |
| **Écran** | 14 pouces avec technologie LumiBond, WUXGA, 1000 Nits ; écran tactile multipoint capacitif avec technologie Smart Touch pour la saisie au doigt, avec gants et au stylet |
| **Connectivité** | Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 · Ethernet 10/100/1000 Base-T · en option 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS intégré · en option GPS dédié (L1/L5) · en option double SIM |
| **Sécurité** | TPM 2.0, authentification faciale Windows Hello, verrou Kensington, Getac Secure Erase, en option AMD PRO Technology, lecteur d'empreintes digitales, lecteur RFID HF ou lecteur de carte à puce |
| **Énergie** | deux batteries échangeables avec technologie LifeSupport, en option batteries haute capacité |
| **Garantie** | 3 ans Bumper-to-Bumper en standard, dommages accidentels inclus selon Getac |

## OPTIONS DE CONFIGURATION

### PROCESSEUR

Configuration standard : AMD Ryzen™ AI 5 340 (6 cœurs/12 threads, 22 MB de cache, jusqu'à 4,8 GHz), AMD Radeon™ 840M [DB]

AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 (6 cœurs/12 threads, 22 MB de cache, jusqu'à 4,8 GHz) [DB]

AMD Ryzen™ AI 7 350 (8 cœurs/16 threads, 24 MB de cache, jusqu'à 5,0 GHz), AMD Radeon™ 860M [DB]

AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8 cœurs/16 threads, 24 MB de cache, jusqu'à 5,0 GHz) [DB]

### MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5 [DB]

32 GB DDR5 [DB]

64 GB DDR5 [DB]

### STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

### ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif, 14 pouces, WUXGA (1920 x 1200), 1000 Nits [DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [DB]

### CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D), disponible uniquement avec des configurations et des conditions d'environnement limitées [DB]

### RÉSEAU MOBILE

Configuration standard : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et Ethernet 10/100/1000 Base-T, sans haut débit mobile [DB]

Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [DB]

5G Sub-6 avec GPS intégré (disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE, en Australie et en Nouvelle-Zélande) [DB]

### LOCALISATION ET SIM

GPS dédié L1/L5 (prend en charge GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS) [DB]

Double SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM ; le service réseau peut varier selon l'opérateur) [DB]

### EXTENSION SUR LA TRANCHE SUPÉRIEURE

Configuration standard : aucun module supplémentaire sur la tranche supérieure [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D [DB]

Port série (9 broches, D-sub) [DB]

Lecteur RFID HF (lecteur combiné RFID HF/NFC, 13,56 MHz ; compatible iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Port USB 2.0 Type-A [DB]

### INTERFACES ET MODULES

HDMI 2.1 et 2× USB 2.0 Type-A (côté gauche) [DB]

Emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Passage d'antenne Tri-RF pour la 4G (GPS, WLAN, WWAN) [DB]

Passage d'antenne Quad-RF pour la 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

### LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur d'empreintes digitales (face avant) [DB]

Lecteur de carte à puce (arrière) [DB]

AMD PRO Technology [DB]

Absolute Persistence® [DB]

### LOGICIELS

Absolute Secure Endpoint (préinstallation) [DB]

Getac Driving Safety Utility (logiciel optionnel) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (logiciel optionnel) [DB]

Getac Monitoring (logiciel optionnel) [DB]

Getac VGPS Utility (logiciel optionnel ; nécessite un module GPS intégré ou autonome) [DB]

Absolute Secure Access (logiciel optionnel) [DB]

### BATTERIE ET ALIMENTATION

Batteries haute capacité (11,61 V, typ. 4070 mAh ; min. 3800 mAh) × 2 à la place des batteries standard (7,74 V, typ. 4070 mAh ; min. 3800 mAh) × 2 [DB]

### ACCESSOIRES

Sacoche de transport [DB]

Batterie Li-ion supplémentaire (7,74 V, typ. 4070 mAh ; min. 3800 mAh) [DB]

Chargeur multiple (deux compartiments) [DB]

Chargeur multiple (huit compartiments) [DB]

Adaptateur secteur supplémentaire (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptateur secteur USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Adaptateur secteur MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC) [DB]

Adaptateur véhicule DC-DC (120 W, 11-32 VDC) [DB]

Stylet numériseur avec lanière [DB]

Stylet capacitif avec lanière [DB]

Film de protection [DB]

Poignée rigide [DB]

Sangle rotative avec béquille et porte-stylet (2 points) [DB]

Bandoulière (2 points) [DB]

Harnais d'épaule (4 points ; mains libres) [DB]

Béquille VESA [DB]

Sangle rotative VESA [DB]

Support magnétique VESA [DB]

Support véhicule [DB]

Dock véhicule (Gamber Johnson et Havis ; certifié e-mark selon une note de bas de page) [DB]

Kit SSD de rechange [DB]

Station d'accueil USB-C Getac DS100 avec adaptateur secteur [DB]

Clavier robuste Getac [DB]

**db** Fiche technique du fabricant Getac G140, PDF version du 06.08.2026 (anglais), /datasheets/EN/Getac_G140_EN_Product.pdf ; comparée au PDF allemand du 16.04.2026, /datasheets/DE/Getac_G140_DE_Product.pdf

### FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datées du 16.04.2026 en allemand et du 06.08.2026 en anglais · source obligatoire

Getac_G140_DE_Product.pdf

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 20 octobre 2026.