GETAC · TABLET

Getac G140 Tablet

Branże: Bezpieczeństwo publiczne · Przemysł · Warsztat
Platforma Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ AI z NPU AMD XDNA™ 2 (do 50 TOPS), Copilot+ PC



IP66
KLASA OCHRONY IP

810H
MIL-STD

1000 Nits
JASNOŚĆ

1,79 kg (zależnie od konfiguracji i opcjonalnych akcesoriów)
WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	14 cali
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	AMD Ryzen™ AI 5 340 (6 rdzeni/12 wątków, 22 MB pamięci podręcznej, do 4,8 GHz); opcjonalnie AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340, AI 7 350 lub AI 7 PRO 350 (8 rdzeni/16 wątków, 24 MB pamięci podręcznej, do 5,0 GHz); NPU AMD XDNA™ 2 (do 50 TOPS)
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB lub 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB)
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy 7,74 V, typowo 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, wymienny z technologią LifeSupport (opcjonalnie akumulator o dużej pojemności 11,61 V, typowo 4070 mAh, min. 3800 mAh × 2)
Waga	1,79 kg (zależnie od konfiguracji i opcjonalnych akcesoriów)
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Złącza	USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · USB4 Typ-C (z DisplayPort i Power Delivery) × 2 · LAN (RJ45) × 1 · wejście/wyjście audio combo × 1 · wejście DC × 1 · złącze dokujące × 1 · kamera do uwierzytelniania twarzą Windows Hello 5MP (przednia) × 1 · kamera tylna 8MP z autofokusem × 1 **Opcjonalnie:** gniazdo karty SIM Nano-SIM 4FF, przepust antenowy, HDMI 2.1 i USB 2.0 Typ-A × 2 po lewej stronie, moduł na górnej krawędzi, czytnik linii papilarnych, czytnik kart inteligentnych
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (13 grup)

Źródło danych podstawowych (poza pozycją „Konfigurowalny"): karta katalogowa producenta Getac G140 (PDF, stan na 06.08.2026, angielska, patrz zastrzeżenie powyżej). Według przypisu waga zależy od konfiguracji i opcjonalnych akcesoriów. Źródło „Konfigurowalny": konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- LAN (RJ45) × 1
- wejście DC × 1
- kamera do uwierzytelniania twarzą Windows Hello 5MP (przednia) × 1
- USB4 Typ-C (z DisplayPort i Power Delivery) × 2
- wejście/wyjście audio combo × 1
- złącze dokujące × 1
- kamera tylna 8MP z autofokusem × 1

Opcjonalnie: gniazdo karty SIM Nano-SIM 4FF, przepust antenowy, HDMI 2.1 i USB 2.0 Typ-A × 2 po lewej stronie, moduł na górnej krawędzi, czytnik linii papilarnych, czytnik kart inteligentnych

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H
Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G
Zgodność elektromagnetyczna

IP66
Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Platforma	Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ AI z NPU AMD XDNA™ 2 (do 50 TOPS), Copilot+ PC
Wyświetlacz	14 cali z technologią LumiBond, WUXGA, 1000 Nits; pojemnościowy ekran wielodotykowy z technologią Smart Touch do obsługi palcem, w rękawicach i rysikiem
Łączność	Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 · Ethernet 10/100/1000 Base-T · opcjonalnie 4G LTE lub 5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS · opcjonalnie dedykowany GPS (L1/L5) · opcjonalnie Dual-SIM
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, uwierzytelnianie twarzą Windows Hello, zabezpieczenie Kensington, Getac Secure Erase, opcjonalnie AMD PRO Technology, czytnik linii papilarnych, czytnik RFID HF lub czytnik kart inteligentnych
Zasilanie	dwa wymienne akumulatory z technologią LifeSupport, opcjonalnie akumulatory o dużej pojemności
Gwarancja	standardowo 3 lata Bumper-to-Bumper, według Getac wraz z uszkodzeniami przypadkowymi

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: AMD Ryzen™ AI 5 340 (6 rdzeni/12 wątków, 22 MB pamięci podręcznej, do 4,8 GHz), AMD Radeon™ 840M [DB]

AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 (6 rdzeni/12 wątków, 22 MB pamięci podręcznej, do 4,8 GHz) [DB]

AMD Ryzen™ AI 7 350 (8 rdzeni/16 wątków, 24 MB pamięci podręcznej, do 5,0 GHz), AMD Radeon™ 860M [DB]

AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (8 rdzeni/16 wątków, 24 MB pamięci podręcznej, do 5,0 GHz) [DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 [DB]

32 GB DDR5 [DB]

64 GB DDR5 [DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy, 14 cali, WUXGA (1920 x 1200), 1000 Nits [DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D), dostępne tylko w ograniczonych konfiguracjach i warunkach otoczenia [DB]

ŁĄCZNOŚĆ KOMÓRKOWA

Konfiguracja standardowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i Ethernet 10/100/1000 Base-T, bez mobilnego internetu szerokopasmowego [DB]

Mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS [DB]

5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS (dostępne tylko w USA, Wielkiej Brytanii, UE, Australii i Nowej Zelandii) [DB]

LOKALIZACJA I SIM

Dedykowany GPS z L1/L5 (obsługuje GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS) [DB]

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM; usługa sieciowa może się różnić w zależności od operatora) [DB]

ROZSZERZENIE NA GÓRNEJ KRAWĘDZI

Konfiguracja standardowa: brak dodatkowego modułu na górnej krawędzi [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D [DB]

Port szeregowy (9-pinowy, D-sub) [DB]

Czytnik RFID HF (łączony czytnik HF RFID/NFC, 13,56 MHz; zgodny z iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™) [DB]

Port USB 2.0 Typ-A [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

HDMI 2.1 i 2× USB 2.0 Typ-A (lewa strona) [DB]

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Przepust antenowy Tri-RF dla 4G (GPS, WLAN, WWAN) [DB]

Przepust antenowy Quad-RF dla 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik linii papilarnych (przód) [DB]

Czytnik kart inteligentnych (tył) [DB]

AMD PRO Technology [DB]

Absolute Persistence® [DB]

OPROGRAMOWANIE

Absolute Secure Endpoint (preinstalacja) [DB]

Getac Driving Safety Utility (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

Getac Monitoring (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

Getac VGPS Utility (oprogramowanie opcjonalne; wymaga wbudowanego lub osobnego modułu GPS) [DB]

Absolute Secure Access (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulatory o dużej pojemności (11,61 V, typowo 4070 mAh; min. 3800 mAh) × 2 zamiast akumulatorów standardowych (7,74 V, typowo 4070 mAh; min. 3800 mAh) × 2 [DB]

AKCESORIA

Torba transportowa [DB]

Dodatkowy akumulator litowo-jonowy (7,74 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh) [DB]

Ładowarka wielostanowiskowa (dwa gniazda) [DB]

Ładowarka wielostanowiskowa (osiem gniazd) [DB]

Dodatkowy zasilacz AC (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Zasilacz USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) [DB]

Zasilacz AC zgodny z MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC) [DB]

Przejściówka samochodowa DC-DC (120 W, 11-32 VDC) [DB]

Rysik digitizer ze smyczą [DB]

Rysik pojemnościowy ze smyczą [DB]

Folia ochronna [DB]

Sztywny uchwyt [DB]

Obrotowy pasek z podstawką i uchwytem na rysik (2-punktowy) [DB]

Pasek na ramię (2-punktowy) [DB]

Uprząż naramienna (4-punktowa; obsługa bez użycia rąk) [DB]

Podstawka VESA [DB]

Obrotowy pasek VESA [DB]

Uchwyt magnetyczny VESA [DB]

Uchwyt samochodowy [DB]

Stacja samochodowa (Gamber Johnson i Havis; według przypisu z certyfikatem e-mark) [DB]

Zestaw zapasowego SSD [DB]

Stacja dokująca USB-C Getac DS100 z zasilaczem AC [DB]

Wytrzymała klawiatura Getac [DB]

db Karta katalogowa producenta Getac G140, PDF stan na 06.08.2026 (angielska), /datasheets/EN/Getac_G140_EN_Product.pdf; porównana z niemieckim PDF z 16.04.2026, /datasheets/DE/Getac_G140_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
Getac, stan na 16.04.2026 po niemiecku i na 06.08.2026 po angielsku · źródło wiążące

Getac_G140_DE_Product.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 20 października 2026.