



GETAC · TABLET

Getac K120 Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Pantalla Full HD con tecnología LumiBond®, pantalla táctil multitáctil capacitiva, operable con guantes, lápiz o bajo lluvia



IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

MIL-STD-810H · MIL-STD-461G

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSIDAD

1,7 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12,5 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Grado de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosidad	1200 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché inteligente (opcional Intel® Core™ i5-1345U vPro® hasta 4,7 GHz, i7-1355U hasta 5,0 GHz o i7-1365U vPro® hasta 5,2 GHz)
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR5 (opcional 32 GB o 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batería	Batería de iones de litio 11,1 V, típica 2100 mAh (mín. 2040 mAh) × 2, sustituible con tecnología LifeSupport (opcional batería de alta capacidad 14,4 V, típica 3450 mAh × 2)
Peso	1,7 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	Cámara web de 5 MP × 1 · cámara trasera de 8 MP con autofocus × 1 · audio combinado entrada/salida × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2 · LAN (RJ-45) × 1 · conector de acoplamiento × 2 (opcional entrada DC, opcional MicroSD, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página del producto (10 grupos, DE)

Fuente Características principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac K120 (PDF, con fecha del 09.04.2026, véase la advertencia anterior). Memoria, Batería, Peso y Temperatura de funcionamiento no estaban anteriormente cuantificados y ahora aparecen por primera vez con valor; la fila Interfaces se limitó a la interfaz E/S del equipo base tipo tablet (sin el teclado acoplable opcional). Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Cámara web de 5 MP × 1
 - audio combinado entrada/salida × 1
 - Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2
 - conector de acoplamiento × 2 (opcional entrada DC, opcional MicroSD, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP)
- cámara trasera de 8 MP con autofocus × 1
 - USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1
 - LAN (RJ-45) × 1

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	Full HD con tecnología LumiBond®, pantalla táctil multitáctil capacitiva, operable con guantes, lápiz o bajo lluvia
Conectividad	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcional GPS dedicado (L1/L5) · opcional conexión móvil 4G-LTE o 5G Sub-6 con GPS integrado
Seguridad	TPM 2.0, autenticación facial Windows Hello, opcional lector de tarjetas inteligentes o de huellas dactilares
Robustez	resistente a caídas de hasta 1,80 m de altura
Accesorios/manejo	asa versátil, teclado retroiluminado, teclado acoplable opcional, amplia gama de accesorios

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, hasta 4,7 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Intel® Core™ i7-1355U, hasta 5,0 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, hasta 5,2 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR5 [DB]

32 GB DDR5 [DB]

64 GB DDR5 [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB [DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sin GPS, sin red móvil)[DB]

+ GPS dedicado (L1/L5) [DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [DB]

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado [DB]

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF y e-SIM) [DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de tarjetas inteligentes (excluye el lector RFID HF y el lector de huellas dactilares) [DB]

Lector RFID HF (excluye el lector de tarjetas inteligentes y el lector de huellas dactilares) [DB]

Lector de huellas dactilares (excluye el lector de tarjetas inteligentes y el lector RFID HF) [DB]

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión) [DB]

Cámara de autenticación facial Windows Hello (orientada hacia delante) [DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Conector de entrada de CC (unidad base de la tableta) [DB]

Lector de tarjetas MicroSD [DB]

Ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Tecnología Intel® vPro® [DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería de iones de litio de alta capacidad (14,4 V, tip. 3450 mAh) en lugar de la batería estándar (11,1 V, tip. 2100 mAh) [DB]

ACCESORIOS

Bolsa de transporte [ZUB]

Cargador doble de batería [ZUB]

Cargador múltiple de batería (8 compartimentos) [ZUB]

Dock de oficina con adaptador de CA (modo portátil) [ZUB]

Dock de oficina con adaptador de CA (modo tableta) [ZUB]

Estación de acoplamiento Getac DS100 USB-C con adaptador de CA [ZUB]

Dock de teclado extraíble con paso de antena RF para GPS, WLAN y WWAN [ZUB]

Teclado robusto Getac [ZUB]

Adaptador de corriente USB-C de 65 W [ZUB]

db Ficha técnica del fabricante Getac K120, PDF actualizado 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120_DE_Product.pdf

zub Folleto de accesorios Getac K120, /datasheets/zubehoer/getac_K120.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, con fecha del 09.04.2026 · fuente vinculante

[Getac_K120_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985