



GETAC · TABLET (EXPLOSIONSGESCHÜTZT)

Getac K120-EX Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Explosionsschutz Zertifiziert nach ATEX/IECEX Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)



IP66

SCHUTZART

810H

MIL-STD

1200 Nits

HELLIGKEIT

1,7 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	12,5 Zoll
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1200 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-1335U (13. Generation), bis 4,6 GHz mit Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optional Intel® Core™ i5-1345U vPro® bis 4,7 GHz, i7-1355U bis 5,0 GHz oder i7-1365U vPro® bis 5,2 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 16 GB DDR5 (optional 32 GB oder 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optional 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe NVMe SSD)
Akku	Li-Ionen-Smart-Akku 11,1 V, typisch 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2
Gewicht	1,7 kg
Betriebstemperatur	-21 °C bis 55 °C
Schnittstellen	5MP-Webcam × 1 · 8MP-Autofokuskamera Rückseite × 1 · Kombierter Lautsprecher-Ausgang/Mikroeingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2 · LAN (RJ45) × 1 (optional DC-Eingang, optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF, optional Windows Hello Gesichtsaufführungskamera 5MP)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (8 Gruppen)

Quelle Kerndaten (außer „Konfigurierbar“): Herstellerdatenblatt Getac K120-EX (PDF, Stand 09.04.2026, siehe Vorbehalt oben). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-Webcam × 1
- Kombiniertes Lautsprecherausgang/Mikroeingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 2
- 8MP-Autofokuskamera Rückseite × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- LAN (RJ45) × 1 (optional DC-Eingang, optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF, optional Windows Hello Gesichtsauffertifizierungskamera 5MP)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Explosionsschutz	Zertifiziert nach ATEX/IECEX Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosion Protection“)
Display	Full-HD mit LumiBond®-Technologie, kapazitiver Multi-Touchscreen, bedienbar mit Handschuhen, bei Regen oder mit Hard-Tip-Stylus
Konnektivität	10/100/1000-Base-T-Ethernet · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optional dediziertes GPS (L1/L5) · optional 4G-LTE- oder 5G-Sub-6-Mobilfunk mit integriertem GPS
Robustheit	sturzfest bis 1,80 m, vibrationsbeständig
Sicherheit	TPM 2.0, optional Intel® vPro™, optional Windows Hello Gesichtsauffertifizierung

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-1335U (13. Generation), bis 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, bis 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i7-1355U, bis 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, bis 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache ^[DB]

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 256 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

512 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

1 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

2 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ATEX/IECEX Zone 2/22 zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) ^[DB]

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® WiFi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (ohne GPS, ohne Mobilfunk) ^[DB]

+ dediziertes GPS (L1/L5) ^[DB]

+ mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem GPS ^[DB]

+ 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5-GPS ^[DB]

+ Dual-SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM) ^[DB]

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz) ^[DB]

Windows-Hello-Gesichtsauffertifizierungskamera 5 MP (Frontkamera, schließt Doppelnutzung mit der Standard-5MP-Webcam aus) ^[DB]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

SCHNITTSTELLEN UND MODULESerieller Port (9-polig, D-Sub, Erweiterungssteckplatz) [\[DB\]](#)DC-in-Buchse [\[DB\]](#)SIM-Kartensteckplatz (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)Intel® vPro™ Technologie [\[DB\]](#)**ZUBEHÖR**Zweifach-Akkuladegerät [\[ZUB\]](#)Mehrfach-Akkuladegerät (8 Fächer) [\[ZUB\]](#)65-W-AC-Adapter mit Netzkabel [\[ZUB\]](#)Digitizer-Stift mit Halteband [\[ZUB\]](#)Drehbare Handschlaufe mit Kickstand [\[ZUB\]](#)Ersatz-Hauptspeicher mit Gehäuse [\[ZUB\]](#)65-W-USB-C-Netzteil [\[ZUB\]](#)**db** Getac K120-EX Herstellerdatenblatt, PDF Stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf**zub** Getac K120G3-EX Zubehör-Broschüre, /datasheets/zubehoer/getac_K120G3-EX.pdf**HERSTELLERDATENBLATT**

Getac, Stand 09.04.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.

**ANGEBOT ANFORDERN**

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**