



GETAC · TABLET (PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE)

Getac K120-EX Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Protección contra explosiones Certificado según ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (tomado literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosion Protection»)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1200 Nits
LUMINOSIDAD

1,7 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12,5 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Grado de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosidad	1200 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché inteligente (opcional Intel® Core™ i5-1345U vPro® hasta 4,7 GHz, i7-1355U hasta 5,0 GHz o i7-1365U vPro® hasta 5,2 GHz)
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR5 (opcional 32 GB o 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batería	Batería inteligente de iones de litio 11,1 V, típica 2100 mAh (mín. 2040 mAh) × 2
Peso	1,7 kg
Temperatura de funcionamiento	-21 °C a 55 °C
Interfaces	Cámara web de 5 MP × 1 · cámara con autofocus trasera de 8 MP × 1 · salida de auriculares/entrada de micrófono combinada × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2 · LAN (RJ45) × 1 (opcional entrada DC, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página del producto (8 grupos, DE)

Fuente Características principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac K120-EX (PDF, con fecha del 09.04.2026, véase la advertencia anterior). Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Cámara web de 5 MP × 1
- salida de auriculares/entrada de micrófono combinada × 1
- Thunderbolt™ 4 Tipo C × 2
- cámara con autofocus trasera de 8 MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Tipo A × 1
- LAN (RJ45) × 1 (opcional entrada DC, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF, opcional cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Protección contra explosiones	Certificado según ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (tomado literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosion Protection»)
Pantalla	Full HD con tecnología LumiBond®, pantalla táctil multitáctil capacitiva, operable con guantes, bajo lluvia o con lápiz de punta dura
Conectividad	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcional GPS dedicado (L1/L5) · opcional conexión móvil 4G-LTE o 5G Sub-6 con GPS integrado
Robustez	resistente a caídas de hasta 1,80 m, resistente a vibraciones
Seguridad	TPM 2.0, opcional Intel® vPro™, opcional autenticación facial Windows Hello

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: Intel® Core™ i5-1335U (13.ª generación), hasta 4,6 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, hasta 4,7 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1355U, hasta 5,0 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, hasta 5,2 GHz, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB ^[DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: certificado ATEX/IECEx zona 2/22 para uso en zonas con riesgo de explosión (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)^[B]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® WiFi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sin GPS, sin red móvil)^[DB]

+ GPS dedicado (L1/L5) ^[DB]

+ banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^[DB]

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado ^[DB]

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF y e-SIM) ^[DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión)^[DB]

Cámara de autenticación facial Windows Hello de 5 MP (cámara frontal, excluye el uso combinado con la webcam estándar de 5 MP)^[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES Y MÓDULOS

Puerto serie (9 pines, D-Sub, ranura de expansión) [\[DB\]](#)

Conector de entrada de CC [\[DB\]](#)

Ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Tecnología Intel® vPro™ [\[DB\]](#)

ACCESORIOS

Cargador doble de batería [\[ZUB\]](#)

Cargador múltiple de batería (8 compartimentos) [\[ZUB\]](#)

Adaptador de CA de 65 W con cable de alimentación [\[ZUB\]](#)

Lápiz digitalizador con correa [\[ZUB\]](#)

Correa de mano giratoria con soporte kickstand [\[ZUB\]](#)

Almacenamiento principal de repuesto con carcasa [\[ZUB\]](#)

Adaptador de corriente USB-C de 65 W [\[ZUB\]](#)

db Ficha técnica del fabricante Getac K120-EX, PDF actualizado 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf

zub Folleto de accesorios Getac K120G3-EX, /datasheets/zubehoer/getac_K120G3-EX.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, con fecha del 09.04.2026 · fuente vinculante

[Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985