



GETAC · TABLETTE (ANTIDÉFLAGRANTE)

Getac K120-EX Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Protection anti-explosion certifiée ATEX/IECEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosion Protection »)



IP66
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1200 Nits
LUMINOSITÉ

1,7 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12,5 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1200 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz avec Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (en option Intel® Core™ i5-1345U vPro® jusqu'à 4,7 GHz, i7-1355U jusqu'à 5,0 GHz ou i7-1365U vPro® jusqu'à 5,2 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB ou 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batterie	Batterie intelligente lithium-ion 11,1 V, typiquement 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2
Poids	1,7 kg
Température de fonctionnement	-21 °C à 55 °C
Interfaces	webcam 5MP × 1 · caméra arrière autofocus 8MP × 1 · prise audio combo entrée/sortie × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ45) × 1 (en option entrée DC, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (8 groupes, DE)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac K120-EX (PDF, datée du 09.04.2026, voir remarque ci-dessus). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam 5MP × 1
- prise audio combo entrée/sortie × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- caméra arrière autofocus 8MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ45) × 1 (en option entrée DC, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Protection anti-explosion	certifiée ATEX/IECEEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosion Protection »)
Écran	Full HD avec technologie LumiBond®, écran tactile multipoint capacitif, utilisable avec des gants, sous la pluie ou avec un stylet dur
Connectivité	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · GPS dédié (L1/L5) en option · mobile 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS intégré en option
Robustesse	résistant aux chutes jusqu'à 1,80 m, résistant aux vibrations
Sécurité	TPM 2.0, Intel® vPro™ en option, authentification faciale Windows Hello en option

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, jusqu'à 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, jusqu'à 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, jusqu'à 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

CERTIFICATIONS

Configuration standard : certifié ATEX/IECEEx Zone 2/22 pour une utilisation en zones explosibles (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[B\]](#)

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® WiFi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sans GPS, sans connexion mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dédié (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 avec GPS L1/L5 intégré [\[DB\]](#)

+ Double SIM (Micro-SIM 3FF et e-SIM) [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

Caméra d'authentification faciale Windows Hello 5 MP (caméra frontale, exclut l'utilisation combinée avec la webcam standard 5MP) [\[DB\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES ET MODULES

Port série (9 broches, D-Sub, emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

Prise d'entrée CC [\[DB\]](#)

Emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Technologie Intel® vPro™ [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Chargeur de batterie double [\[ZUB\]](#)

Chargeur multi-batteries (8 compartiments) [\[ZUB\]](#)

Adaptateur secteur 65 W avec câble d'alimentation [\[ZUB\]](#)

Stylet numériseur avec dragonne [\[ZUB\]](#)

Dragonne pivotante avec béquille [\[ZUB\]](#)

Mémoire principale de remplacement avec boîtier [\[ZUB\]](#)

Bloc d'alimentation USB-C 65 W [\[ZUB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac K120-EX, PDF mise à jour 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac K120G3-EX, /datasheets/zubehoer/getac_K120G3-EX.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 09.04.2026 · source obligatoire

[Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985