



GETAC · TABLET (EXPLOSIEVEILIG)

Getac K120-EX Tablet

Branches: Industrie · Openbare veiligheid

Explosieveiligheid Gecertificeerd volgens ATEX/IECEx Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" en „Ex II 3D Ex ic op is IIC T130°C Dc" (woordelijk uit het fabrikantendatablad, hoofdstuk „Explosion Protection")



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1200 Nits

HELDERHEID

1,7 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12,5 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optioneel Intel® Core™ i5-1345U vPro® tot 4,7 GHz, i7-1355U tot 5,0 GHz of i7-1365U vPro® tot 5,2 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB of 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD)
Accu	Li-ion-smartaccu 11,1 V, typisch 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2
Gewicht	1,7 kg
Bedrijfstemperatuur	-21 °C tot 55 °C
Interfaces	5MP-webcam × 1 · 8MP-autofocuscamera achterzijde × 1 · gecombineerde luidspreker-uitgang/microfooningang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ45) × 1 (optioneel DC-ingang, optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (8 groepen, DE)

Bron kerngegevens (behalve „Configureerbaar"): fabrikantendatablad Getac K120-EX (pdf, stand 09.04.2026, zie voorbehoud hierboven). Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-webcam × 1
- gecombineerde luidspreker-uitgang/microfooningang × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- 8MP-autofocuscamera achterzijde × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ45) × 1 (optioneel DC-ingang, optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Explosieveiligheid	Gecertificeerd volgens ATEX/IECEx Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” en „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (woordelijk uit het fabrikantendatablad, hoofdstuk „Explosion Protection”)
Display	Full-HD met LumiBond®-technologie, capacitief multi-touchscreen, bruikbaar met handschoenen, bij regen of met hard-tip-stylus
Connectiviteit	10/100/1000-Base-T-ethernet · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optioneel dedicated GPS (L1/L5) · optioneel 4G-LTE- of 5G-Sub-6-mobiele verbinding met geïntegreerde GPS
Robuustheid	valbestendig tot 1,80 m, trillingsbestendig
Beveiliging	TPM 2.0, optioneel Intel® vPro™, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatie

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, tot 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, tot 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, tot 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: ATEX/IECEx zone 2/22 gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® WiFi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (zonder gps, zonder mobiele data) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)

+ 5G Sub-6 met geïntegreerde L1/L5-gps [\[DB\]](#)

+ dual-sim (micro-sim 3FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

Windows Hello-gezichtsherkenningcamera 5 MP (frontcamera, sluit dubbel gebruik met de standaard 5MP-webcam uit) [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES EN MODULES

Seriële poort (9-polig, D-Sub, uitbreidingsleuf) [\[DB\]](#)

DC-in-aansluiting [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [\[DB\]](#)

Intel® vPro™-technologie [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Dubbele acculader [\[ZUB\]](#)

Multi-acculader (8 vakken) [\[ZUB\]](#)

65-W-AC-adapter met netsnoer [\[ZUB\]](#)

Digitizer-stylus met band [\[ZUB\]](#)

Draaibare handriem met kickstand [\[ZUB\]](#)

Reserve-hoofdopslag met behuizing [\[ZUB\]](#)

65-W-USB-C-netvoeding [\[ZUB\]](#)

db Fabrikantendatablad Getac K120-EX, PDF stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf

zub Getac K120G3-EX accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_K120G3-EX.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 09.04.2026 · bindende bron

[Getac_K120G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985