



GETAC · TABLETTE

Getac K120 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran Full HD avec technologie LumiBond®, écran tactile multipoint capacitif, utilisable avec des gants, un stylet ou sous la pluie



IP66

INDICE DE PROTECTION

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSITÉ

1,7 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12,5 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosité	1200 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz avec Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (en option Intel® Core™ i5-1345U vPro® jusqu'à 4,7 GHz, i7-1355U jusqu'à 5,0 GHz ou i7-1365U vPro® jusqu'à 5,2 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB ou 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batterie	Batterie lithium-ion 11,1 V, typiquement 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2, interchangeable avec technologie LifeSupport (en option batterie haute capacité 14,4 V, typiquement 3450 mAh × 2)
Poids	1,7 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	webcam 5MP × 1 · caméra arrière autofocus 8MP × 1 · combo audio entrée/sortie × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ-45) × 1 · connecteur de docking × 2 (en option entrée DC, en option MicroSD, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (10 groupes, DE)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac K120 (PDF, datée du 09.04.2026, voir remarque ci-dessus). Mémoire, batterie, poids et température de fonctionnement n'étaient pas chiffrés auparavant et disposent désormais pour la première fois d'une valeur ; la ligne interfaces a été limitée aux entrées/sorties de la tablette de base (sans le dock-clavier en option). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam 5MP × 1
- combo audio entrée/sortie × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- connecteur de docking × 2 (en option entrée DC, en option MicroSD, en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)
- caméra arrière autofocus 8MP × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ-45) × 1

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	Full HD avec technologie LumiBond®, écran tactile multipoint capacitif, utilisable avec des gants, un stylet ou sous la pluie
Connectivité	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · GPS dédié (L1/L5) en option · mobile 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS intégré en option
Sécurité	TPM 2.0, authentification faciale Windows Hello, lecteur de carte à puce ou d'empreintes digitales en option
Robustesse	résistant aux chutes jusqu'à 1,80 m de hauteur
Accessoires/utilisation	poignée polyvalente, clavier rétroéclairé, dock-clavier en option, large gamme d'accessoires

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, jusqu'à 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, jusqu'à 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, jusqu'à 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [\[DB\]](#)

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [\[DB\]](#)

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D) [\[DB\]](#)

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sans GPS, sans connexion mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dédié (L1/L5) [\[DB\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré ^[DB]

+ 5G Sub-6 avec GPS L1/L5 intégré ^[DB]

+ Double SIM (Micro-SIM 3FF et e-SIM) ^[DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de carte à puce (exclut le lecteur RFID HF et le lecteur d'empreintes digitales) ^[DB]

Lecteur RFID HF (exclut le lecteur de carte à puce et le lecteur d'empreintes digitales) ^[DB]

Lecteur d'empreintes digitales (exclut le lecteur de carte à puce et le lecteur RFID HF) ^[DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) ^[DB]

Caméra d'authentification faciale Windows Hello (orientée vers l'avant) ^[DB]

INTERFACES ET MODULES

Prise d'entrée CC (unité de base tablette) ^[DB]

Lecteur de carte MicroSD ^[DB]

Emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

Technologie Intel® vPro® ^[DB]

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie Li-ion haute capacité (14,4 V, typ. 3450 mAh) à la place de la batterie standard (11,1 V, typ. 2100 mAh) ^[DB]

ACCESSOIRES

Sacoche de transport ^[ZUB]

Chargeur de batterie double ^[ZUB]

Chargeur multi-batteries (8 compartiments) ^[ZUB]

Dock de bureau avec adaptateur secteur (mode ordinateur portable) ^[ZUB]

Dock de bureau avec adaptateur secteur (mode tablette) ^[ZUB]

Getac DS100 USB-C Docking-Station avec adaptateur secteur ^[ZUB]

Dock clavier amovible avec passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN ^[ZUB]

Clavier renforcé Getac ^[ZUB]

Bloc d'alimentation USB-C 65 W ^[ZUB]

db Fiche technique du fabricant Getac K120, PDF mise à jour 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac K120, /datasheets/zubehoer/getac_K120.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 09.04.2026 · source obligatoire

[Getac_K120_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985