

Getac

GETAC · TABLET

Getac K120 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Display Full HD con tecnologia LumiBond®, touchscreen multitouch capacitivo, utilizzabile con i guanti, con lo stilo o con la pioggia



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSITÀ

1,7 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	12,5 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosità	1200 Nits
Processore	Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz con Intel® Turbo Boost, cache Smart Cache 12 MB (in opzione Intel® Core™ i5-1345U vPro® fino a 4,7 GHz, i7-1355U fino a 5,0 GHz o i7-1365U vPro® fino a 5,2 GHz)
Memoria	RAM 16 GB DDR5 (in opzione 32 GB o 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (in opzione 512 GB, 1 TB o 2 TB PCIe NVMe SSD)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 11,1 V, tipica 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2, sostituibile con tecnologia LifeSupport (in opzione batteria ad alta capacità 14,4 V, tipica 3450 mAh × 2)
Peso	1,7 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	Webcam 5MP × 1 · fotocamera posteriore 8MP con autofocus × 1 · audio combinato ingresso/uscita × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ-45) × 1 · connettore di docking × 2 (in opzione ingresso DC, in opzione MicroSD, in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello 5MP)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (10 gruppi)

Fonte dati principali (eccetto «Configurabile»): scheda tecnica del produttore Getac K120 (PDF, aggiornata al 09.04.2026, vedi avvertenza sopra). Memoria, batteria, peso e temperatura di esercizio non erano finora quantificati e vengono indicati qui per la prima volta con un valore; la riga Interfacce è stata limitata alle interfacce I/O del tablet base (senza il dock-tastiera opzionale). Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Webcam 5MP × 1
- audio combinato ingresso/uscita × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- connettore di docking × 2 (in opzione ingresso DC, in opzione MicroSD, in opzione slot per scheda SIM Micro-SIM/3FF, in opzione fotocamera per autenticazione facciale Windows Hello 5MP)
- fotocamera posteriore 8MP con autofocus × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ-45) × 1

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	Full HD con tecnologia LumiBond®, touchscreen multitouch capacitivo, utilizzabile con i guanti, con lo stilo o con la pioggia
Connettività	Ethernet 10/100/1000-Base-T · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · in opzione GPS dedicato (L1/L5) · in opzione connettività mobile 4G LTE o 5G Sub-6 con GPS integrato
Sicurezza	TPM 2.0, autenticazione facciale Windows Hello, in opzione lettore smart card o impronte digitali
Robustezza	resistente alle cadute fino a 1,80 m di altezza
Accessori/utilizzo	impugnatura versatile, tastiera retroilluminata, dock-tastiera opzionale, ampia gamma di accessori

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: Intel® Core™ i5-1335U (13ª generazione), fino a 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, fino a 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, fino a 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, fino a 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

MEMORIA

Dotazione di serie: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe da 2 TB [\[DB\]](#)

DISPLAY

Dotazione di serie: touchscreen multi-touch capacitivo [\[DB\]](#)

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer) [\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D) [\[DB\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (senza GPS, senza rete mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dedicato (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato [\[DB\]](#)


RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrato [\[DB\]](#)

+ Dual SIM (micro-SIM 3FF ed e-SIM) [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore di smart card (esclude il lettore HF-RFID e il lettore di impronte digitali)[\[DB\]](#)

Lettore RFID HF (esclude il lettore di smart card e il lettore di impronte digitali)[\[DB\]](#)

Lettore di impronte digitali (esclude il lettore di smart card e il lettore HF-RFID)[\[DB\]](#)

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [\[DB\]](#)

Fotocamera di autenticazione facciale Windows Hello (rivolta in avanti) [\[DB\]](#)

INTERFACCE E MODULI

Presa DC-in (unità base tablet) [\[DB\]](#)

Lettore di schede MicroSD [\[DB\]](#)

Slot per scheda SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Tecnologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

Batteria agli ioni di litio ad alta capacità (14,4 V, tipicamente 3450 mAh) al posto della batteria standard (11,1 V, tipicamente 2100 mAh)[\[DB\]](#)

ACCESSORI

Borsa da trasporto [\[ZUB\]](#)

Caricabatterie doppio [\[ZUB\]](#)

Caricabatterie multiplo (8 vani) [\[ZUB\]](#)

Dock da ufficio con alimentatore CA (modalità laptop) [\[ZUB\]](#)

Dock da ufficio con alimentatore CA (modalità tablet) [\[ZUB\]](#)

Getac DS100 USB-C Docking-Station con alimentatore CA [\[ZUB\]](#)

Dock tastiera rimovibile con passaggio antenna RF per GPS, WLAN e WWAN[\[ZUB\]](#)

Tastiera robusta Getac [\[ZUB\]](#)

Alimentatore USB-C da 65 W [\[ZUB\]](#)

db Scheda tecnica del produttore Getac K120, PDF aggiornato al 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120_DE_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac K120, /datasheets/zubehoer/getac_K120.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 09.04.2026 · fonte vincolante

[Getac_K120_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985