



GETAC · TABLET

Getac K120 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display Full-HD met LumiBond®-technologie, capacitief multi-touchscreen, bruikbaar met handschoenen, stylus of bij regen



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

HELDERHEID

1,7 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12,5 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Helderheid	1200 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optioneel Intel® Core™ i5-1345U vPro® tot 4,7 GHz, i7-1355U tot 5,0 GHz of i7-1365U vPro® tot 5,2 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB of 64 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD)
Accu	Li-ion-accu 11,1 V, typisch 2100 mAh (min. 2040 mAh) × 2, verwisselbaar met LifeSupport-technologie (optioneel hoogcapaciteitsaccu 14,4 V, typisch 3450 mAh × 2)
Gewicht	1,7 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	5MP-webcam × 1 · 8MP-autofocus-achtercamera × 1 · audio in-/uitgang combo × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 2 · LAN (RJ-45) × 1 · docking-aansluiting × 2 (optioneel DC-ingang, optioneel MicroSD, optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (10 groepen, DE)

Bron kerngegevens (behalve „Configureerbaar“): fabrikantendatablad Getac K120 (pdf, stand 09.04.2026, zie voorbehoud hierboven). Geheugen, accu, gewicht en bedrijfstemperatuur waren tot nu toe niet becijferd en staan nu voor het eerst met waarde; de regel Interfaces is beperkt tot de I/O van het tablet zelf (zonder optioneel toetsenbord-dock). Bron „Configureerbaar“: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-webcam × 1
- audio in-/uitgang combo × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 2
- docking-aansluiting × 2 (optioneel DC-ingang, optioneel MicroSD, optioneel simkaartslot Micro-SIM/3FF, optioneel Windows Hello-gezichtsauthenticatiecamera 5MP)
- 8MP-autofocus-achtercamera × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- LAN (RJ-45) × 1

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	Full-HD met LumiBond®-technologie, capacitief multi-touchscreen, bruikbaar met handschoenen, stylus of bij regen
Connectiviteit	10/100/1000-Base-T-ethernet · Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optioneel dedicated GPS (L1/L5) · optioneel 4G-LTE- of 5G-Sub-6-mobiele verbinding met geïntegreerde GPS
Beveiliging	TPM 2.0, Windows Hello-gezichtsauthenticatie, optioneel smartcard- of vingerafdruklezer
Robuustheid	valbestendig vanaf een hoogte tot 1,80 m
Accessoires/bediening	veelzijdige handgreep, achtergrondverlicht toetsenbord, optioneel toetsenbord-dock, breed accessoireaanbod

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1335U (13e generatie), tot 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1345U vPro®, tot 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1355U, tot 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1365U vPro®, tot 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: 10/100/1000 Base-T Ethernet, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (zonder gps, zonder mobiele data) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps (L1/L5) [\[DB\]](#)

+ mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ 5G Sub-6 met geïntegreerde L1/L5-gps [\[DB\]](#)

+ dual-sim (micro-sim 3FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

Chipkaartlezer (sluit HF-RFID-lezer en vingerafdruklezer uit) [\[DB\]](#)

HF-RFID-lezer (sluit chipkaartlezer en vingerafdruklezer uit) [\[DB\]](#)

Vingerafdruklezer (sluit chipkaartlezer en HF-RFID-lezer uit) [\[DB\]](#)

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

Windows Hello-gezichtsherkenningcamera (naar voren gericht) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

DC-in-aansluiting (tablet-basisunit) [\[DB\]](#)

MicroSD-kaartlezer [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [\[DB\]](#)

Intel® vPro®-technologie [\[DB\]](#)

ACCU EN VOEDING

Li-ionaccu met hoge capaciteit (14,4 V, doorgaans 3450 mAh) in plaats van standaardaccu (11,1 V, doorgaans 2100 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Draagtas [\[ZUB\]](#)

Dubbele acculader [\[ZUB\]](#)

Multi-acculader (8 vakken) [\[ZUB\]](#)

Kantoordock met AC-adapter (laptopmodus) [\[ZUB\]](#)

Kantoordock met AC-adapter (tabletmodus) [\[ZUB\]](#)

Getac DS100 USB-C dockingstation met AC-adapter [\[ZUB\]](#)

Afneembaar toetsenborddock met RF-antennedoorvoer voor gps, wifi en WWAN [\[ZUB\]](#)

Robuust Getac-toetsenbord [\[ZUB\]](#)

65-W-USB-C-netvoeding [\[ZUB\]](#)

db Fabrikantendatablad Getac K120, PDF stand 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_K120_DE_Product.pdf

zub Getac K120 accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_K120.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 09.04.2026 · bindende bron

[Getac_K120_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985