

Getac

GETAC · TABLET

Getac T800 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Touchscreen kapazitiver Multi-Touchscreen, optional Dual-Mode-Touchscreen (Multi-Touch und Grafiktablett)



IP65
SCHUTZART

810H
MIL-STD

600 Nits
HELLIGKEIT

880 g
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	8,1 Zoll
Auflösung	1280 x 800 (HD)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	600 Nits
Prozessor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst bis 2,56 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 4 GB LPDDR3 (optional 8 GB) · Speicher 128 GB eMMC (optional 256 GB)
Akku	Li-Ionen-Akku 7,4 V, 4200 mAh; Wechselakkutechnologie LifeSupport™ (mit erweitertem Zweitakku)
Gewicht	880 g
Betriebstemperatur	-21 °C bis 50 °C
Schnittstellen	FHD-Webcam · 8-MP-Autofokus-Rückkamera · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · Kopfhörer/Mikrofon-Combo · DC-Buchse · Micro-HDMI 1.4 · Dock-Anschluss
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (9 Gruppen)

Quelle Displaygröße/IP/MIL-STD/Helligkeit: Vergleichstabelle Tablets. Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort). Quelle Auflösung/Prozessor/Speicher/Akku/Gewicht/Betriebstemperatur/Schnittstellen: Produktseite (Herstellerbeschreibung).

SCHNITTSTELLEN

- FHD-Webcam
- 8-MP-Autofokus-Rückkamera
- USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Kopfhörer/Mikrofon-Combo



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- DC-Buchse
- Dock-Anschluss
- Micro-HDMI 1.4

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

MIL-STD-461G

Elektromagnetische Verträglichkeit

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Touchscreen	kapazitiver Multi-Touchscreen, optional Dual-Mode-Touchscreen (Multi-Touch und Grafiktablett)
Erweiterungsschacht optional	1D/2D-Barcode-Imager, serielle Schnittstelle, Ethernet oder MicroSD; SnapBack-Module: Smartcard-/HF-RFID-Leser, zweiter erweiterter Akku, Magnetstreifenleser, UHF-RFID
Netzwerk optional	10/100/1000-Base-T-Ethernet, dediziertes GPS, mobiles 4G-LTE-Breitband
	Antennendurchführung optional für GPS, WWAN und WLAN
Robustheit	Fallschutz aus 1,80 m, ANSI/ISA-12.12.01-Zertifizierung optional, e-Mark-Zertifizierung für Fahrzeugeinsatz

KONFIGURATIONSOPTIONEN

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: kapazitiver Multi-Touchscreen [\[DB\]](#)

Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D) [\[DB\]](#)

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (ohne GPS, ohne Mobilfunk, ohne Ethernet) [\[DB\]](#)

+ eigenes (dediziertes) GPS [\[DB\]](#)

+ 4G-LTE-Mobilfunk-Breitband [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D-Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz, schließt seriellen Anschluss und Ethernet aus) [\[DB\]](#)

SnapBack-Erweiterung: Smart-Card- und HF-RFID/NFC-Leser (schließt andere SnapBack-Erweiterungen aus) [\[DB\]](#)

SnapBack-Erweiterung: Smart-Card- und Magnetstreifenleser (schließt andere SnapBack-Erweiterungen aus) [\[DB\]](#)

SnapBack-Erweiterung: Smart-Card- und UHF-RFID-Leser (schließt andere SnapBack-Erweiterungen aus) [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

+ 10/100/1000 Base-T Ethernet (belegt den Erweiterungssteckplatz) [\[DB\]](#)

Serieller Anschluss (Erweiterungssteckplatz, schließt Barcode-Leser und Ethernet aus) [\[DB\]](#)

RF-Antennendurchgang für GPS, WLAN und WWAN [\[DB\]](#)

AKKU UND STROMVERSORGUNG

2. Erweiterungsakku (14,4 V, 2100 mAh, SnapBack-Modul, schließt SnapBack-Leser-Erweiterungen aus) [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Tragetasche [ZUB]

Externes Zweifach-Akkuladegerät [ZUB]

Erweitertes Mehrfach-Akkuladegerät (8 Fächer) [ZUB]

Erweitertes Mehrfach-Akku-Dock (6 Fächer) [ZUB]

120-W-Fahrzeug-Adapter [ZUB]

AC-Adapter 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]

Bürodock mit AC-Adapter [ZUB]

db Getac T800 Herstellerdatenblatt (Generation G2, von Getac aus dem eigenen Angebot entfernt, gesichert am 10.04.2024 im Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf**zub** Getac T800 Zubehör-Broschüre, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf**HERSTELLERDATENBLATT**

Getac, Generation G2 · verbindliche Quelle

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.

**ANGEBOT ANFORDERN**

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985